

## 仕様書

- 名 称 浪江町育苗施設用フォークリフト購入
- 納入場所 ハイマスト式フォークリフト 1台  
→浪江町育苗施設敷地内  
(住所：福島県双葉郡浪江町大字苅宿字鹿畑地内)
- 納 期 令和5年1月31日
- 備品内容 別紙「浪江町育苗施設用フォークリフト概要」のとおり
- 入札内容 入札金額は、本体、附属備品の金額のほか納品に係る諸費用を含めて金額を算出すること。
- そ の 他
- ・担当が指定する場所に配置すること。
  - ・使用可能な状態で引渡しを行うこと。
  - ・納品後1年以内に正常な使用の上で故障等が発生した場合、納入業者の責任において補償すること。
  - ・浪江町指定様式の備品台帳を作成し、各本体に名称「浪江町 育苗施設整備事業」を入れ納品すること。

## 浪江町育苗施設用フォークリフト概要

### (1) 導入理由

トラックから育苗培土のフレコンを荷下ろし、機械棟内の保管場所まで運搬するために使用する。(フレコンの大きさは高さ1.1m、幅1.1m)

トラックからの荷下ろしにあたっては、地上から荷台までの高さが1.4~1.5m、フレコンの高さが1.1m、フレコンの吊り上げ部分の長さが0.8m、さらに吊り上げる際にフレコン底部がトラックの荷台に擦れないように余裕高0.2mを考慮し、合わせて3.5~3.6mの高さまで吊り上げる必要があることから、通常のフォークリフトではなく、ハイマスト(高く持ち上がる)仕様のフォークリフトとする。

また、室内での使用が多いことから、排気ガスによる作業員への健康被害を防ぐためガソリンとLPガス併用の仕様とする。

### (2) 必要台数

1台

### (3) 仕様

項目	仕様
車体本体	定格荷重 2,000 kg程度 (トルコン式)
最大荷重	1,900 kg以上
最大揚高	4,300 mm以上 (トリプルマスト仕様)
フォーク長	1,070 mm以上
全幅	1,150 mm程度
全高	2,200 mm以内 (マスト下降時)
燃料形式	ガソリン LPG 併用
タイヤ	シングルノーパンクタイヤ仕様 (フロント、リアとも)
特別装備	サイドミラー 2個 サイドシフトフォーク サヤフォーク (1,500 mm程度) トリプルマスト 小型特殊自動車仕様