

## 畜産施設備品購入（その5 飼養機器）

自走式ミキサー

給餌車

カーフペン

削蹄棒

歩行通行型計量器

### 特記仕様書

令和6年8月

浪江町 農林水産課

## 1. 本仕様書の概要

本仕様書は、浪江町より発注される畜産施設備品購入（その5 飼養機器）に適用するものとする。

本備品は、畜産施設で飼養する搾乳牛約2,000頭の効率的な給餌や飼養体制を整備するための自走式ミキサー、給餌車、カーフペン、削蹄枠、歩行通行型計量器を導入するものである。

## 2. 台数

(1) 自走式ミキサー (30m <sup>3</sup> )	1台
(2) 自走式ミキサー (14m <sup>3</sup> )	1台
(3) 給餌車	4台
(4) カーフペン	一式
(5) 削蹄枠	1台
(6) 歩行通行型計量器	1台

## 3. 仕様

別紙「備品仕様表」のとおり

## 4. 附属品

別紙「備品仕様表」のとおり

## 5. 納車期限

令和8年3月31日まで ※早期納入の場合は発注者と協議すること。

## 6. 納入場所

浪江町大字棚塩 地内（畜産施設敷地内）

## 7. 保証

保証期間は、各製造メーカーが発行する保証書に基づき、操作技術又は操作方法の欠陥による故障以外は、無償で調整、修理を行うものとする。

## 8. 文字記入

各備品本体に名称「福島再生加速化交付金 被災地域農業復興総合支援事業」を入れ納品すること。サイズ等については、発注者と協議すること。

## 9. その他

- (1) 納入時の燃料、オイル等は満了とし、即時使用可能な状態とする。
- (2) 納入場所において、試運転及び取扱方法の説明を行うこと。
- (3) 検査、試運転及び取扱説明書に要する一切の費用を負担すること。

- (4) 付属品取付費用、納入場所までの輸送費用等、納入に係る一切の経費については、受注者の負担とする。
- (5) 仕様書に定めのない事項、又は疑義が生じた場合は発注者と協議する。

## 別紙

### 備品仕様表

#### (1) 自走式ミキサー (30m<sup>3</sup>)

- ① 数量 1台
- ② 全長 10,000mm以内
- ③ 全幅 2,800mm以内
- ④ 全高 3,700mm以内
- ⑤ 乗車定員 1名
- ⑥ 排気量 6,500cc以上
- ⑦ 車体重量 18,500kg以内
- ⑧ 効力容量 30m<sup>3</sup>
- ⑨ 駆動方式 4WD
- ⑩ 附属品 エアコン  
バックモニター  
オーガー数 2本  
ナイフ枚数 12枚+12枚

#### ⑪ その他

※上記仕様に記載されていない事項で標準装備されているもの及び機能上当然必要なものは  
装備すること。

#### (2) 自走式ミキサー (14m<sup>3</sup>)

- ① 数量 1台
- ② 全長 8,100mm以内
- ③ 全幅 2,600mm以内
- ④ 全高 3,300mm以内
- ⑤ 乗車定員 1名
- ⑥ 排気量 5,000cc以上
- ⑦ 車体重量 12,500kg以内
- ⑧ 効力容量 14m<sup>3</sup>
- ⑨ 駆動方式 4WD
- ⑩ 附属品 バックモニター  
オーガー数 1本  
ナイフ枚数 10枚

#### ⑪ その他

※上記仕様に記載されていない事項で標準装備されているもの及び機能上当然必要なものは  
装備すること。

(3) 給餌車

- ① 数 量 4台
- ② 全 長 3,300mm以内
- ③ 全 幅 1,300mm以内
- ④ 全 高 2,200mm以内
- ⑤ 乗車定員 1名
- ⑥ エンジン出力 20馬力以上
- ⑦ 附 属 品 タンク2.6~3.2m<sup>3</sup>以内嵩上げ加工 ポリプレート仕様
- ⑧ そ の 他

※上記仕様に記載されていない事項で標準装備されているもの及び機能上当然必要なものは  
装備すること。

(4) カーフペン

- ① 寸 法 幅1,200mm相当×奥行2,000mm相当×高さ1,500mm相当
- ② 数 量 13床連結 4セット  
15床連結 4セット
- ③ そ の 他 FRP製

※上記仕様に記載されていない事項で標準装備されているもの及び機能上当然必要なものは  
装備すること。

(5) 削蹄枠

- ① 数 量 1台
- ② 全 長 3,500mm以内
- ③ 全 幅 2,000mm以内
- ④ 全 高 2,500mm以内
- ⑤ 本体重量 1,500kg以内
- ⑥ 制御方式 油圧式
- ⑦ 附 属 品 移動用キャスター付き
- ⑧ そ の 他

※上記仕様に記載されていない事項で標準装備されているもの及び機能上当然必要なものは  
装備すること。

(6) 歩行通行型計量器

- ① 数 量 1台
- ② 寸 法 幅780mm相当×奥行2,500mm相当×高さ900mm相当
- ③ 本体重量 200kg以内
- ④ 機械構成 ロードバー、インジケーター、計量台
- ⑤ その他 秤量 最大2,000kg  
許容誤差±5.0%以内

※上記仕様に記載されていない事項で標準装備されているもの及び機能上当然必要なものは  
装備すること。