

畜産施設備品購入（その6 特殊車両）

ホイールローダー

フォークリフト

スキッドステアローダー

特記仕様書

令和6年8月

浪江町 農林水産課

1. 本仕様書の概要

本仕様書は、浪江町より発注される畜産施設備品購入（その6 特殊車両）に適用するものとする。

本備品は、畜産施設で飼養する搾乳牛約2,000頭の効率的な給餌や飼養体制を整備するためのホイールローダー、フォークリフト、スキッドステアローダーを導入するものである。

2. 台数

種 類	台 数	備 考
(1) ホイールローダー（堆肥切替用）	2台	ハイリフト仕様
(2) ホイールローダー（混合飼料製造用）	1台	
(3) ホイールローダー（牛床管理用）	1台	サイドスプレッター付
(4) ホイールローダー（牛舎除糞用）	1台	
(5) ホイールローダー（混合飼料製造用）	1台	ベールグラブ付
(6) ホイールローダー（牛舎除糞用）	1台	
(7) ホイールローダー（混合飼料残餌回収用）	1台	ウレタンエッジ仕様
(8) フォークリフト（混合飼料製造用）	1台	
(9) フォークリフト（混合飼料製造用）	1台	ヘイハンドラー付
(10) スキッドステアローダー（牛舎除糞用）	1台	タイヤスクレーパー付
(11) スキッドステアローダー（牛舎除糞用）	1台	

3. 仕様

別紙「備品仕様表」のとおり

4. 附属品

別紙「備品仕様表」のとおり

5. 納車期限

令和8年3月31日まで ※早期納入の場合は発注者と協議すること。

6. 納入場所

浪江町大字棚塩 地内（畜産施設敷地内）

7. 保証

保証期間は、各製造メーカーが発行する保証書に基づき、操作技術又は操作方法の欠陥による故障以外は、無償で調整、修理を行うものとする。

8. 文字記入

各備品本体に名称「福島再生加速化交付金 被災地域農業復興総合支援事業」を入れ納品すること。サイズ等については、発注者と協議すること。

9. その他

- (1) 車両は新車に限るものとする。
- (2) 納入時の燃料、オイル等は満了とし、即時使用可能な状態とする。
- (3) 納入場所において、試運転及び取扱方法の説明を行うこと。
- (4) 検査、試運転及び取扱説明書に要する一切の費用を負担すること。
- (5) 付属品取付費用、納入場所までの輸送費用等、納入に係る一切の経費については、受注者の負担とする。
- (6) 仕様書に定めのない事項、又は疑義が生じた場合は発注者と協議する。

別紙

備品仕様表

(1) ホイールローダー（堆肥切替用）

① 納入車両	ホイールローダー
② 台数	2台
③ 運転席	キャビン仕様（エアコン付き）
④ バケット容量	1.6m ³ 以上（ピン式）
⑤ リフトアーム	ハイリフトアーム
⑥ 全長（バケット地上時）	7,700mm以下
⑦ 全幅（バケット幅）	2,600mm以下
⑧ 全高（バケット地上時）	3,200mm以下
⑨ 定格出力	120馬力以上
⑩ 常用荷重	2,500kg以上
⑪ 運転質量	10,100kg以上 11,000kg以内
⑫ ダンピングクリアランス	2,700mm以上
⑬ 附属品	亜鉛メッキバケット 亜鉛メッキホイール 大容量オルタネータ（95A以上） 折りたたみ式ミラー
⑭ その他	国土交通省「低騒音型建設機械」に指定されていること。 特殊車両自動車排出ガス2014年基準適合車であること。

※上記仕様に記載されていない事項で標準装備されているもの及び機能上当然必要なものは
装備すること。

(2) ホイールローダー（混合飼料製造用）

- | | |
|---------------|--|
| ① 納入車両 | ホイールローダー |
| ② 台数 | 1台 |
| ③ 運転席 | キャビン仕様（エアコン付き） |
| ④ バケット容量 | 1.3m ³ 以上（ピン式） |
| ⑤ リフトアーム | ハイハイリフトアーム |
| ⑥ 全長（バケット地上時） | 7,700mm以下 |
| ⑦ 全幅（バケット幅） | 2,400mm以下 |
| ⑧ 全高（バケット地上時） | 3,200mm以下 |
| ⑨ 定格出力 | 95馬力以上 |
| ⑩ 常用荷重 | 1,040kg以上 |
| ⑪ 運転質量 | 7,500kg以上 8,400kg以内 |
| ⑫ ダンピングクリアランス | 2,600mm以上 |
| ⑬ 附属品 | 強化型シャシフレーム
亜鉛メッキバケット
亜鉛メッキホイール
折りたたみミラー
後方作業灯
プレクリーナー |
| ⑭ その他 | 国土交通省「低騒音型建設機械」に指定されていること。
特殊車両自動車排出ガス2014年基準適合車であること。 |

※上記仕様に記載されていない事項で標準装備されているもの及び機能上当然必要なものは
装備すること。

(3) ホイールローダー（牛床管理用）

- | | |
|---------------|---|
| ① 納入車両 | ホイールローダー |
| ② 台数 | 1台 |
| ③ 運転席 | キャビン仕様（エアコン付き） |
| ④ バケット容量 | 1.6m ³ 以上（カブラ式） |
| ⑤ リフトアーム | 標準アーム |
| ⑥ 全長（バケット地上時） | 6,700mm以下 |
| ⑦ 全幅（バケット幅） | 2,400mm以下 |
| ⑧ 全高（バケット地上時） | 3,200mm以下 |
| ⑨ 定格出力 | 95馬力以上 |
| ⑩ 常用荷重 | 1,200kg以上 |
| ⑪ 運転質量 | 7,500kg以上 8,000kg以内 |
| ⑫ ダンピングクリアランス | 2,400mm以上 |
| ⑬ 附属品 | 垂鉛メッキバケット
垂鉛メッキホイール
後方作業灯
プレクリーナー
サイドスプレッター
油圧式カブラ |
| ⑭ その他 | 国土交通省「低騒音型建設機械」に指定されていること。
特殊車両自動車排出ガス2014年基準適合車であること。 |

※上記仕様に記載されていない事項で標準装備されているもの及び機能上当然必要なものは
装備すること。

(4) ホイールローダー（牛舎除糞用）

- | | |
|---------------|---|
| ① 納入車両 | ホイールローダー |
| ② 台数 | 1台 |
| ③ 運転席 | キャノピ仕様 |
| ④ バケット容量 | 1.2m ³ 以上（ピン式） |
| ⑤ リフトアーム | 標準アーム |
| ⑥ 全長（バケット地上時） | 5,700mm以下 |
| ⑦ 全幅（バケット幅） | 2,200mm以下 |
| ⑧ 全高（バケット地上時） | 2,900mm以下 |
| ⑨ 定格出力 | 55馬力以上 |
| ⑩ 常用荷重 | 1,300kg以上 |
| ⑪ 運転質量 | 5,000kg以上 5,500kg以内 |
| ⑫ ダンピングクリアランス | 2,200mm以上 |
| ⑬ 附属品 | 垂鉛メッキバケット
垂鉛メッキホイール
サスペンションシート |
| ⑭ その他 | 国土交通省「低騒音型建設機械」に指定されていること。
特殊車両自動車排出ガス2014年基準適合車であること。 |

※上記仕様に記載されていない事項で標準装備されているもの及び機能上当然必要なものは
装備すること。

(5) ホイールローダー（混合飼料製造用）

- | | |
|---------------|--|
| ① 納入車両 | ホイールローダー |
| ② 台数 | 1台 |
| ③ 運転席 | キャビン仕様（エアコン付き） |
| ④ バケット容量 | 0.9m ³ 以上（カプラ式） |
| ⑤ リフトアーム | 標準アーム |
| ⑥ 全長（バケット地上時） | 5,100mm以下 |
| ⑦ 全幅（バケット幅） | 1,900mm以下 |
| ⑧ 全高（バケット地上時） | 2,600mm以下 |
| ⑨ 定格出力 | 35馬力以上 |
| ⑩ 常用荷重 | 950kg以上 |
| ⑪ 運転質量 | 3,600kg以上 4,000kg以内 |
| ⑫ ダンピングクリアランス | 2,200mm以上 |
| ⑬ 附属品 | 垂鉛メッキバケット
垂鉛メッキホイール
サスペンションシート
ベールグラブ（適応径900～1,100mm）
機械式カプラ |
| ⑭ その他 | 国土交通省「低騒音型建設機械」に指定されていること。
特殊車両自動車排出ガス2014年基準適合車であること。 |

※上記仕様に記載されていない事項で標準装備されているもの及び機能上当然必要なものは
装備すること。

(6) ホイールローダー（牛舎除糞用）

- | | |
|---------------|---|
| ① 納入車両 | ホイールローダー |
| ② 台数 | 1台 |
| ③ 運転席 | キャノピ仕様 |
| ④ バケット容量 | 0.8m ³ 以上（ピン式） |
| ⑤ リフトアーム | 標準アーム |
| ⑥ 全長（バケット地上時） | 4,800mm以下 |
| ⑦ 全幅（バケット幅） | 1,900mm以下 |
| ⑧ 全高（バケット地上時） | 2,600mm以下 |
| ⑨ 定格出力 | 35馬力以上 |
| ⑩ 常用荷重 | 800kg以上 |
| ⑪ 運転質量 | 3,200kg以上 3,500kg以内 |
| ⑫ ダンピングクリアランス | 2,100mm以上 |
| ⑬ 附属品 | 垂鉛メッキバケット
垂鉛メッキホイール
サスペンションシート |
| ⑭ その他 | 国土交通省「低騒音型建設機械」に指定されていること。
特殊車両自動車排出ガス2014年基準適合車であること。 |

※上記仕様に記載されていない事項で標準装備されているもの及び機能上当然必要なものは
装備すること。

(7) ホイールローダー（混合飼料残餌回収用）

- | | |
|---------------|---|
| ① 納入車両 | ホイールローダー |
| ② 台数 | 1台 |
| ③ 運転席 | キャノピ仕様 |
| ④ バケット容量 | 0.8m ³ 以上（ピン式） |
| ⑤ リフトアーム | 標準アーム |
| ⑥ 全長（バケット地上時） | 4,800mm以下 |
| ⑦ 全幅（バケット幅） | 1,900mm以下 |
| ⑧ 全高（バケット地上時） | 2,600mm以下 |
| ⑨ 定格出力 | 35馬力以上 |
| ⑩ 常用荷重 | 800kg以上 |
| ⑪ 運転質量 | 3,200kg以上 3,500kg以内 |
| ⑫ ダンピングクリアランス | 2,100mm以上 |
| ⑬ 附属品 | 垂鉛メッキバケット（ウレタンエッジ仕様）
垂鉛メッキホイール
サスペンションシート |
| ⑭ その他 | 国土交通省「低騒音型建設機械」に指定されていること。
特殊車両自動車排出ガス2014年基準適合車であること。 |

※上記仕様に記載されていない事項で標準装備されているもの及び機能上当然必要なものは
装備すること。

(8) フォークリフト (混合飼料製造用)

① 納入車両	バッテリー式フォークリフト
② 台数	1台
③ 全長	4,000mm以下
④ 全幅	1,550mm以下
⑤ 全高 (ヘッドガード)	2,200mm以下
⑥ フォーク長	1,220mm以上
⑦ 定格荷重	600kg以上
⑧ 車体重量	3,700g以上 4,300kg以内
⑨ 最大揚高	4,700mm以上
⑩ バッテリー容量	240Ah/5h以上
⑪ 附属品	充電器定置式 前輪ダブルタイヤ 3段マスト (4,700mm) サイドシフト (左右各100mm程度) 3弁配管 チルトインジケーター チルトシリンダーカバー ステアリングカバー デジタル式荷重計 充電用ケーブル : 3.0m以上

⑫ その他

※上記仕様に記載されていない事項で標準装備されているもの及び機能上当然必要なものは
装備すること。

(9) フォークリフト（混合飼料製造用）

① 納入車両	バッテリー式フォークリフト
② 台数	1台
③ 全長	4,000mm以下
④ 全幅	1,550mm以下
⑤ 全高（ヘッドガード）	2,200mm以下
⑥ フォーク長	1,220mm以上
⑦ 定格荷重	2,000kg以上
⑧ 車体重量	3,700g以上 4,300kg以内
⑨ 最大揚高	4,700mm以上
⑩ バッテリー容量	240Ah/5h以上
⑪ 附属品	充電器定置式 前輪ダブルタイヤ 3段マスト ハイハンドラー（爪5本） サイドシフト（左右各100mm程度） チルトインジケーター チルトシリンダーカバー ステアリングカバー デジタル式荷重計 充電用ケーブル：3.0m以上

⑫ その他

※上記仕様に記載されていない事項で標準装備されているもの及び機能上当然必要なものは
装備すること。

(10) スキッドステアローダー（牛舎除糞用）

- | | |
|---------------|--------------------------------------|
| ① 納入車両 | スキッドステアローダー |
| ② 台数 | 1台 |
| ③ バケット容量 | 0.3m ³ 以上 |
| ④ 全長（バケット地上時） | 3,400mm以下 |
| ⑤ 全幅（バケット幅） | 1,600mm以下 |
| ⑥ 全高（バケット地上時） | 2,000mm以下 |
| ⑦ 定格出力 | 45馬力以上 |
| ⑧ 常用荷重 | 550kg以上 |
| ⑨ 車体重量 | 2,300kg以上 2,600kg以内 |
| ⑩ ダンピングクリアランス | 2,100mm以上 |
| ⑪ 附属品 | 垂鉛メッキバケット
垂鉛メッキホイール
タイヤスクレレーパー |
| ⑫ その他 | |

※上記仕様に記載されていない事項で標準装備されているもの及び機能上当然必要なものは
装備すること。

(11) スキッドステアローダー（牛舎除糞用）

- | | |
|---------------|------------------------|
| ① 納入車両 | スキッドステアローダー |
| ② 台数 | 1台 |
| ③ バケット容量 | 0.2m ³ 以上 |
| ④ 全長（バケット地上時） | 2,900mm以下 |
| ⑤ 全幅（バケット幅） | 1,300mm以下 |
| ⑥ 全高（バケット地上時） | 1,900mm以下 |
| ⑦ 定格出力 | 20馬力以上 |
| ⑧ 常用荷重 | 430kg以上 |
| ⑨ 車体重量 | 1,600kg以上 2,000kg以内 |
| ⑩ ダンピングクリアランス | 1,990mm以上 |
| ⑪ 附属品 | 亜鉛メッキバケット
亜鉛メッキホイール |
| ⑫ その他 | |

※上記仕様に記載されていない事項で標準装備されているもの及び機能上当然必要なものは
装備すること。