

畜産施設備品購入（その7 堆肥等散布機器）

バキュームタンク

マニアスプレッダ

トラクター

特記仕様書

令和6年8月

浪江町 農林水産課

1. 本仕様書の概要

本仕様書は、浪江町より発注される畜産施設備品購入（その7 堆肥等散布機器）に適用するものとする。

本備品は、畜産施設で生成される液肥を散布するためのバキュームタンク、マニアスプレッダ、トラクターを導入するものである。

2. 台数

- | | |
|--------------------|----|
| (1) バキュームタンク（自走式） | 3台 |
| (2) バキュームタンク（牽引式） | 1台 |
| (3) マニアスプレッダ | 1台 |
| (4) トラクター（90馬力以上） | 1台 |
| (5) トラクター（125馬力以上） | 1台 |

3. 仕様

別紙「備品仕様表」のとおり

4. 附属品

別紙「備品仕様表」のとおり

5. 納車期限

令和8年3月31日まで ※早期納入の場合は発注者と協議すること。

6. 納入場所

浪江町大字棚塩 地内（畜産施設敷地内）

7. 保証

保証期間は、各製造メーカーが発行する保証書に基づき、操作技術又は操作方法の欠陥による故障以外は、無償で調整、修理を行うものとする。

8. 文字記入

各備品本体に名称「福島再生加速化交付金 被災地域農業復興総合支援事業」を入れ納品すること。サイズ等については、発注者と協議すること。

9. その他

- (1) 納入時の燃料、オイル等は満了とし、即時使用可能な状態とする。
- (2) 納入場所において、試運転及び取扱方法の説明を行うこと。

- (3) 検査、試運転及び取扱説明書に要する一切の費用を負担すること。
- (4) 付属品取付費用、納入場所までの輸送費用等、納入に係る一切の経費については、受注者の負担とする。
- (5) 仕様書に定めのない事項、又は疑義が生じた場合は発注者と協議する。

備品仕様表

(1) バキュームタンク（自走式）

- ① 数 量 3台
- ② 全 長 4,700mm以内
- ③ 全 幅 2,200mm以内
- ④ 全 高 2,500mm以内
- ⑤ 本体重量 3,300kg以内
- ⑥ 操作方法 運転席操作
- ⑦ 駆動方式 全油圧式
- ⑧ 定格出力 75馬力以上
- ⑨ タンク容量 2,500L以上
- ⑩ 散布能力 約1,000L／分程度
- ⑪ 附 属 品 液肥散布用スプレーバー（4m程度）
吸入用高耐久ホース（5m以上）
- ⑫ その他

※上記仕様に記載されていない事項で標準装備されているもの及び機能上当然必要なものは
装備すること。

(2) バキュームタンク（牽引式）

- ① 数 量 1台
- ② 全 長 6,100mm以内
- ③ 全 幅 2,200mm以内
- ④ 全 高 2,500mm以内
- ⑤ 本体重量 2,500kg以内
- ⑥ タンク容量 7,000L以上
- ⑦ 散 布 幅 10m以上
- ⑧ 散布能力 約1,400L／分程度
- ⑨ 附 属 品
- ⑩ その他 公道走行対応

※上記仕様に記載されていない事項で標準装備されているもの及び機能上当然必要なものは
装備すること。

(3) マニアスプレッダ

- ① 数 量 1台
- ② 全 長 6,700mm以内
- ③ 全 幅 2,400mm以内
- ④ 全 高 2,200mm以内
- ⑤ 本体重量 2,300kg以内
- ⑥ 積載重量 3,000kg以上
- ⑦ 積載容量 4.0m³以上
- ⑧ 散 布 幅 3.0m以上
- ⑨ 散布方式 ハイドロプッシュ
- ⑩ 附 属 品 パワーゲート
- ⑪ その他 散布部形式 縦型ビータ (4本以上)

※上記仕様に記載されていない事項で標準装備されているもの及び機能上当然必要なものは
装備すること。

(4) トラクター (70kw以上)

- ① 数 量 1台
- ② 運 転 席 キャビン仕様 (エアコン付き)
- ③ 全 長 4,600mm以内
- ④ 全 幅 2,500mm以内
- ⑤ 全 高 2,900mm以内
- ⑥ 本体重量 5,200kg以上
- ⑦ 排 気 量 4,300cc以上
- ⑧ 駆動方式 4輪駆動
- ⑨ ミッション仕様 ノークラッチ前後進 (前後進40段以上)、ボタン変速
- ⑩ 定格出力 90馬力以上
- ⑪ 使用燃料 ディーゼル軽油
- ⑫ 燃料容量 160L以上
- ⑬ タイヤサイズ フロントタイヤ380/70 R28、リアタイヤ480/70 R38
タイヤトレッドが調整可能であること。
- ⑭ 附 属 品 フロントリンゲージ、フロントリンゲージウェイト850kg以上
キャビンサスペンション、フロントアクスルサスペンション
バックモニター
リアPTO3速
油圧取り出し3系統以上
- ⑮ その他 DTF無しでヨーロッパ排ガス規制ステージV又は国内特自4次規制適合で

あること

- ⑩ 参考型式 ニューホランド T5. 120DC
 マッセイファーガソン MF5S125EFD6

※上記仕様に記載されていない事項で標準装備されているもの及び機能上当然必要なものは
装備すること。

(5) トラクター (95kw以上)

- ① 数 量 1台
- ② 運 転 席 キャビン仕様 (エアコン付き)
- ③ 全 長 4,600mm以内
- ④ 全 幅 2,500mm以内
- ⑤ 全 高 2,900mm以内
- ⑥ 本体重量 5,200kg以上
- ⑦ 排 気 量 4,300cc以上
- ⑧ 駆動方式 4輪駆動
- ⑨ ミッション仕様 ノークラッチ前後進 (前後進40段以上)、ボタン変速
- ⑩ 定格出力 125馬力以上
- ⑪ 使用燃料 ディーゼル軽油
- ⑫ 燃料容量 160L以上
- ⑬ タイヤサイズ フロントタイヤ440/65 R28、リアタイヤ540/65 R38
- ⑭ 附 属 品 フロントリンゲージ
 フロントリンゲージウェイト 850kg以上
 バックモニター
 リアPTO3速
 油圧取り出し3系統以上
- ⑮ その他 DTF無しでヨーロッパ排ガス規制ステージV又は国内特自4次規制適合で
 あること
- ⑯ 参考型式 ニューホランド T5. 140DC
 マッセイファーガソン MF5S125EFD6

※上記仕様に記載されていない事項で標準装備されているもの及び機能上当然必要なものは
装備すること。