

フルカラー対応大判複合機詳細仕様書

項 目		仕 様
複合機本体	印字方式/最高解像度	PrecisionCoreインクジェット方式 2400dpi×1200dpi以上であること
	コントロールコード体系	ESC/Pラスター（コマンドは非公開）、HP-GL/2、HP RTL
	ノズル配列	ブラック 800ノズル以上であること
		カラー 2400ノズル（800ノズル×3色）以上であること
	印刷速度	【CAD】＜普通紙ロール＜厚手/薄手＞/A1横サイズ＞ 300dpi×600dpiドラフト 双方向印刷オン：約22秒以下であること
		【ポスター】＜普通紙ロール＜厚手/薄手＞/A0サイズ＞ 600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン：約56秒以下であること
	必要マージン	ロール紙：左右0mm、上3mm、下3mm 単票紙：左右0mm、上3mm、下12.7mm
	距離精度	±0.26mmまたはベクター長の±0.1%
	インターフェイス	USBインターフェイス(Super-Speed USB), 1000BASE-T/100BASE-TX, IEEE802.11b/g/n, USBメモリー
	給紙方法	ロール紙：1本装着、単票紙：1枚ずつ手差し給紙
	ロール紙外径	170mm以内であること
	インク	顔料タイプ各色独立インクカートリッジ（マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ）
	用紙	単票紙 用紙幅:210mm～914mm 用紙厚:0.08mm～0.3mm
		ロール紙 用紙幅:254mm～914mm 用紙厚:0.08mm～0.3mm
スキャナ部	印刷可能最大長	91m
	内蔵メモリー	1 GB+8GB
	読み取り方式	RGBカラーフィルタCIS方式（原稿移動タイプ）
	光学解像度	600dpi以上であること
	読み取り原稿	スキャニング幅 148 ～ 914.4mm（36インチ）
		メディア幅 148 ～ 956.2mm
		厚さ 0.064 ～ 0.80mm
	原稿給紙方法	天面給紙
	原稿排紙方法	前面排紙
	精度	± 0.1%
	スキャニングモード	カラー/グレースケール（TIFFはモノクロの2値のみ）
	スキャニングスピード	カラー（200dpi）約11cm（約4.5インチ）/秒以内であること
		グレースケール（200dpi）約19cm（約7.5インチ）/秒以内であること
	読み取り原稿種類	普通紙/ 再生紙/ コート紙/ 光沢紙/トレーシングペーパー/フィルム/青焼き/ 印刷本紙/ 新聞/ チラシ/ 画用紙/ 書道半紙/ キャリアシート
	機能	原稿サイズ自動検知/原稿傾き補正/濃度/コントラスト/背景除去/シャープネス/圧縮率/お気に入り設定
	拡大縮小コピー	25%～400%（1%単位）
	コピーモード	文字・線画・写真
	（プリセットモード）	トレーシングペーパー/再生紙/青焼き/青焼き反転/水彩パース
	コピー対应用紙	普通紙ロール＜薄手＞/＜厚手＞
		PXマット紙ロール＜薄手＞
		MC厚手マット紙ロール
		プロフェッショナルフォトペーパー/＜薄手光沢＞/＜薄手半光沢＞
		マット合成紙ロール/マット合成紙ロールのり付/マット合成紙ロールのり付弱粘着
		MC/PMクロスロール＜防災＞
		光沢フィルム2ロール
		電飾用フィルム＜表打ち＞
		トレーシングペーパー
		トレーシングペーパー＜薄手＞
その他	保存ファイル形式	JPEG、PDF、暗号PDF、TIFF、PDF/A
	環境条件（動作時）	温度:10℃～35℃ 湿度:20%～80%（非結露）
	電源電圧	AC100V、50/60Hz
	消費電力	約38W（動作時）、約1.6W（スリープモード時）
	外形寸法（W×D×H）	W:1,385mm×D:750mm×H:1,070mm程度であること
	質量（インクカートリッジ含まず）	約89kg（インクカートリッジ含まず）程度であること
	稼動音	動作時：約50dB(A)以内であること
	環境ラベル	グリーン購入法適合、エコマーク適合、国際エネルギースタープログラムに適合していること
	関連規格	VCCIクラスB情報処理装置
上記条件を満たす最新型であり、かつその機器が未使用のものを提供すること		