

# 総括情報表

頁0-0001

|                                                         |                                                                                           |  |       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 事務所<br>設計書名<br>変更回数<br>事業名<br>適用単価区分<br>適用単価地区<br>単価適用日 | H6 浪江町<br>実施設計書 当初 31313131313<br>0<br><br>1 実施単価<br>75 S 3 ( 相双 5 ) 地区<br>00-07.04.01(0) |  |       |
| 諸経費体系<br>ファイル名                                          | 9 水道工事<br>小野田系統配水管布設工事 第3期 工事                                                             |  |       |
|                                                         | 当 世 代                                                                                     |  | 前 世 代 |
| 前払率<br>工種区分<br>施工地域補正<br>週休二日補正                         | 40<br>01 開削・小口径推進工事等<br>00 施工地域補正なし<br>01 4週8休以上 ( 通期 )                                   |  |       |
|                                                         |                                                                                           |  |       |

## 工種条件

| 条件                   | 条件値 | 名称                   |
|----------------------|-----|----------------------|
| A 水替費区分              | 0   | 水替費なし                |
|                      | 1   | 水替費あり                |
| B 山林砂防工置き換え区分        | 0   | 山林砂防工置き換えなし          |
|                      | 1   | 山林砂防工置き換えあり          |
| C 時間的制約を受ける場合の労務単価補正 | 1   | 時間的制約を受ける(補正1.06)    |
|                      | 2   | 時間的制約を著しく受ける(補正1.14) |
| D 夜間工事の場合の労務単価補正     | 1   | 20時開始の夜間工事(補正1.5)    |
|                      | 2   | 19時開始の夜間工事(補正1.437)  |
|                      | 3   | 18時開始の夜間工事(補正1.375)  |
| E 特殊勤務費[円]           |     |                      |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称など                                            |  | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---------------------------------------------------------|--|-------|-----|-----|-----|-------------|
| 本工事費                                                    |  |       |     |     |     | X1000       |
|                                                         |  |       |     |     |     |             |
| 小野田系統配水管布設工事 3工区                                        |  |       |     |     |     | Y1010005936 |
|                                                         |  |       |     |     |     |             |
| 配水管工事                                                   |  |       |     |     |     | Y213W005937 |
|                                                         |  | 1     | 式   |     |     |             |
| 管材料                                                     |  |       |     |     |     | Y32DV005938 |
|                                                         |  | 9.3   | 式   |     |     |             |
| 資材                                                      |  |       |     |     |     | Y451I005939 |
|                                                         |  |       | m3  |     |     |             |
| ダクタイル鋳鉄管 (直管)<br>GX形 φ300*6.0m<br>S種 内面エポキシ粉体<br>建・積 平均 |  |       |     |     |     | F8001<br>00 |
|                                                         |  | 16.47 | 本   |     |     | 1           |
| ダクタイル鋳鉄管 (二受T字管)<br>GX形 φ300*100<br>内面エポキシ粉体<br>建・積 平均  |  |       |     |     |     | F8002<br>00 |
|                                                         |  | 0.38  | 個   |     |     | 1           |
| ダクタイル鋳鉄管 (二受T字管)<br>GX形 φ300*150<br>内面エポキシ粉体<br>建・積 平均  |  |       |     |     |     | F8003<br>00 |
|                                                         |  | 0.2   | 個   |     |     | 1           |
| ダクタイル鋳鉄管 (二受T字管)<br>GX形 φ300*200<br>内面エポキシ粉体<br>建・積 平均  |  |       |     |     |     | F8004<br>00 |
|                                                         |  | 0.16  | 個   |     |     | 1           |
| ダクタイル鋳鉄管 (二受T字管)<br>GX形 φ300*300<br>内面エポキシ粉体<br>建・積 平均  |  |       |     |     |     | F8005<br>00 |
|                                                         |  | 0.28  | 個   |     |     | 1           |
| ダクタイル鋳鉄管 (受挿し片落管)<br>GX形 φ300*100<br>内面エポキシ粉体<br>建・積 平均 |  |       |     |     |     | F8006<br>00 |
|                                                         |  | 0.01  | 個   |     |     | 1           |
| ダクタイル鋳鉄管 (受挿し片落管)<br>GX形 φ300*200<br>内面エポキシ粉体<br>建・積 平均 |  |       |     |     |     | F8007<br>00 |
|                                                         |  | 0.02  | 個   |     |     | 1           |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称など                                             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考              |
|----------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------|
| ダクタイル鋳鉄管 (受挿し片落管)<br>GX形 φ300*250<br>内面エポキシ粉体<br>建・積 平均  | 0.02 | 個   |     |     | F8008<br>00<br>1 |
| ダクタイル鋳鉄管 (挿し受片落管)<br>GX形 φ300*200<br>内面エポキシ粉体<br>建・積 平均  | 0.03 | 個   |     |     | F8009<br>00<br>1 |
| ダクタイル鋳鉄管 (挿し受片落管)<br>GX形 φ300*250<br>内面エポキシ粉体<br>建・積 平均  | 0.05 | 個   |     |     | F8010<br>00<br>1 |
| ダクタイル鋳鉄管 (曲管)<br>GX形 φ300*90°<br>内面エポキシ粉体<br>建・積 平均      | 0.19 | 個   |     |     | F8011<br>00<br>1 |
| ダクタイル鋳鉄管 (曲管)<br>GX形 φ300*45°<br>内面エポキシ粉体<br>建・積 平均      | 2.14 | 個   |     |     | F8012<br>00<br>1 |
| ダクタイル鋳鉄管 (曲管)<br>GX形 φ300*22°1/2<br>内面エポキシ粉体<br>建・積 平均   | 1.12 | 個   |     |     | F8013<br>00<br>1 |
| ダクタイル鋳鉄管 (曲管)<br>GX形 φ300*11°1/4<br>内面エポキシ粉体<br>建・積 平均   | 0.77 | 個   |     |     | F8014<br>00<br>1 |
| ダクタイル鋳鉄管 (曲管)<br>GX形 φ300*5°5/8<br>内面エポキシ粉体<br>建・積 平均    | 0.37 | 個   |     |     | F8015<br>00<br>1 |
| ダクタイル鋳鉄管 (両受曲管)<br>GX形 φ300*45°<br>内面エポキシ粉体<br>建・積 平均    | 1.24 | 個   |     |     | F8016<br>00<br>1 |
| ダクタイル鋳鉄管 (両受曲管)<br>GX形 φ300*22°1/2<br>内面エポキシ粉体<br>建・積 平均 | 0.41 | 個   |     |     | F8017<br>00<br>1 |
| ダクタイル鋳鉄管 (乙字管)<br>GX形 φ300 300H<br>内面エポキシ粉体<br>建・積 平均    | 0.05 | 個   |     |     | F8018<br>00<br>1 |
| ダクタイル鋳鉄管 (乙字管)<br>GX形 φ300 450H<br>内面エポキシ粉体<br>建・積 平均    | 0.08 | 個   |     |     | F8019<br>00<br>1 |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称など                                          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考              |
|-------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------|
| ダクタイル鋳鉄管 (排水T字)<br>GX形 φ300*100<br>内面工ボキシ粉体<br>建・積 平均 | 0.02 | 個   |     |     | F8020<br>00<br>1 |
| ダクタイル鋳鉄管 (継ぎ輪)<br>GX形 φ300<br>内面工ボキシ粉体<br>建・積 平均      | 0.66 | 個   |     |     | F8021<br>00<br>1 |
| ダクタイル鋳鉄管 (両受短管)<br>GX形 φ300<br>内面工ボキシ粉体<br>建・積 平均     | 0.16 | 個   |     |     | F8022<br>00<br>1 |
| ダクタイル鋳鉄管<br>GX形帽 φ300<br>内面工ボキシ粉体<br>建・積 平均           | 0.08 | 個   |     |     | F8023<br>00<br>1 |
| ダクタイル鋳鉄管<br>GX形栓 (直管用) φ300<br>内面工ボキシ粉体<br>見積単価       | 0.04 | 個   |     |     | F8024<br>00<br>1 |
| ダクタイル鋳鉄管<br>GX形栓 (異形管用) φ300<br>内面工ボキシ粉体<br>見積単価      | 0.08 | 個   |     |     | F8025<br>00<br>1 |
| ダクタイル鋳鉄管<br>GX形 異形管用接合部分 φ300<br>内面工ボキシ粉体<br>建・積 平均   | 8.37 | 個   |     |     | F8026<br>00<br>1 |
| ダクタイル鋳鉄管 (ライナ)<br>GX形 φ300<br>内面工ボキシ粉体<br>建・積 平均      | 5.82 | 個   |     |     | F8027<br>00<br>1 |
| ダクタイル鋳鉄管 (G-Link)<br>GX形 φ300<br>内面工ボキシ粉体<br>建・積 平均   | 4.66 | 個   |     |     | F8028<br>00<br>1 |
| ダクタイル鋳鉄管 (P-Link)<br>GX形 φ300<br>内面工ボキシ粉体<br>建・積 平均   | 1.95 | 個   |     |     | F8029<br>00<br>1 |
| 管布設工                                                  | 9.3  | 式   |     |     | Y32DW005942      |
| 労務                                                    |      | m   |     |     | Y44T8005943      |

## 本工事費内訳表

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称など                                                                                               | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| <div>           鋳鉄管吊込み据付工：機械<br/> <math>\phi 300</math> </div>                                             | 100.0 | m   |     |     | SZ0010<br>00<br>施工 第0 -0001号表 |
| <div>           G X形継手接合工<br/>           直管<br/> <math>\phi 300</math> </div>                              | 16.34 | 口   |     |     | SZ0070<br>00<br>施工 第0 -0003号表 |
| <div>           G X形継手接合工<br/>           異形管<br/> <math>\phi 300</math> </div>                             | 8.35  | 口   |     |     | SZ0070<br>00<br>施工 第0 -0004号表 |
| <div>           G X形継手接合工<br/>           G - L i n k（異形管）<br/> <math>\phi 300</math> </div>                | 4.66  | 口   |     |     | SZ0070<br>00<br>施工 第0 -0005号表 |
| <div>           G X形継手接合工<br/>           P - L i n k（直管）<br/> <math>\phi 300</math> </div>                 | 1.95  | 口   |     |     | SZ0070<br>00<br>施工 第0 -0006号表 |
| <div>           鋳鉄管切断工(エンジンカッター)<br/> <math>\phi 300</math> </div>                                         | 3.87  | 口   |     |     | SZ0455<br>00<br>施工 第0 -0007号表 |
| <div>           鋳鉄管切断工(パイプ切削切断機)<br/> <math>\phi 300</math> </div>                                         | 0.59  | 口   |     |     | SZ0450<br>00<br>施工 第0 -0008号表 |
| <div>           鋳鉄管切断・溝切り加工同時(GX型)<br/> <math>\phi 300</math> </div>                                       | 1.49  | 口   |     |     | SZ0462<br>00<br>施工 第0 -0009号表 |
| <div>           鋳鉄管切断・溝切り加工 2 工程(NS・GX/専用<br/> <math>\phi 300</math><br/>           溝切り加工のみ         </div> | 0.33  | 口   |     |     | SZ0470<br>00<br>施工 第0 -0010号表 |
| <div>           ポリエチレンスリーブ被覆工<br/> <math>\phi 300</math> </div>                                            | 100.0 | m   |     |     | SZ0120<br>00<br>施工 第0 -0011号表 |
| <div>           管明示テープ工：鋳鉄管<br/> <math>\phi 300 \times 6000</math>    天端明示無し         </div>                | 100.0 | m   |     |     | SZ0150<br>00<br>施工 第0 -0012号表 |
| <div>           管明示シート工<br/>           W150mm シングル         </div>                                          | 100.0 | m   |     |     | SZ0160<br>00<br>施工 第0 -0013号表 |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称など                                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考              |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------|
| 弁材料                                                    |     |     |     |     | Y32DX005957      |
| 資材                                                     |     |     |     |     | Y451X005958      |
| GX形ソフトシール仕切弁<br>両受口 10k φ300<br>建・積 平均                 | 5.0 | 個   |     |     | F8030<br>00<br>1 |
| 仕切弁筐 座台<br>水協型DP=0.60用<br>鉄蓋(管種、口径印字)付き<br>令和7年度3社見積単価 | 5.0 | 個   |     |     | F0385<br>00      |
| 空気弁 φ25<br>カムレバーロック式空気弁<br>令和7年度3社見積単価                 | 5   | 個   |     |     | F0442<br>00<br>1 |
| 補修弁<br>φ75×100H ホール型<br>内外面粉体 FCD 7.5K<br>令和7年度3社見積単価  | 5   | 個   |     |     | F0435<br>00<br>1 |
| ワッパ 接合材<br>φ75 GF 7.5K<br>令和7年度3社見積単価                  | 5   | 個   |     |     | F0402<br>00<br>1 |
| ワッパ 接合材<br>φ75 RF 7.5K<br>令和7年度3社見積単価                  | 5   | 個   |     |     | F0412<br>00<br>1 |
| 空気弁室<br>φ600積上式<br>DP=0.60用 鉄蓋共<br>令和7年度3社見積単価         | 5   | 個   |     |     | F0447<br>00<br>1 |
| 弁基礎用底板<br>コンクリート製 W500×D300×H60<br>令和7年度3社見積単価         | 5   | 個   |     |     | F0449<br>00      |
| 弁布設工                                                   |     |     |     |     | Y32DY005967      |
| 労務                                                     |     | 口   |     |     | Y4526005968      |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称など                                                                                                                                              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|
| <div>                     鑄鉄製仕切弁設置工(縦型)<br/>                     φ 3 0 0                 </div>                                                           | 5.0 | 基   |     |     | SZ0550<br>00<br>施工 第0 -0014号表 |
| <div>                     ねじ式弁筐設置工<br/>                     A、B形 4号<br/>                     底版 有り                 </div>                                 | 5.0 | 箇所  |     |     | SZ0690<br>00<br>施工 第0 -0015号表 |
| <div>                     空気弁設置工(人力施工)<br/>                     空気弁設置<br/>                     φ 1 3 ~ 2 5                 </div>                         | 5   | 基   |     |     | SZ0600<br>00<br>施工 第0 -0016号表 |
| <div>                     円形レジコンクリート製ボックス設置工<br/>                     4号 上部壁 φ 600 高さ200<br/>                     30kg以上60kg未満                 </div>     | 5   | 個   |     |     | SZ0650<br>00<br>施工 第0 -0017号表 |
| <div>                     円形レジコンクリート製ボックス設置工<br/>                     4号 下部壁 φ 600 高さ200<br/>                     30kg未満                 </div>           | 5   | 個   |     |     | SZ0650<br>00<br>施工 第0 -0018号表 |
| <div>                     円形レジコンクリート製ボックス設置工<br/>                     4号 底版 φ 600 高さ40<br/>                     30kg未満                 </div>             | 5   | 個   |     |     | SZ0650<br>00<br>施工 第0 -0019号表 |
| <div>                     円型鉄蓋設置工<br/>                     円形4号 φ 6 0 0<br/>                     3 0 kg以上 6 0 kg未満                 </div>                 | 5   | 個   |     |     | SZ0630<br>00<br>施工 第0 -0020号表 |
| <div>                     フランジ継手工<br/>                     φ 7 5 ( 8 0 )<br/>                     J W W A 7 . 5 K                 </div>                  | 5   | 口   |     |     | SZ0040<br>00<br>施工 第0 -0021号表 |
| <div>                     不断水仮設管工                 </div>                                                                                                  |     |     |     |     | Y32DZ005974                   |
| <div>                     材料                 </div>                                                                                                       |     | m   |     |     | Y4510005975                   |
| <div>                     レンタル管 材料<br/>                     SUS φ 250<br/>                     240m分<br/>                     見積単価                 </div> | 1   | 個   |     |     | F8031<br>00<br>1              |
| <div>                     ストッパーバルブ<br/>                     DIP φ 250<br/>                     見積単価                 </div>                                | 2   | 個   |     |     | F8033<br>00<br>1              |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0008

| 費目・工種・施工名称など                                             | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                           |
|----------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 不断水割T字管<br>DIPφ250*250<br>見積単価                           | 2       | 個   |     |     | F8035<br>00<br>1              |
| 労務                                                       |         | m   |     |     | Y4458005976                   |
| レンタル管 布設 撤去工<br>SUSφ250<br>240m分<br>見積単価                 | 1       | 個   |     |     | F8032<br>00                   |
| ストッパーバルブ設置工<br>DIPφ250                                   | 2       | 個   |     |     | F8034<br>00                   |
| 不断水連絡工<br>DIPφ250*250<br>見積単価                            | 2       | 個   |     |     | F8036<br>00                   |
| 管路土工                                                     |         |     |     |     | Y32E0005979                   |
| 舗装版撤去工                                                   |         | m   |     |     | Y451X005958                   |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>15cm以下                             | 1,861.7 | m   |     |     | SPD321<br>00<br>施工 第0 -0022号表 |
| 舗装版直接掘削積込み工<br>クローラ型 山0.28m3(平0.20m3)<br>舗装厚 0cm超え10cm以下 | 790.5   | m2  |     |     | SZA231<br>00<br>施工 第0 -0023号表 |
| ダンプ運搬工(4t積車)<br>運搬距離 L=6km<br>クローラ型 山0.45m3(平0.35m3)     | 31.6    | m3  |     |     | SZA260<br>00<br>施工 第0 -0025号表 |
| 側溝清掃車運搬<br>運搬距離 13.2km                                   | 11.9    | m3  |     |     | S5200<br>00<br>施工 第0 -0027号表  |
| *調整データ*                                                  |         | 調整式 |     |     | #0040                         |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0009

| 費目・工種・施工名称など                                             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------|
| 処分料（中間処理）<br>がれき類・アスファルト塊                                |       |     |     |     | T9504<br>00   |
|                                                          | 74.3  | t   |     |     |               |
| 処分料（汚泥再資源化）<br>汚泥                                        |       |     |     |     | T9600<br>00   |
|                                                          | 16.6  | t   |     |     |               |
| 土工                                                       |       |     |     |     | Y451X005958   |
|                                                          |       | m   |     |     |               |
| 機械掘削工<br>ｸﾛｰﾗ型 山0.28m3（平0.2m3）                           |       |     |     |     | SZA211<br>00  |
|                                                          | 719.4 | m3  |     |     | 施工 第0 -0029号表 |
| ダンプ運搬工（4 t積車）<br>運搬距離 L = 20km<br>ｸﾛｰﾗ型 山0.28m3（平0.20m3） |       |     |     |     | SZA260<br>00  |
|                                                          | 719.4 | m3  |     |     | 施工 第0 -0030号表 |
| 整地<br>残土受け入れ地での処理                                        |       |     |     |     | SPA109<br>00  |
|                                                          | 719.4 | m3  |     |     | 施工 第0 -0031号表 |
| 保護砂埋戻工<br>ｸﾛｰﾗ型 山0.45m3<br>購入土                           |       |     |     |     | VZA001<br>00  |
|                                                          | 257.2 | m3  |     |     | 施工 第0 -0032号表 |
| 機械埋戻工<br>ｸﾛｰﾗ型 山0.28m3（平0.2m3）<br>発生土                    |       |     |     |     | SZA221<br>00  |
|                                                          | 158.1 | m3  |     |     | 施工 第0 -0036号表 |
| 下層路盤（車道・路肩部）<br>全仕上り厚190mm<br>1層施工                       |       |     |     |     | SPD005<br>00  |
|                                                          | 790.5 | m2  |     |     | 施工 第0 -0037号表 |
| 上層路盤（車道・路肩部）<br>粒度調整碎石<br>全仕上り厚110mm                     |       |     |     |     | SPD009<br>00  |
|                                                          | 790.5 | m2  |     |     | 施工 第0 -0038号表 |
| 表層（車道・路肩部）<br>1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>平均仕上り厚30mm     |       |     |     |     | SPD023<br>00  |
|                                                          | 790.5 | m2  |     |     | 施工 第0 -0039号表 |
| 舗装本復旧                                                    |       |     |     |     | Y32DY005967   |
|                                                          |       |     |     |     |               |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0010

| 費目・工種・施工名称など                                             | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                           |
|----------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 舗装撤去                                                     |         |     |     |     | Y4526005968                   |
|                                                          |         | 口   |     |     |                               |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>15cm以下                             | 9.0     | m   |     |     | SPD321<br>00<br>施工 第0 -0022号表 |
| 舗装版直接掘削積込み工<br>クローラ型 山0.28m3(平0.20m3)<br>舗装厚 0cm超え10cm以下 | 4,185.0 | m2  |     |     | SZA231<br>00<br>施工 第0 -0040号表 |
| ダンプ運搬工(4t積車)<br>運搬距離 L=6km<br>クローラ型 山0.28m3(平0.20m3)     | 167.4   | m3  |     |     | SZA260<br>00<br>施工 第0 -0042号表 |
| 側溝清掃車運搬<br>運搬距離 13.2km                                   | 0.1     | m3  |     |     | S5200<br>00<br>施工 第0 -0027号表  |
| *調整データ*                                                  |         |     |     |     | #0040                         |
|                                                          |         | 調整式 |     |     |                               |
| 処分料(中間処理)<br>がれき類・アスファルト塊                                | 393.4   | t   |     |     | T9504<br>00                   |
| 処分料(汚泥再資源化)<br>汚泥                                        | 0.1     | t   |     |     | T9600<br>00                   |
| 土工                                                       |         |     |     |     | Y4526005968                   |
|                                                          |         | 口   |     |     |                               |
| 機械掘削工<br>クローラ型 山0.28m3(平0.2m3)                           | 41.9    | m3  |     |     | SZA211<br>00<br>施工 第0 -0029号表 |
| ダンプ運搬工(4t積車)<br>運搬距離 L=20km<br>クローラ型 山0.28m3(平0.20m3)    | 41.9    | m3  |     |     | SZA260<br>00<br>施工 第0 -0030号表 |
| 整地<br>残土受入れ地での処理                                         | 41.9    | m3  |     |     | SPA109<br>00<br>施工 第0 -0031号表 |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0011

| 費目・工種・施工名称など                                           | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                           |
|--------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 不陸整正工<br>施工幅 1.8m以上<br>補足材厚さ 0cm                       | 4,185.0 | m2  |     |     | SZA250<br>00<br>施工 第0 -0043号表 |
| 表層(車道・路肩部)<br>3.0m超<br>平均仕上り厚40mm                      | 4,185.0 | m2  |     |     | SPD023<br>00<br>施工 第0 -0046号表 |
| JR推進工事                                                 |         |     |     |     | Y213X005997                   |
| 推進管内配管工 材料                                             |         |     |     |     | Y32E6005998                   |
| 資材                                                     |         | m   |     |     | Y452N005999                   |
| ダクティル鑄鉄管 (直管)<br>GX形φ350*1.6m 受挿し付き<br>1種 内面紛体塗装 甲切管   | 16      | 本   |     |     | F8037<br>00<br>1              |
| ダクティル鑄鉄管 (直管)<br>GX形φ350*0.98m 受挿し付き<br>1種 内面紛体塗装      | 1       | 本   |     |     | F8038<br>00<br>1              |
| GX形推力伝達リング<br>口径350mm(キャスター有)<br>さや管HPφ600             | 16      | 本   |     |     | F8039<br>00<br>1              |
| ダクティル鑄鉄管 (曲管)<br>GX形φ350*90°<br>内面エポキシ粉体<br>建・積 平均     | 4       | 個   |     |     | F8040<br>00<br>1              |
| ダクティル鑄鉄管 (直管)<br>GX形φ350*6.0m<br>S種 内面エポキシ粉体<br>建・積 平均 | 1       | 本   |     |     | F8041<br>00<br>1              |
| ダクティル鑄鉄管 (ライナ)<br>GX形φ350<br>内面エポキシ粉体<br>建・積 平均        | 1       | 個   |     |     | F8042<br>00<br>1              |
| ダクティル鑄鉄管<br>GX形 異形管用接合部分 φ350<br>内面エポキシ粉体<br>建・積 平均    | 1       | 個   |     |     | F8043<br>00<br>1              |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0012

| 費目・工種・施工名称など                                        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                           |
|-----------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| ダクタイル鋳鉄管 (挿し口リンク)<br>GX形 φ350<br>内面工ボキシ粉体<br>建・積 平均 | 2     | 個   |     |     | F8044<br>00<br>1              |
| 資材 充填工                                              |       | m3  |     |     | Y451K006000                   |
| 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管<br>直管 RR - VP φ50×5m                | 2.0   | 本   |     |     | TZ2011<br>00                  |
| 塩ビ製継手<br>HIソケットφ50                                  | 1.0   | 個   |     |     | TZ3016<br>00                  |
| 流動化処理土<br><br>見積単価                                  | 4.35  | m 3 |     |     | F8061<br>00                   |
| 推進管内配管工 労務                                          |       |     |     |     | Y32E7006001                   |
| 労務                                                  |       | m   |     |     | Y454V006002                   |
| 鋳鉄管吊込み据付工：機械<br>φ350                                | 25.16 | m   |     |     | SZ0010<br>00<br>施工 第0 -0047号表 |
| 管挿入費<br>400mm以下                                     | 25.16 | m   |     |     | VZA002<br>00<br>施工 第0 -0048号表 |
| 挿入設備費（設置）<br>ダクタイル鋳鉄管_新設管径300～600mm<br>賃料補正なし       | 1     | ヶ所  |     |     | VZA003<br>00<br>施工 第0 -0049号表 |
| 挿入設備費（撤去）<br>ダクタイル鋳鉄管_新設管径300～600mm<br>賃料補正なし       | 1     | ヶ所  |     |     | VZA004<br>00<br>施工 第0 -0050号表 |
| GX形継手接合工<br>直管<br>φ350                              | 17    | 口   |     |     | SZ0070<br>00<br>施工 第0 -0051号表 |

頁0-0013

金抜き

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0014

| 費目・工種・施工名称など                          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                           |
|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 立坑工                                   |      |     |     |     | Y32E8006004                   |
| ケーシング撤去工 発進 到達                        |      | m   |     |     | Y454W006005                   |
| ケーシング切断工                              | 26.8 | m   |     |     | SG145<br>00<br>施工 第0 -0060号表  |
| ケーシング撤去工<br>φ 2,500mm                 | 1.0  | 箇所  |     |     | SG144<br>00<br>施工 第0 -0061号表  |
| ケーシング撤去工<br>φ 2,000mm                 | 1.0  | 箇所  |     |     | SG144<br>00<br>施工 第0 -0063号表  |
| ケーシング引上げ工<br>φ 2,500mm                | 1.2  | m   |     |     | SG143<br>00<br>施工 第0 -0064号表  |
| ケーシング引上げ工<br>φ 2,000mm                | 0.9  | m   |     |     | SG143<br>00<br>施工 第0 -0066号表  |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)      | 11.2 | m2  |     |     | SPB431<br>00<br>施工 第0 -0068号表 |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物<br>人力打設            | 3.6  | m3  |     |     | SPB401<br>00<br>施工 第0 -0069号表 |
| 舗装仮復旧工                                |      | m3  |     |     | Y451K006006                   |
| 機械埋戻工<br>加-ラ型 山0.28m3 (平0.2m3)<br>発生土 | 25.0 | m3  |     |     | SZA221<br>00<br>施工 第0 -0036号表 |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚190mm<br>1層施工    | 5.27 | m2  |     |     | SPD005<br>00<br>施工 第0 -0037号表 |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0015

| 費目・工種・施工名称など                                           | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                           |
|--------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 上層路盤（車道・路肩部）<br>粒度調整砕石<br>全仕上り厚110mm                   | 5.27 | m2  |     |     | SPD009<br>00<br>施工 第0 -0038号表 |
| 路盤工<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 20cm                            | 2.27 | m2  |     |     | SZA240<br>00<br>施工 第0 -0070号表 |
| 表層（車道・路肩部）<br>1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>平均仕上り厚30mm   | 5.27 | m2  |     |     | SPD023<br>00<br>施工 第0 -0071号表 |
| 国道6号                                                   |      |     |     |     | Y213Y006039                   |
| 管材料                                                    |      |     |     |     | Y32EG006040                   |
| 資材                                                     |      | m   |     |     | Y454X006041                   |
| ダクタイル鋳鉄管（直管）<br>GX形φ350*6.0m<br>S種 内面エボキシ粉体<br>建・積 平均  | 17.0 | 本   |     |     | F8041<br>00<br>1              |
| ダクタイル鋳鉄管（直管）<br>GX形φ350*6.0m<br>1種 内面エボキシ粉体<br>建・積 平均  | 6.0  | 本   |     |     | F8045<br>00<br>1              |
| ダクタイル鋳鉄管（内面エボキシ粉体塗装）<br>GX形S種φ250mm×5m                 | 1.0  | 本   |     |     | TZ0145<br>00                  |
| ダクタイル鋳鉄管（片受曲管）<br>GX形φ350*45°<br>内面エボキシ粉体<br>建・積 平均    | 2.0  | 個   |     |     | F8046<br>00<br>1              |
| ダクタイル鋳鉄管（片受曲管）<br>GX形φ350*22°1/2<br>内面エボキシ粉体<br>建・積 平均 | 2.0  | 個   |     |     | F8047<br>00<br>1              |
| ダクタイル鋳鉄管（片受曲管）<br>GX形φ350*11°1/4<br>内面エボキシ粉体<br>建・積 平均 | 2.0  | 個   |     |     | F8048<br>00<br>1              |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0016

| 費目・工種・施工名称など                                             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考              |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------|
| ダクタイル鋳鉄管 (片受曲管)<br>GX形 φ350*5°5/8<br>内面エポキシ粉体<br>建・積 平均  | 2.0 | 個   |     |     | F8049<br>00<br>1 |
| ダクタイル鋳鉄異形管 (内面エポキシ粉体塗装)<br>G X形両受曲管 φ200×45°             | 2.0 | 個   |     |     | TZ1747<br>00     |
| ダクタイル鋳鉄異形管 (内面エポキシ粉体塗装)<br>G X形両受曲管 φ200×22 1/2°         | 1.0 | 個   |     |     | TZ1748<br>00     |
| ダクタイル鋳鉄管 (片受曲管)<br>GX形 φ350*45°<br>内面エポキシ粉体<br>建・積 平均    | 2.0 | 個   |     |     | F8046<br>00<br>1 |
| ダクタイル鋳鉄管 (片受曲管)<br>GX形 φ350*22°1/2<br>内面エポキシ粉体<br>建・積 平均 | 2.0 | 個   |     |     | F8047<br>00<br>1 |
| ダクタイル鋳鉄管 (片受曲管)<br>GX形 φ350*11°1/4<br>内面エポキシ粉体<br>建・積 平均 | 2.0 | 個   |     |     | F8048<br>00<br>1 |
| ダクタイル鋳鉄管 (片受曲管)<br>GX形 φ350*5°5/8<br>内面エポキシ粉体<br>建・積 平均  | 2.0 | 個   |     |     | F8049<br>00<br>1 |
| ダクタイル鋳鉄異形管 (内面エポキシ粉体塗装)<br>G X形両受曲管 φ200×45°             | 2.0 | 個   |     |     | TZ1747<br>00     |
| ダクタイル鋳鉄異形管 (内面エポキシ粉体塗装)<br>G X形両受曲管 φ200×22 1/2°         | 1.0 | 個   |     |     | TZ1748<br>00     |
| ダクタイル鋳鉄管 (受挿し片落管)<br>GX形 φ350*250<br>内面エポキシ粉体<br>建・積 平均  | 1.0 | 個   |     |     | F8050<br>00<br>1 |
| ダクタイル鋳鉄管 (挿し受片落管)<br>GX形 φ350*250<br>内面エポキシ粉体<br>建・積 平均  | 1.0 | 個   |     |     | F8051<br>00<br>1 |
| ダクタイル鋳鉄管 フランジ付T字管<br>GX形 φ350*75<br>内面エポキシ粉体<br>建・積 平均   | 2.0 | 個   |     |     | F8052<br>00<br>1 |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0017

| 費目・工種・施工名称など                                             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考              |
|----------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------|
| ダクト用鋳鉄管 (ライナ)<br>GX形 φ350<br>内面エポキシ粉体<br>建・積 平均          | 20.0 | 個   |     |     | F8053<br>00<br>1 |
| ダクト用鋳鉄異形管 (内面エポキシ粉体塗装)<br>GX形ライナ φ250                    | 1.0  | 個   |     |     | TZ1915<br>00     |
| ダクト用鋳鉄管<br>GX形 異形管用接合部分 φ350<br>内面エポキシ粉体<br>建・積 平均       | 20.0 | 個   |     |     | F8043<br>00      |
| ダクト用鋳鉄異形管 (内面エポキシ粉体塗装)<br>GX形切管ユニット(G-Link) φ250         | 1.0  | 個   |     |     | TZ1945<br>00     |
| フランジ接合材<br>SUS304-BN<br>φ75 GF形ガスケット1号,7.5K<br>見積単価      | 6.0  | 個   |     |     | F8055<br>00<br>1 |
| GX形両受口ソフトシール仕切弁<br>φ350 内外面粉体 FCD,10K<br>建・積 平均          | 2.0  | 個   |     |     | F8056<br>00<br>1 |
| フランジ短管<br>φ75×500 L<br>見積単価                              | 2.0  | 個   |     |     | F8057<br>00<br>1 |
| 補修弁<br>φ75×100H ボール型<br>内外面粉体 FCD 7.5K<br>令和7年度3社見積単価    | 2.0  | 個   |     |     | F0435<br>00      |
| 空気弁 φ75<br>カムレバーロック式空気弁<br>令和7年度3社見積単価                   | 2.0  | 個   |     |     | F0441<br>00<br>1 |
| CAジョイント<br>φ250<br>FCD,内外面粉体,離脱防止付<br>見積単価               | 1.0  | 個   |     |     | F8058<br>00<br>1 |
| 仕切弁<br>座台付き 水協型<br>DP=0.90用 鉄蓋(管種、口径印字)付き<br>令和7年度3社見積単価 | 2.0  | 個   |     |     | F0383<br>00      |
| 空気弁室<br>φ600積上式<br>DP=0.60用 鉄蓋共<br>令和7年度3社見積単価           | 2.0  | 個   |     |     | F0447<br>00      |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0018

| 費目・工種・施工名称など                                   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                           |
|------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 弁基礎用底板<br>コンクリート製 W500×D300×H60<br>令和7年度3社見積単価 | 4.0   | 個   |     |     | F0449<br>00                   |
| 管布設工                                           |       |     |     |     | Y32EH006045                   |
| 労務                                             |       | m   |     |     | Y454Y006046                   |
| 鋳鉄管吊込み据付工：機械<br>φ 3 5 0                        | 116.0 | m   |     |     | SZ0010<br>00<br>施工 第0 -0047号表 |
| G X形継手接合工<br>直管<br>φ 3 5 0                     | 23.0  | 口   |     |     | SZ0070<br>00<br>施工 第0 -0051号表 |
| G X形継手接合工<br>直管<br>φ 2 5 0                     | 1.0   | 口   |     |     | SZ0070<br>00<br>施工 第0 -0072号表 |
| G X形継手接合工<br>異形管<br>φ 3 5 0                    | 20.0  | 口   |     |     | SZ0070<br>00<br>施工 第0 -0054号表 |
| G X形継手接合工<br>G - Link (異形管)<br>φ 2 5 0         | 1.0   | 口   |     |     | SZ0070<br>00<br>施工 第0 -0073号表 |
| メカニカル継手工<br>φ 2 5 0 特殊押輪                       | 2.0   | 口   |     |     | SZ0020<br>00<br>施工 第0 -0074号表 |
| フランジ継手工<br>φ 7 5 ( 8 0 )<br>J W W A 7 . 5 K    | 6.0   | 口   |     |     | SZ0040<br>00<br>施工 第0 -0021号表 |
| N S形・G X形継手挿口加工<br>φ 2 5 0<br>リベット式            | 11.0  | 口   |     |     | SZ0080<br>00<br>施工 第0 -0075号表 |
| 鋳鉄管切断工(エンジンカッター)<br>φ 2 5 0                    | 1.0   | 口   |     |     | SZ0455<br>00<br>施工 第0 -0076号表 |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0019

| 費目・工種・施工名称など                                              | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                           |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 鋳鉄管切断・溝切り加工 2 工程 (NS・GX/専用<br>φ 3 5 0                     | 11.0  | 口   |     |     | SZ0470<br>00<br>施工 第0 -0077号表 |
| 鋳鉄製仕切弁設置工 (縦型)<br>φ 3 5 0                                 | 2.0   | 基   |     |     | SZ0550<br>00<br>施工 第0 -0078号表 |
| ねじ式弁筐設置工<br>A、B 形 1 号<br>底版 無し                            | 2.0   | 箇所  |     |     | SZ0690<br>00<br>施工 第0 -0079号表 |
| 空気弁設置工 (人力施工)<br>空気弁設置<br>φ 1 3 ~ 2 5                     | 2.0   | 基   |     |     | SZ0600<br>00<br>施工 第0 -0016号表 |
| 円形レジコンクリート製ボックス設置工<br>4 号 上部壁 φ 600 高さ200<br>30kg以上60kg未満 | 2.0   | 個   |     |     | SZ0650<br>00<br>施工 第0 -0017号表 |
| 円形レジコンクリート製ボックス設置工<br>4 号 下部壁 φ 600 高さ300<br>30kg以上60kg未満 | 2.0   | 個   |     |     | SZ0650<br>00<br>施工 第0 -0080号表 |
| 円形レジコンクリート製ボックス設置工<br>4 号 底版 φ 600 高さ40<br>30kg未満         | 2.0   | 個   |     |     | SZ0650<br>00<br>施工 第0 -0019号表 |
| 円型鉄蓋設置工<br>円形 4 号 φ 6 0 0<br>3 0 kg以上 6 0 kg未満            | 2.0   | 個   |     |     | SZ0630<br>00<br>施工 第0 -0020号表 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工<br>φ 300                                    | 116.4 | m   |     |     | SZ0120<br>00<br>施工 第0 -0081号表 |
| 管明示テープ工：鋳鉄管<br>φ 3 5 0 × 6 0 0 0 天端明示無し                   | 116.4 | m   |     |     | SZ0150<br>00<br>施工 第0 -0082号表 |
| 管明示シート工<br>W 1 5 0 mm シングル                                | 115.3 | m   |     |     | SZ0160<br>00<br>施工 第0 -0013号表 |
| 鋳鉄管吊込み撤去工：機械<br>φ 2 5 0                                   | 142.0 | m   |     |     | SZ0010<br>00<br>施工 第0 -0083号表 |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0020

| 費目・工種・施工名称など                                                                                          | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-------------------------------|
| 鋳鉄管切断工(パイプ切削切断機)<br>φ 2 5 0<br>撤去管 ( 鋳鉄 ( F C ) )                                                     | 24.0  | 口              |     |     | SZ0450<br>00<br>施工 第0 -0084号表 |
| 既設管内清掃工 ( 機械施工 )<br>φ 800                                                                             | 24.5  | m              |     |     | VZA006<br>00<br>施工 第0 -0085号表 |
| 管挿入費<br>400mm以下                                                                                       | 24.5  | m              |     |     | VZA002<br>00<br>施工 第0 -0048号表 |
| 挿入設備費 ( 設置 )<br>ダクタイル鋳鉄管 新設管径300 ~ 600mm<br>賃料補正なし                                                    | 1.0   | ヶ所             |     |     | VZA003<br>00<br>施工 第0 -0049号表 |
| 挿入設備費 ( 撤去 )<br>ダクタイル鋳鉄管 新設管径300 ~ 600mm<br>賃料補正なし                                                    | 1.0   | ヶ所             |     |     | VZA004<br>00<br>施工 第0 -0050号表 |
| 管路土工                                                                                                  |       |                |     |     | Y32E1006050                   |
| 舗装版撤去工                                                                                                |       | m              |     |     | Y451X005958                   |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>15cm以下                                                                          | 245.6 | m              |     |     | SPD321<br>00<br>施工 第0 -0022号表 |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>15cmを超え30cm以下                                                                   | 48.2  | m              |     |     | SPD321<br>00<br>施工 第0 -0086号表 |
| 舗装版直接掘削積込み工<br>クローラ型 山 0 . 2 8 m <sup>3</sup> ( 平 0 . 2 0 m <sup>3</sup> )<br>舗装厚 0 c m 超え 1 0 c m 以下 | 113.7 | m <sup>2</sup> |     |     | SZA231<br>00<br>施工 第0 -0023号表 |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版<br>障害等なし                                                                           | 33.3  | m <sup>2</sup> |     |     | SPD311<br>00<br>施工 第0 -0087号表 |
| ダンプ運搬工 ( 4 t 積車 )<br>運搬距離 L = 6km<br>クローラ型 山 0 . 4 5 m <sup>3</sup> ( 平 0 . 3 5 m <sup>3</sup> )      | 10.7  | m <sup>3</sup> |     |     | SZA260<br>00<br>施工 第0 -0025号表 |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0021

| 費目・工種・施工名称など                                             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                           |
|----------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 側溝清掃車運搬<br>運搬距離 13.2km                                   | 2.0   | m3  |     |     | S5200<br>00<br>施工 第0 -0027号表  |
| *調整データ*                                                  |       | 調整式 |     |     | #0040                         |
| 処分料（中間処理）<br>がれき類・アスファルト塊                                | 25.0  | t   |     |     | T9504<br>00                   |
| 処分料（汚泥再資源化）<br>汚泥                                        | 2.3   | t   |     |     | T9600<br>00                   |
| 土工費                                                      |       | m   |     |     | Y454Z006051                   |
| 機械掘削工<br>クローラ型 山0.28m3（平0.2m3）                           | 259.5 | m3  |     |     | SZA211<br>00<br>施工 第0 -0029号表 |
| ダンプ運搬工（4 t積車）<br>運搬距離 L = 20km<br>クローラ型 山0.45m3（平0.35m3） | 151.2 | m3  |     |     | SZA260<br>00<br>施工 第0 -0088号表 |
| 整地<br>残土受け入れ地での処理                                        | 151.2 | m3  |     |     | SPA109<br>00<br>施工 第0 -0031号表 |
| 保護砂埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3<br>購入土                           | 114.3 | m3  |     |     | VZA001<br>00<br>施工 第0 -0032号表 |
| 機械埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3（平0.35m3）吊能力2.9t                   | 108.3 | m3  |     |     | SZA221<br>00<br>施工 第0 -0033号表 |
| 路盤工<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                              | 56.3  | m2  |     |     | SZA240<br>00<br>施工 第0 -0089号表 |
| 路盤工<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 11cm                              | 6.8   | m2  |     |     | SZA240<br>00<br>施工 第0 -0090号表 |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0022

| 費目・工種・施工名称など                                     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                           |
|--------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 下層路盤（車道・路肩部）<br>全仕上り厚190mm<br>1層施工               | 50.5  | m2  |     |     | SPD005<br>00<br>施工 第0 -0037号表 |
| 下層路盤（車道・路肩部）<br>全仕上り厚200mm<br>1層施工               | 33.3  | m2  |     |     | SPD005<br>00<br>施工 第0 -0091号表 |
| 上層路盤（車道・路肩部）<br>粒度調整碎石<br>全仕上り厚100mm             | 50.5  | m2  |     |     | SPD009<br>00<br>施工 第0 -0092号表 |
| 上層路盤（車道・路肩部）<br>粒度調整碎石<br>全仕上り厚300mm             | 33.3  | m2  |     |     | SPD009<br>00<br>施工 第0 -0093号表 |
| 表層（歩道部）<br>1.4m以上<br>平均仕上り厚30mm                  | 6.8   | m2  |     |     | SPD027<br>00<br>施工 第0 -0094号表 |
| 表層（車道・路肩部）<br>1.4m以上3.0m以下<br>平均仕上り厚50mm         | 33.3  | m2  |     |     | SPD023<br>00<br>施工 第0 -0095号表 |
| 表層（歩道部）<br>1.4m以上<br>平均仕上り厚30mm                  | 56.3  | m2  |     |     | SPD027<br>00<br>施工 第0 -0096号表 |
| 表層（車道・路肩部）<br>1.4m以上3.0m以下<br>平均仕上り厚40mm         | 50.5  | m2  |     |     | SPD023<br>00<br>施工 第0 -0097号表 |
| 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分):機械<br>掘削深 2.0m以下<br>軽量金属製支保工 | 108.3 | m   |     |     | SZA020<br>00<br>施工 第0 -0098号表 |
| 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分):機械<br>掘削深 2.5m以下<br>軽量金属製支保工 | 11.0  | m   |     |     | SZA020<br>00<br>施工 第0 -0104号表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                           | 4.5   | m2  |     |     | SPB431<br>00<br>施工 第0 -0110号表 |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物<br>人力打設                       | 0.4   | m3  |     |     | SPB401<br>00<br>施工 第0 -0069号表 |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0023

| 費目・工種・施工名称など                           | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                           |
|----------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 資材 充填工                                 |      |     |     |     | Y451K006000                   |
|                                        |      | m3  |     |     |                               |
| 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管<br>直管 R R - V P φ50×5m | 2.0  | 本   |     |     | TZ2011<br>00                  |
| 塩ビ製継手<br>H I ソケット φ50                  | 1.0  | 個   |     |     | TZ3016<br>00                  |
| 流動化処理土                                 |      |     |     |     | F8061<br>00                   |
| 見積単価                                   | 9.5  | m 3 |     |     |                               |
| 空隙充填工                                  |      |     |     |     | Y451K006003                   |
|                                        |      | m3  |     |     |                               |
| 充填材注入工<br>エアミルク                        | 9.5  | m 3 |     |     | VZA005<br>00<br>施工 第0 -0056号表 |
| 硬質塩化ビニル管据付工<br>φ 5 0                   | 6.0  | m   |     |     | SZ0300<br>00<br>施工 第0 -0057号表 |
| ソケット継手工<br>φ 7 5                       | 1    | 口   |     |     | SZ0420<br>00<br>施工 第0 -0058号表 |
| R R 継手工<br>離脱防止金具 無し<br>φ 5 0          | 1.0  | 口   |     |     | SZ0320<br>00<br>施工 第0 -0059号表 |
| 舗装復旧工                                  |      |     |     |     | Y32DY005967                   |
| 舗装撤去工                                  |      |     |     |     | Y451Z005960                   |
|                                        |      | m   |     |     |                               |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>15cm以下           | 10.2 | m   |     |     | SPD321<br>00<br>施工 第0 -0022号表 |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0024

| 費目・工種・施工名称など                                             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                           |
|----------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>15cmを超え30cm以下                      | 28.9  | m   |     |     | SPD321<br>00<br>施工 第0 -0086号表 |
| 舗装版直接掘削積込み工<br>クローラ型 山0.28m3(平0.20m3)<br>舗装厚 0cm超え10cm以下 | 398.5 | m2  |     |     | SZA231<br>00<br>施工 第0 -0040号表 |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版<br>障害等なし                              | 80.0  | m2  |     |     | SPD311<br>00<br>施工 第0 -0087号表 |
| ダンプ運搬工(4t積車)<br>運搬距離 L=6km<br>クローラ型 山0.45m3(平0.35m3)     | 25.7  | m3  |     |     | SZA260<br>00<br>施工 第0 -0025号表 |
| 側溝清掃車運搬<br>運搬距離 13.2km                                   | 0.3   | m3  |     |     | S5200<br>00<br>施工 第0 -0027号表  |
| *調整データ*                                                  |       | 調整式 |     |     | #0040                         |
| 処分料(中間処理)<br>がれき類・アスファルト塊                                | 60.6  | t   |     |     | T9504<br>00                   |
| 処分料(汚泥再資源化)<br>汚泥                                        | 0.4   | t   |     |     | T9600<br>00                   |
| 土工                                                       |       | 口   |     |     | Y4526005968                   |
| 機械掘削工<br>クローラ型 山0.45m3(平0.35m3)吊能力2.9t                   | 5.1   | m3  |     |     | SZA211<br>00<br>施工 第0 -0111号表 |
| ダンプ運搬工(4t積車)<br>運搬距離 L=20km<br>クローラ型 山0.45m3(平0.35m3)    | 5.1   | m3  |     |     | SZA260<br>00<br>施工 第0 -0088号表 |
| 整地<br>残土受入れ地での処理                                         | 5.1   | m3  |     |     | SPA109<br>00<br>施工 第0 -0031号表 |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0025

| 費目・工種・施工名称など                         | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                           |
|--------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 上層路盤（車道・路肩部）<br>粒度調整碎石<br>全仕上り厚100mm | 80.0  | m2  |     |     | SPD009<br>00<br>施工 第0 -0092号表 |
| 不陸整正工<br>施工幅 1 . 8 m以上<br>補足材厚さ 0cm  | 478.5 | m2  |     |     | SZA250<br>00<br>施工 第0 -0043号表 |
| 基層（車道・路肩部）<br>3.0m超<br>平均仕上り厚50mm    | 80    | m2  |     |     | SPD021<br>00<br>施工 第0 -0112号表 |
| 表層（車道・路肩部）<br>3.0m超<br>平均仕上り厚50mm    | 80    | m2  |     |     | SPD023<br>00<br>施工 第0 -0113号表 |
| 表層（歩道部）<br>1.4m以上<br>平均仕上り厚40mm      | 30.3  | m2  |     |     | SPD027<br>00<br>施工 第0 -0114号表 |
| 表層（歩道部）<br>1.4m以上<br>平均仕上り厚30mm      | 109.4 | m2  |     |     | SPD027<br>00<br>施工 第0 -0115号表 |
| 表層（車道・路肩部）<br>3.0m超<br>平均仕上り厚50mm    | 258.8 | m2  |     |     | SPD023<br>00<br>施工 第0 -0116号表 |
| 区画線工（溶融式）（材料含）<br>実線15cm             | 10.5  | m   |     |     | S7301<br>00<br>施工 第0 -0117号表  |
| 区画線工（溶融式）（材料含）<br>実線30cm             | 6.0   | m   |     |     | S7301<br>00<br>施工 第0 -0118号表  |
| 区画線工（溶融式）（材料含）<br>実線45cm             | 10.2  | m   |     |     | S7301<br>00<br>施工 第0 -0119号表  |
| 仮設工                                  |       |     |     |     | Y2101006250                   |
| 交通誘導員                                |       |     |     |     | Y320A006251                   |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0026

| 費目・工種・施工名称など                       | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------|
| 交通誘導員                              |       |     |     |     | Y45L8006173   |
|                                    |       | 箇所  |     |     |               |
| 交通誘導警備員 B<br>[ 0.904(3/1以降0.908) ] |       |     |     |     | R0900<br>00   |
|                                    | 283   | 人   |     |     |               |
| 直接工事費                              |       |     |     |     |               |
|                                    |       |     |     |     |               |
| 技術管理費                              |       |     |     |     | Z0005         |
|                                    |       | 式   |     |     |               |
| 通水試験工<br>給水車不使用<br>JR              |       |     |     |     | SZ1011<br>00  |
|                                    | 27.5  | m   |     |     | 施工 第0 -0120号表 |
| 通水試験工<br>給水車不使用<br>国道6号            |       |     |     |     | SZ1011<br>00  |
|                                    | 25.0  | m   |     |     | 施工 第0 -0120号表 |
| 通水試験工<br>給水車不使用                    |       |     |     |     | SZ1011<br>00  |
|                                    | 1,045 | m   |     |     | 施工 第0 -0120号表 |
| 共通仮設費<br>対象額算出                     |       |     |     |     |               |
|                                    |       | 式   |     |     |               |
| 共通仮設費（率分）                          |       |     |     |     | Z0013         |
|                                    |       | 式   |     |     |               |
| 共通仮設費                              |       |     |     |     |               |
|                                    |       |     |     |     |               |
| 純工事費                               |       |     |     |     |               |
|                                    |       |     |     |     |               |
| 現場管理費<br>対象額算出                     |       |     |     |     |               |
|                                    |       | 式   |     |     |               |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0027

| 費目・工種・施工名称など   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 現場管理費          |     | 式   |     |     |     |
| 工事原価           |     |     |     |     |     |
| 一般管理費<br>対象額算出 |     | 式   |     |     |     |
| 一般管理費等         |     | 式   |     |     |     |
| 工事価格           |     |     |     |     |     |
| 工事価格（改め）       |     |     |     |     |     |
| 消費税相当額         |     | 式   |     |     |     |
| 工事費計           |     |     |     |     |     |
|                |     |     |     |     |     |
|                |     |     |     |     |     |
|                |     |     |     |     |     |
|                |     |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0028

| 名 称 ・ 規 格 な ど                              | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                              |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|-----|----------------------------------|
| <b>鋳鉄管吊込み据付工：機械</b><br>SZ0010<br>φ 3 0 0   | 10   | m   |     |     | 施工 第0 -0001号表                    |
| 配管工<br>[ 0.776(3/1以降0.764) ]               | 0.13 | 人   |     |     | R0300<br>0.13*1                  |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]             | 0.19 | 人   |     |     | R0030<br>0.19*1                  |
| クレーン付トラック運転<br>機 - 1<br>4 t積 2 . 9 t吊      | 1.54 | h   |     |     | SZ8060<br>1.54*1<br>施工 第0-0002号表 |
| *** 合 計 ***                                | 10   | m   |     |     |                                  |
| *** 単位当たり ***                              | 1    | m   |     |     |                                  |
| A=1 据付<br>B=6 φ 3 0 0<br>C=1 少ない<br>D=1 良好 |      |     |     |     |                                  |
|                                            |      |     |     |     |                                  |
|                                            |      |     |     |     |                                  |
|                                            |      |     |     |     |                                  |
|                                            |      |     |     |     |                                  |
|                                            |      |     |     |     |                                  |
|                                            |      |     |     |     |                                  |
|                                            |      |     |     |     |                                  |
|                                            |      |     |     |     |                                  |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0029

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                     | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|---------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| クレーン付トラック運転<br>SZ8060<br>機 - 1<br>4 t 積 2 . 9 t 吊 | 1    | h   |     |     | 施工 第0 -0002号表 |
| 運転手 ( 特殊 )<br>[ 0.793(3/1以降0.778)]                | 0.17 | 人   |     |     | R0120         |
| 軽油<br>ミニローリー ( バトロール給油 )                          | 5.30 | L   |     |     | T0250         |
| トラック [ クレーン装置付 ]<br>4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊       | 1.00 | h   |     |     | M0343         |
| 諸雑費                                               | 1    | 式   |     |     | #99           |
| *** 単位当たり ***                                     | 1    | h   |     |     |               |
| A=2 4 t 積 2 . 9 t 吊                               |      |     |     |     |               |
|                                                   |      |     |     |     |               |
|                                                   |      |     |     |     |               |
|                                                   |      |     |     |     |               |
|                                                   |      |     |     |     |               |
|                                                   |      |     |     |     |               |
|                                                   |      |     |     |     |               |
|                                                   |      |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0030

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-----------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>G X 形継手接合工</b><br>SZ0070<br>直管<br>φ 3 0 0  | 1    | 口   |     |     | 施工 第0 -0003号表 |
| 配管工<br>[ 0.776(3/1以降0.764) ]                  | 0.09 | 人   |     |     | R0300         |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                | 0.09 | 人   |     |     | R0030         |
| 諸雑費                                           | 1.00 | %   |     |     | #09           |
| *** 単位当たり ***                                 | 1    | 口   |     |     |               |
| A=1      直管<br>B=6      φ 3 0 0               |      |     |     |     |               |
| *****                                         |      |     |     |     |               |
| <b>G X 形継手接合工</b><br>SZ0070<br>異形管<br>φ 3 0 0 | 1    | 口   |     |     | 施工 第0 -0004号表 |
| 配管工<br>[ 0.776(3/1以降0.764) ]                  | 0.09 | 人   |     |     | R0300         |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                | 0.09 | 人   |     |     | R0030         |
| 諸雑費                                           | 1.00 | %   |     |     | #09           |
| *** 単位当たり ***                                 | 1    | 口   |     |     |               |
| A=2      異形管<br>B=6      φ 3 0 0              |      |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0031

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|--------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>G X形継手接合工</b><br>SZ0070<br>G - L i n k ( 異形管 )<br>φ 3 0 0 | 1    | 口   |     |     | 施工 第0 -0005号表 |
| 配管工<br>[ 0.776(3/1以降0.764) ]                                 | 0.09 | 人   |     |     | R0300         |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                               | 0.09 | 人   |     |     | R0030         |
| 諸雑費                                                          | 1.00 | %   |     |     | #09           |
| 割増                                                           |      |     |     |     | +00           |
| *** 単位当たり ***                                                | 1    | 口   |     |     |               |
| A=4      G - L i n k ( 異形管 )<br>B=6      φ 3 0 0             |      |     |     |     |               |
|                                                              |      |     |     |     |               |
|                                                              |      |     |     |     |               |
|                                                              |      |     |     |     |               |
|                                                              |      |     |     |     |               |
|                                                              |      |     |     |     |               |
|                                                              |      |     |     |     |               |
|                                                              |      |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0032

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|--------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>G X形継手接合工</b><br>SZ0070<br>P - L i n k ( 直 管 )<br>φ 3 0 0 | 1    | 口   |     |     | 施工 第0 -0006号表 |
| 配管工<br>[ 0.776(3/1以降0.764) ]                                 | 0.09 | 人   |     |     | R0300         |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                               | 0.09 | 人   |     |     | R0030         |
| 諸雑費                                                          | 1.00 | %   |     |     | #09           |
| 割増                                                           |      |     |     |     | +00           |
| *** 単位当たり ***                                                | 1    | 口   |     |     |               |
| A=3      P - L i n k ( 直 管 )<br>B=6      φ 3 0 0             |      |     |     |     |               |
|                                                              |      |     |     |     |               |
|                                                              |      |     |     |     |               |
|                                                              |      |     |     |     |               |
|                                                              |      |     |     |     |               |
|                                                              |      |     |     |     |               |
|                                                              |      |     |     |     |               |
|                                                              |      |     |     |     |               |
|                                                              |      |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0033

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>鋳鉄管切断工(エンジンカッター)</b><br>SZ0455<br>φ 3 0 0 | 1     | 口   |     |     | 施工 第0 -0007号表 |
| 特殊作業員<br>[ 0.783(3/1以降0.769)]                | 0.06  | 人   |     |     | R0020         |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828)]                | 0.18  | 人   |     |     | R0030         |
| エンジンカッター損料<br><br>見積1                        | 0.06  | 日   |     |     | TZ8252        |
| 諸雑費                                          | 30.00 | %   |     |     | #09           |
| *** 単位当たり ***                                | 1     | 口   |     |     |               |
| A=1      切断<br>B=7      φ 3 0 0              |       |     |     |     |               |
|                                              |       |     |     |     |               |
|                                              |       |     |     |     |               |
|                                              |       |     |     |     |               |
|                                              |       |     |     |     |               |
|                                              |       |     |     |     |               |
|                                              |       |     |     |     |               |
|                                              |       |     |     |     |               |
|                                              |       |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0034

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>鋳鉄管切断工(パイプ切削切断機)</b><br>SZ0450<br>φ 3 0 0 | 1    | 口   |     |     | 施工 第0 -0008号表 |
| 特殊作業員<br>[ 0.783(3/1以降0.769)]                | 0.24 | 人   |     |     | R0020         |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828)]                | 0.72 | 人   |     |     | R0030         |
| パイプ切削切断機損料<br>N-450<br><br>見積単価              | 0.19 | 日   |     |     | TZ8261        |
| 諸雑費                                          | 5.00 | %   |     |     | #09           |
| *** 単位当たり ***                                | 1    | 口   |     |     |               |
| A=1      切断<br>B=5      φ 3 0 0              |      |     |     |     |               |
|                                              |      |     |     |     |               |
|                                              |      |     |     |     |               |
|                                              |      |     |     |     |               |
|                                              |      |     |     |     |               |
|                                              |      |     |     |     |               |
|                                              |      |     |     |     |               |
|                                              |      |     |     |     |               |
|                                              |      |     |     |     |               |



# 施 工 内 訳 表

頁0-0036

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                    | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------------|
| <b>鋳鉄管切断・溝切り加工 2 工程(NS・GX/専用</b><br>SZ0470<br>φ 3 0 0<br>溝切り加工のみ | 1     | 口   |     |     | 施工 第0 -0010号表      |
| 特殊作業員<br>[ 0.783(3/1以降0.769)]                                    | 0.18  | 人   |     |     | R0020<br>0.25*0.7  |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828)]                                    | 0.32  | 人   |     |     | R0030<br>0.46*0.7  |
| タッピンねじ式専用工具損料 ( 溝切機 )<br><br>見積単価                                | 0.18  | 日   |     |     | TZ8272<br>0.26*0.7 |
| 溝切り・切断刃損耗費                                                       | 0.034 | 率   |     |     | 0.048*0.7          |
| 諸雑費                                                              | 1.00  | %   |     |     | #09                |
| * * * 単位当たり * * *                                                | 1     | 口   |     |     |                    |
| A=6      φ 3 0 0<br>B=2      溝切りのみ                               |       |     |     |     |                    |
|                                                                  |       |     |     |     |                    |
|                                                                  |       |     |     |     |                    |
|                                                                  |       |     |     |     |                    |
|                                                                  |       |     |     |     |                    |
|                                                                  |       |     |     |     |                    |
|                                                                  |       |     |     |     |                    |
|                                                                  |       |     |     |     |                    |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0037

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                       | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>ポリエチレンスリーブ被覆工</b><br>SZ0120<br>φ 300                                             | 100    | m   |     |     | 施工 第0 -0011号表 |
| 配管工<br>[ 0.776(3/1以降0.764) ]                                                        | 0.59   | 人   |     |     | R0300         |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                                                      | 0.59   | 人   |     |     | R0030         |
| ポリエチレンスリーブ<br>φ 3 0 0 × 7 . 0 m<br><br>見積1                                          | 116.67 | m   |     |     | TZ8017        |
| 粘着テープ<br>t = 0 . 4 mm W = 5 0 mm<br><br>見積1                                         | 147.90 | m   |     |     | TZ8052        |
| *** 合 計 ***                                                                         | 100    | m   |     |     |               |
| *** 単位当たり ***                                                                       | 1      | m   |     |     |               |
| A=6      φ 3 0 0<br>B=2      粘着テープ<br>C=0      ポリエチレンスリーブ割増係数<br>D=0      固定バンド割増係数 |        |     |     |     |               |
|                                                                                     |        |     |     |     |               |
|                                                                                     |        |     |     |     |               |
|                                                                                     |        |     |     |     |               |
|                                                                                     |        |     |     |     |               |
|                                                                                     |        |     |     |     |               |
|                                                                                     |        |     |     |     |               |
|                                                                                     |        |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0038

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                          | 数 量    | 単 位   | 単 価   | 金 額   | 備 考           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------------|
| <b>管明示テープ工：鋳鉄管</b><br>SZ0150<br>φ 3 0 0 × 6 0 0 0 天端明示無し                               | 100    | m     |       |       | 施工 第0 -0012号表 |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828)]                                                          | 0.11   | 人     |       |       | R0030         |
| 管明示テープ（ビニル製・印刷表示付）<br>W50mm × t0.15mm 粘着<br>見積1                                        | 100.00 | m     |       |       | TZ7112        |
| *** 合 計 ***                                                                            | 100    | m     |       |       |               |
| *** 単位当たり ***                                                                          | 1      | m     |       |       |               |
| A=7 φ 3 0 0 × 6 0 0 0 天端明示無し<br>B=100 管明示テープ数量（m）<br>C=2 ビニル製・印刷表示付 W50mm × t0.15mm 粘着 |        |       |       |       |               |
| *****                                                                                  | *****  | ***** | ***** | ***** | *****         |
| <b>管明示シート工</b><br>SZ0160<br>W 1 5 0 mm シングル                                            | 100    | m     |       |       | 施工 第0 -0013号表 |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828)]                                                          | 0.40   | 人     |       |       | R0030         |
| 管埋設明示シート<br>W150mmシングル                                                                 | 100.00 | m     |       |       | TZ7011        |
| *** 合 計 ***                                                                            | 100    | m     |       |       |               |
| *** 単位当たり ***                                                                          | 1      | m     |       |       |               |
| A=1 W 1 5 0 mm シングル                                                                    |        |       |       |       |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0039

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                         | 数 量   | 単 位   | 単 価   | 金 額   | 備 考                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| <b>鋳鉄製仕切弁設置工(縦型)</b><br>SZ0550<br>φ 3 0 0                             | 1     | 基     |       |       | 施工 第0 -0014号表          |
| 配管工<br>[ 0.776(3/1以降0.764) ]                                          | 0.11  | 人     |       |       | R0300                  |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                                        | 0.17  | 人     |       |       | R0030                  |
| クレーン付トラック運転<br>機 - 1<br>4 t 積 2 . 9 t 吊                               | 0.91  | h     |       |       | SZ8060<br>施工 第0-0002号表 |
| *** 単位当たり ***                                                         | 1     | 基     |       |       |                        |
| A=1      縦型<br>B=6      φ 3 0 0<br>C=1      設置                        |       |       |       |       |                        |
| *****                                                                 | ***** | ***** | ***** | ***** | *****                  |
| <b>ねじ式弁筐設置工</b><br>SZ0690<br>A、B 形 4 号<br>底版 有り                       | 1     | 箇所    |       |       | 施工 第0 -0015号表          |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                                        | 0.04  | 人     |       |       | R0030                  |
| *** 単位当たり ***                                                         | 1     | 箇所    |       |       |                        |
| A=4      A、B 形 4 号<br>B=2      底版 有り ( A、B 形の場合のみ選択可 )<br>C=1      設置 |       |       |       |       |                        |
|                                                                       |       |       |       |       |                        |
|                                                                       |       |       |       |       |                        |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0040

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                 | 数 量   | 単 位   | 単 価   | 金 額   | 備 考             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| <b>空気弁設置工（人力施工）</b><br>SZ0600<br>空気弁設置<br>φ 1 3 ~ 2 5                         | 1     | 基     |       |       | 施工 第0 -0016号表   |
| 配管工<br>[ 0.776(3/1以降0.764) ]                                                  | 0.05  | 人     |       |       | R0300           |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                                                | 0.10  | 人     |       |       | R0030           |
| 諸雑費                                                                           | 1.00  | %     |       |       | #09             |
| *** 単位当たり ***                                                                 | 1     | 基     |       |       |                 |
| A=1      空気弁設置<br>B=1      φ 1 3 ~ 2 5<br>C=1      設置                         |       |       |       |       |                 |
| *****                                                                         | ***** | ***** | ***** | ***** | *****           |
| <b>円形レジコンクリート製ボックス設置工</b><br>SZ0650<br>4号 上部壁   φ 600   高さ200<br>30kg以上60kg未満 | 1     | 個     |       |       | 施工 第0 -0017号表   |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                                                | 0.03  | 人     |       |       | R0030<br>0.03*1 |
| *** 単位当たり ***                                                                 | 1     | 個     |       |       |                 |
| A=31      4号 上部壁   φ 600   高さ200<br>B=1      設置                               |       |       |       |       |                 |
|                                                                               |       |       |       |       |                 |
|                                                                               |       |       |       |       |                 |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0041

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考             |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----------------|
| <b>円形レジコンクリート製ボックス設置工</b><br>SZ0650<br>4号 下部壁 φ600 高さ200<br>30kg未満    | 1    | 個   |     |     | 施工 第0 -0018号表   |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828)]                                         | 0.02 | 人   |     |     | R0030<br>0.02*1 |
| *** 単位当たり ***                                                         | 1    | 個   |     |     |                 |
| A=35      4号 下部壁    φ600 高さ200<br>B=1      設置                         |      |     |     |     |                 |
| *****                                                                 |      |     |     |     |                 |
| <b>円形レジコンクリート製ボックス設置工</b><br>SZ0650<br>4号 底版      φ600 高さ40<br>30kg未満 | 1    | 個   |     |     | 施工 第0 -0019号表   |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828)]                                         | 0.02 | 人   |     |     | R0030<br>0.02*1 |
| *** 単位当たり ***                                                         | 1    | 個   |     |     |                 |
| A=38      4号 底版      φ600 高さ40<br>B=1      設置                         |      |     |     |     |                 |
|                                                                       |      |     |     |     |                 |
|                                                                       |      |     |     |     |                 |
|                                                                       |      |     |     |     |                 |
|                                                                       |      |     |     |     |                 |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0042

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                   | 数 量   | 単 位   | 単 価   | 金 額   | 備 考             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| <b>円型鉄蓋設置工</b><br>SZ0630<br>円形 4号 φ 6 0 0<br>3 0 kg以上 6 0 kg未満                  | 1     | 個     |       |       | 施工 第0 -0020号表   |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                                                  | 0.11  | 人     |       |       | R0030<br>0.11*1 |
| 無収縮モルタル<br>セメント系、プレミックスタイプ                                                      | 0.009 | m 3   |       |       | T8960           |
| *** 単位当たり ***                                                                   | 1     | 個     |       |       |                 |
| A=4          円形 4号 φ 6 0 0<br>B=1          設置                                   |       |       |       |       |                 |
| *****                                                                           | ***** | ***** | ***** | ***** | *****           |
| <b>フランジ継手工</b><br>SZ0040<br>φ 7 5 ( 8 0 )<br>J W W A   7 . 5 K                  | 1     | 口     |       |       | 施工 第0 -0021号表   |
| 配管工<br>[ 0.776(3/1以降0.764) ]                                                    | 0.06  | 人     |       |       | R0300           |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                                                  | 0.06  | 人     |       |       | R0030           |
| 諸雑費                                                                             | 1.00  | %     |       |       | #09             |
| *** 単位当たり ***                                                                   | 1     | 口     |       |       |                 |
| A=1          継手<br>B=1          J W W A   7 . 5 K<br>C=2          φ 7 5 ( 8 0 ) |       |       |       |       |                 |
|                                                                                 |       |       |       |       |                 |

# 施工パッケージ内訳表

頁0-0043

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

| 代表機材規格(積算地区)                                                                                          | 単価(積算地区) | 構成比    | 代表機材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------|----------|
| 舗装版切断<br>SPD321<br>アスファルト舗装版<br>標準単価： 673.26 機械構成比： 15.42% 労務構成比： 57.13% 材料構成比： 27.45% 市場単価構成比： 0.00% | 15cm以下   |        | 施工 第0 -0022号表<br>1                                   | m        |
| MC448<br>コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]<br>超低騒音                                                                |          | 10.49% | TPMC448<br>コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]<br>超低騒音             |          |
| R0020<br>特殊作業員<br>[ 0.783(3/1以降0.769)]                                                                |          | 19.60% | TPR0020<br>特殊作業員                                     |          |
| R0010<br>土木一般世話役<br>[ 0.771(3/1以降0.775)]                                                              |          | 10.55% | TPR0010<br>土木一般世話役                                   |          |
| R0030<br>普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828)]                                                                |          | 8.73%  | TPR0030<br>普通作業員                                     |          |
| T9877<br>コンクリートカッタブレード<br>径 4 5 c m ( 1 8 インチ)                                                        |          | 23.29% | TPTSD05<br>ブレード (コンクリートカッタ)<br>径 1 8 インチ ( 4 5 c m ) |          |
| T0240<br>レギュラーガソリン<br>スタンド                                                                            |          | 2.83%  | TPT0240<br>ガソリン<br>レギュラー スタンド                        |          |
|                                                                                                       |          |        |                                                      |          |
| *** 単位当たり ***                                                                                         |          |        |                                                      |          |
| A=1 アスファルト舗装版<br>B=1 15cm以下<br>E=1 全ての費用<br>F=1 土木工事標準積算基準 - 3 - - 1                                  |          |        |                                                      |          |
|                                                                                                       |          |        |                                                      |          |
|                                                                                                       |          |        |                                                      |          |
|                                                                                                       |          |        |                                                      |          |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0044

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                                                 | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|----------------------------|
| <b>舗装版直接掘削積込み工</b><br>SZA231<br>クローラ型 山 0 . 2 8 m <sup>3</sup> ( 平 0 . 2 0 m <sup>3</sup> )<br>舗装厚 0 c m 超え 1 0 c m 以下                        | 100  | m <sup>2</sup> |     |     | 施工 第0 -0023号表              |
| 土木一般世話役<br>[ 0.771(3/1以降0.775) ]                                                                                                              | 0.42 | 人              |     |     | R0010                      |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                                                                                                                | 0.63 | 人              |     |     | R0030                      |
| バックホウ運転<br>機 - 1<br>クローラ型 山 0 . 2 8 m <sup>3</sup> ( 平積 0 . 2 m <sup>3</sup> )                                                                | 3.35 | h              |     |     | SZ8020<br><br>施工 第0-0024号表 |
| 諸雑費                                                                                                                                           | 1    | 式              |     |     | #99                        |
| *** 合 計 ***                                                                                                                                   | 100  | m <sup>2</sup> |     |     |                            |
| *** 単位当たり ***                                                                                                                                 | 1    | m <sup>2</sup> |     |     |                            |
| A=1 クローラ型 山 0 . 2 8 m <sup>3</sup> ( 平 0 . 2 0 m <sup>3</sup> )<br>B=1 舗装厚 0 c m 超え 1 0 c m 以下<br>C=3 ハック材 排ガス対策型 ( 第 2 次基準値 ) 使用<br>D=1 補正なし |      |                |     |     |                            |
|                                                                                                                                               |      |                |     |     |                            |
|                                                                                                                                               |      |                |     |     |                            |
|                                                                                                                                               |      |                |     |     |                            |
|                                                                                                                                               |      |                |     |     |                            |
|                                                                                                                                               |      |                |     |     |                            |
|                                                                                                                                               |      |                |     |     |                            |
|                                                                                                                                               |      |                |     |     |                            |
|                                                                                                                                               |      |                |     |     |                            |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0045

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0046

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0047

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                 | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>ダンプトラック運転</b><br>SZK506<br>機 - 2 2<br>4 t 積級                                               | 1     | 日   |     |     | 施工 第0 -0026号表 |
| 運転手 (一般)<br>[ 0.816(3/1以降0.793)]                                                              | 1.00  | 人   |     |     | R0130         |
| 軽油<br>ミニローリー (バトロール給油)                                                                        | 32.00 | L   |     |     | T0250         |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>4 t 積級                                                             | 1.29  | 供用日 |     |     | MA302         |
| ダンプトラックタイヤ損耗 4 t<br>路面状況 良好<br><br>【 損料表 】                                                    | 1.29  | 供用日 |     |     | K1013         |
| 諸雑費                                                                                           | 1     | 式   |     |     | #99           |
| *** 単位当たり ***                                                                                 | 1     | 日   |     |     |               |
| A=2      4 t 積級<br>B=1      補正なし<br>C=1      タイヤの損耗状態 良好<br>D=1      運転労務数量<br>E=32     燃料消費量 |       |     |     |     |               |
| F=1.29    機械損料数量                                                                              |       |     |     |     |               |
|                                                                                               |       |     |     |     |               |
|                                                                                               |       |     |     |     |               |
|                                                                                               |       |     |     |     |               |
|                                                                                               |       |     |     |     |               |
|                                                                                               |       |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0048

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                              |
|------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|----------------------------------|
| 側溝清掃車運搬<br>S5200<br>運搬距離 13.2km                | 100    | m3  |     |     | 施工 第0 -0027号表                    |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828)]                  | 10.417 | 人   |     |     | R0030<br>100/9.6                 |
| 側溝清掃車運転<br>機 - 1 9<br>フロワ式 9 . 0 m 3           | 10.417 | 日   |     |     | SK921<br>100/9.6<br>施工 第0-0028号表 |
| 諸雑費                                            | 1      | 式   |     |     | #99                              |
| *** 合 計 ***                                    | 100    | m3  |     |     |                                  |
| *** 単位当たり ***                                  | 1      | m3  |     |     |                                  |
| A=13.2 運搬距離 ( km )<br>C=1 土木工事標準積算基準 - 3 - - 2 |        |     |     |     |                                  |
|                                                |        |     |     |     |                                  |
|                                                |        |     |     |     |                                  |
|                                                |        |     |     |     |                                  |
|                                                |        |     |     |     |                                  |
|                                                |        |     |     |     |                                  |
|                                                |        |     |     |     |                                  |
|                                                |        |     |     |     |                                  |
|                                                |        |     |     |     |                                  |
|                                                |        |     |     |     |                                  |



# 施 工 内 訳 表

頁0-0050

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                          | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|--------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------------------------|
| <b>機械掘削工</b><br>SZA211<br>加-5型 山0.28m3 (平0.2m3)        | 100   | m3  |     |     | 施工 第0 -0029号表          |
| 土木一般世話役<br>[ 0.771(3/1以降0.775)]                        | 1.90  | 人   |     |     | R0010                  |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828)]                          | 5.00  | 人   |     |     | R0030                  |
| バックホウ運転<br>機 - 1<br>クローラ型 山 0 . 2 8 m3 ( 平積 0 . 2 m3 ) | 11.10 | h   |     |     | SZ8020<br>施工 第0-0024号表 |
| 諸雑費                                                    | 1     | 式   |     |     | #99                    |
| *** 合 計 ***                                            | 100   | m3  |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                                          | 1     | m3  |     |     |                        |
| A=1 加-5型 山0.28m3 (平0.2m3)                              |       |     |     |     |                        |
|                                                        |       |     |     |     |                        |
|                                                        |       |     |     |     |                        |
|                                                        |       |     |     |     |                        |
|                                                        |       |     |     |     |                        |
|                                                        |       |     |     |     |                        |
|                                                        |       |     |     |     |                        |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0051

[illegible]

頁0-0052

標準單價：                      機械構成比：                      勞務構成比：                      材料構成比：                      市場單價構成比：

|             |   |   |   |     |
|-------------|---|---|---|-----|
| 31313131313 | 浪 | 江 | 町 | 金抜き |
|-------------|---|---|---|-----|

# 施 工 内 訳 表

頁0-0053

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0054

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------|
| <b>機械埋戻工</b><br>SZA221<br>加-5型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t               | 100  | m3  |     |     | 施工 第0 -0033号表          |
| 土木一般世話役<br>[ 0.771(3/1以降0.775)]                                        | 2.50 | 人   |     |     | R0010                  |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828)]<br>埋戻し + 締固め                             | 6.80 | 人   |     |     | R0030                  |
| バックホウ (クレーン機能付) 運転<br>機 - 1<br>山 0 . 4 5 m3 ( 平 0 . 3 5 m3 ) 2 . 9 t 吊 | 6.20 | h   |     |     | SZ8027<br>施工 第0-0034号表 |
| タンバ運転<br>機 - 3 1<br>6 0 ~ 8 0 kg                                       | 3.00 | 日   |     |     | SZK511<br>施工 第0-0035号表 |
| 諸雑費                                                                    | 1    | 式   |     |     | #99                    |
| *** 合 計 ***                                                            | 100  | m3  |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                                                          | 1    | m3  |     |     |                        |
| A=2 加-5型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                     |      |     |     |     |                        |
|                                                                        |      |     |     |     |                        |
|                                                                        |      |     |     |     |                        |
|                                                                        |      |     |     |     |                        |
|                                                                        |      |     |     |     |                        |
|                                                                        |      |     |     |     |                        |

## 施 工 内 訳 表

頁0-0055

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0056

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>タンバ運転</b><br>SZK511<br>機 - 3 1<br>6 0 ~ 8 0 kg                           | 1    | 日   |     |     | 施工 第0 -0035号表 |
| 特殊作業員<br>[ 0.783(3/1以降0.769)]                                               | 1.00 | 人   |     |     | R0020         |
| レギュラーガソリン<br>スタンド                                                           | 5.00 | L   |     |     | T0240         |
| タンバ及びランマ<br>6 0 ~ 8 0 kg                                                    | 1.38 | 供用日 |     |     | K2620         |
| 諸雑費                                                                         | 1    | 式   |     |     | #99           |
| *** 単位当たり ***                                                               | 1    | 日   |     |     |               |
| A=1      6 0 ~ 8 0 kg<br>B=1      運転労務数量<br>C=5      燃料消費量<br>D=1.38   賃料数量 |      |     |     |     |               |
|                                                                             |      |     |     |     |               |
|                                                                             |      |     |     |     |               |
|                                                                             |      |     |     |     |               |
|                                                                             |      |     |     |     |               |
|                                                                             |      |     |     |     |               |
|                                                                             |      |     |     |     |               |
|                                                                             |      |     |     |     |               |
|                                                                             |      |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0057

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                        | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------|
| <b>機械埋戻工</b><br>SZA221<br>加-5型 山0.28m3 (平0.2m3)      | 100  | m3  |     |     | 施工 第0 -0036号表          |
| 土木一般世話役<br>[ 0.771(3/1以降0.775)]                      | 2.50 | 人   |     |     | R0010                  |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828)]<br>埋戻し+締固め             | 6.80 | 人   |     |     | R0030                  |
| バックホウ運転<br>機 - 1<br>クローラ型 山 0 . 2 8 m3 (平積 0 . 2 m3) | 7.60 | h   |     |     | SZ8020<br>施工 第0-0024号表 |
| タンバ運転<br>機 - 3 1<br>6 0 ~ 8 0 kg                     | 3.00 | 日   |     |     | SZK511<br>施工 第0-0035号表 |
| 諸雑費                                                  | 1    | 式   |     |     | #99                    |
| *** 合 計 ***                                          | 100  | m3  |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                                        | 1    | m3  |     |     |                        |
| A=1 加-5型 山0.28m3 (平0.2m3)                            |      |     |     |     |                        |
|                                                      |      |     |     |     |                        |
|                                                      |      |     |     |     |                        |
|                                                      |      |     |     |     |                        |
|                                                      |      |     |     |     |                        |

# 施工パッケージ内訳表

頁0-0058

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                                                         | 単価(積算地区) | 構成比    | 代表機労材規格(東京地区)                         | 単価(東京地区) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------|----------|
| <b>下層路盤 (車道・路肩部)</b><br>SPD005<br>全仕上り厚190mm<br>標準単価： 1,202.1 機械構成比： 4.67% 労務構成比： 15.69% 材料構成比： 79.64% 市場単価構成比： 0.00% | 1層施工     |        | 施工 第0 -0037号表<br>1<br>m2              |          |
| MC219<br>モータグレーダ [ 土工用 ]<br>排ガス 2 次                                                                                   |          | 1.87%  | TPMC219<br>モータグレーダ [ 土工用 ]<br>排ガス 2 次 |          |
| MC230<br>ロードローラ [ マカダム ]<br>排ガス 2 次                                                                                   |          | 1.48%  | TPMC230<br>ロードローラ [ マカダム ]<br>排ガス 2 次 |          |
| K2630<br>タイヤローラ<br>質量 8 t ~ 2 0 t                                                                                     |          | 0.48%  | TPK2630<br>タイヤローラ賃料                   |          |
| R0120<br>運転手 ( 特殊 )<br>[ 0.793(3/1以降0.778) ]                                                                          |          | 7.32%  | TPR0120<br>運転手 ( 特殊 )                 |          |
| R0020<br>特殊作業員<br>[ 0.783(3/1以降0.769) ]                                                                               |          | 2.44%  | TPR0020<br>特殊作業員                      |          |
| R0030<br>普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                                                                               |          | 2.38%  | TPR0030<br>普通作業員                      |          |
| R0010<br>土木一般世話役<br>[ 0.771(3/1以降0.775) ]                                                                             |          | 0.72%  | TPR0010<br>土木一般世話役                    |          |
| T8454<br>再生骨材 ( 骨材 ) クラッシュラン<br>R C - 4 0                                                                             |          | 78.02% | TPT8321<br>クラッシュラン<br>C - 4 0         |          |
| T0250<br>軽油<br>ミニローリー ( パトロール給油 )                                                                                     |          | 1.33%  | TPT0250<br>軽油<br>1 . 2 号 パトロール給油      |          |
|                                                                                                                       |          |        |                                       |          |
| *** 単位当たり ***                                                                                                         |          |        |                                       |          |
|                                                                                                                       |          |        |                                       |          |

31313131313

浪 江 町

金抜き

頁0-0059

標準單價：                      機械構成比：                      勞務構成比：                      材料構成比：                      市場單價構成比：

[illegible]

# 施工パッケージ内訳表

頁0-0060

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                                                    | 単価(積算地区)   | 構成比    | 代表機労材規格(東京地区)                         | 単価(東京地区) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|----------|
| <b>上層路盤 (車道・路肩部)</b><br>SPD009<br>粒度調整碎石<br>標準単価： 569.67 機械構成比： 9.88% 労務構成比： 33.13% 材料構成比： 56.99% 市場単価構成比： 0.00% | 全仕上り厚110mm |        | 施工 第0 -0038号表<br>1<br>m2              |          |
| MC219<br>モータグレーダ [ 土工用 ]<br>排ガス 2 次                                                                              |            | 3.96%  | TPMC219<br>モータグレーダ [ 土工用 ]<br>排ガス 2 次 |          |
| MC230<br>ロードローラ [ マカダム ]<br>排ガス 2 次                                                                              |            | 3.13%  | TPMC230<br>ロードローラ [ マカダム ]<br>排ガス 2 次 |          |
| K2630<br>タイヤローラ<br>質量 8 t ~ 2 0 t                                                                                |            | 1.01%  | TPK2630<br>タイヤローラ賃料                   |          |
| R0120<br>運転手 ( 特殊 )<br>[ 0.793(3/1以降0.778) ]                                                                     |            | 15.46% | TPR0120<br>運転手 ( 特殊 )                 |          |
| R0020<br>特殊作業員<br>[ 0.783(3/1以降0.769) ]                                                                          |            | 5.15%  | TPR0020<br>特殊作業員                      |          |
| R0030<br>普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                                                                          |            | 5.03%  | TPR0030<br>普通作業員                      |          |
| R0010<br>土木一般世話役<br>[ 0.771(3/1以降0.775) ]                                                                        |            | 1.52%  | TPR0010<br>土木一般世話役                    |          |
| T8344<br>粒度調整碎石<br>M - 4 0 4 0 ~ 0 mm                                                                            |            | 53.57% | TPT8345<br>再生粒度調整碎石<br>R M - 4 0      |          |
| T0250<br>軽油<br>ミニローリー ( パトロール給油 )                                                                                |            | 2.81%  | TPT0250<br>軽油<br>1 . 2 号 パトロール給油      |          |
|                                                                                                                  |            |        |                                       |          |
| * * * 単位当たり * * *                                                                                                |            |        |                                       |          |
|                                                                                                                  |            |        |                                       |          |

31313131313

浪 江 町

金抜き

## 施工パッケージ内訳表

頁0-0061

標準単価：

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

[illegible]

# 施工パッケージ内訳表

頁0-0062

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                                                                     | 単価(積算地区)   | 構成比    | 代表機労材規格(東京地区)                        | 単価(東京地区) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------|----------|
| <b>表層 (車道・路肩部)</b><br>SPD023<br>1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>標準単価： 2,607.7 機械構成比： 0.42% 労務構成比： 41.93% 材料構成比： 57.65% 市場単価構成比： 0.00% | 平均仕上り厚30mm |        | 施工 第0 -0039号表<br>1                   | m2       |
| MC246<br>振動ローラ [ 舗装用・ハンドガイド式 ]                                                                                                    |            | 0.26%  | TPMC246<br>振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] |          |
| MC274<br>振動コンパクタ [ 前進型 ]                                                                                                          |            | 0.14%  | TPMC274<br>振動コンパクタ [ 前進型 ]           |          |
| R0020<br>特殊作業員<br>[ 0.783(3/1以降0.769) ]                                                                                           |            | 20.47% | TPR0020<br>特殊作業員                     |          |
| R0030<br>普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                                                                                           |            | 14.66% | TPR0030<br>普通作業員                     |          |
| R0010<br>土木一般世話役<br>[ 0.771(3/1以降0.775) ]                                                                                         |            | 4.43%  | TPR0010<br>土木一般世話役                   |          |
| T8420<br>再生材アスファルト合材 密粒度 ( 1 3 )<br>最大粒径 1 3 mm                                                                                   |            | 57.42% | TPT8025<br>アスファルト混合物<br>密粒度 ( 2 0 )  |          |
| T0240<br>レギュラーガソリン<br>スタンド                                                                                                        |            | 0.18%  | TPT0240<br>ガソリン<br>レギュラー スタンド        |          |
| T0250<br>軽油<br>ミニローリー ( パトロール給油 )                                                                                                 |            | 0.04%  | TPT0250<br>軽油<br>1 . 2 号 パトロール給油     |          |
|                                                                                                                                   |            |        |                                      |          |
| *** 単位当たり ***                                                                                                                     |            |        |                                      |          |
| A=1 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>B=30 1層当り平均仕上り厚(mm)<br>C=1 2.35t/m3<br>D=3 瀝青材料なし<br>E=12 再生 密粒度 ( 1 3 )                          |            |        |                                      |          |
|                                                                                                                                   |            |        |                                      |          |

31313131313

浪 江 町

金抜き

## 施工パッケージ内訳表

頁0-0063

標準単価：

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0064

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                                                 | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|------------------------|
| <b>舗装版直接掘削積込み工</b><br>SZA231<br>クローラ型 山 0 . 2 8 m <sup>3</sup> ( 平 0 . 2 0 m <sup>3</sup> )<br>舗装厚 0 c m 超え 1 0 c m 以下                        | 100  | m <sup>2</sup> |     |     | 施工 第0 -0040号表          |
| 土木一般世話役<br>[ 0.771(3/1以降0.775)]                                                                                                               | 0.42 | 人              |     |     | R0010                  |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828)]                                                                                                                 | 0.63 | 人              |     |     | R0030                  |
| バックホウ運転<br>機 - 1<br>クローラ型 山 0 . 2 8 m <sup>3</sup> ( 平積 0 . 2 m <sup>3</sup> )                                                                | 3.35 | h              |     |     | SZ8020<br>施工 第0-0041号表 |
| 諸雑費                                                                                                                                           | 1    | 式              |     |     | #99                    |
| *** 合 計 ***                                                                                                                                   | 100  | m <sup>2</sup> |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                                                                                                                                 | 1    | m <sup>2</sup> |     |     |                        |
| A=1 クローラ型 山 0 . 2 8 m <sup>3</sup> ( 平 0 . 2 0 m <sup>3</sup> )<br>B=1 舗装厚 0 c m 超え 1 0 c m 以下<br>C=2 ハック杓 排ガス対策型 ( 第 1 次基準値 ) 使用<br>D=1 補正なし |      |                |     |     |                        |
|                                                                                                                                               |      |                |     |     |                        |
|                                                                                                                                               |      |                |     |     |                        |
|                                                                                                                                               |      |                |     |     |                        |
|                                                                                                                                               |      |                |     |     |                        |
|                                                                                                                                               |      |                |     |     |                        |
|                                                                                                                                               |      |                |     |     |                        |
|                                                                                                                                               |      |                |     |     |                        |
|                                                                                                                                               |      |                |     |     |                        |
|                                                                                                                                               |      |                |     |     |                        |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0065

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0066

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0067

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------|
| 不陸整正工<br>SZA250<br>施工幅 1 . 8 m以上<br>補足材厚さ 0cm                                    | 100  | m2  |     |     | 施工 第0 -0043号表          |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828)]                                                    | 0.58 | 人   |     |     | R0030                  |
| 粒度調整碎石<br>M - 4 0 4 0 ~ 0 mm                                                     | 0.00 | m 3 |     |     | T8344                  |
| 振動ローラ運転<br>機 - 2 8<br>搭乗式・コンバインド型 3 ~ 4 t                                        | 0.16 | 日   |     |     | SZK591<br>施工 第0-0044号表 |
| タンバ運転<br>機 - 3 1<br>6 0 ~ 8 0 kg                                                 | 0.16 | 日   |     |     | SZK511<br>施工 第0-0045号表 |
| 諸雑費                                                                              | 1    | 式   |     |     | #99                    |
| *** 合 計 ***                                                                      | 100  | m2  |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                                                                    | 1    | m2  |     |     |                        |
| A=2 施工幅 1 . 8 m以上<br>B=2 粒度調整碎石<br>C=0 補足材厚さ ( cm )<br>D=2 振動ローラ 排出ガス対策型(第1基) 使用 |      |     |     |     |                        |
|                                                                                  |      |     |     |     |                        |
|                                                                                  |      |     |     |     |                        |
|                                                                                  |      |     |     |     |                        |
|                                                                                  |      |     |     |     |                        |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0068

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|----------------|
| <b>振動ローラ運転</b><br>SZK591<br>機 - 2 8<br>搭乗式・コンバインド型 3 ~ 4 t                                        | 1     | 日   |     |     | 施工 第0 - 0044号表 |
| 運転手 ( 特殊 )<br>[ 0.793(3/1以降0.778)]                                                                | 1.00  | 人   |     |     | R0120          |
| 軽油<br>ミニローリー ( バトロール給油 )                                                                          | 13.00 | L   |     |     | T0250          |
| 振動ローラ ( 舗装用・搭乗式コンバインド型 )<br>3 - 4 t                                                               | 1.52  | 供用日 |     |     | K2610          |
| 諸雑費                                                                                               | 1     | 式   |     |     | #99            |
| *** 単位当たり ***                                                                                     | 1     | 日   |     |     |                |
| A=1 搭乗式・コンバインド型 3 ~ 4 t<br>B=1 運転労務数量<br>C=13 燃料消費量<br>D=1.52 機械賃料数量<br>E=2 排出ガス対策型 ( 第1次基準値 ) 使用 |       |     |     |     |                |
|                                                                                                   |       |     |     |     |                |
|                                                                                                   |       |     |     |     |                |
|                                                                                                   |       |     |     |     |                |
|                                                                                                   |       |     |     |     |                |
|                                                                                                   |       |     |     |     |                |
|                                                                                                   |       |     |     |     |                |
|                                                                                                   |       |     |     |     |                |
|                                                                                                   |       |     |     |     |                |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0069

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>タンバ運転</b><br>SZK511<br>機 - 3 1<br>6 0 ~ 8 0 kg                           | 1    | 日   |     |     | 施工 第0 -0045号表 |
| 特殊作業員<br>[ 0.783(3/1以降0.769)]                                               | 1.00 | 人   |     |     | R0020         |
| レギュラーガソリン<br>スタンド                                                           | 4.00 | L   |     |     | T0240         |
| タンバ及びランマ<br>6 0 ~ 8 0 kg                                                    | 1.61 | 供用日 |     |     | K2620         |
| 諸雑費                                                                         | 1    | 式   |     |     | #99           |
| *** 単位当たり ***                                                               | 1    | 日   |     |     |               |
| A=1      6 0 ~ 8 0 kg<br>B=1      運転労務数量<br>C=4      燃料消費量<br>D=1.61   賃料数量 |      |     |     |     |               |
|                                                                             |      |     |     |     |               |
|                                                                             |      |     |     |     |               |
|                                                                             |      |     |     |     |               |
|                                                                             |      |     |     |     |               |
|                                                                             |      |     |     |     |               |
|                                                                             |      |     |     |     |               |
|                                                                             |      |     |     |     |               |
|                                                                             |      |     |     |     |               |

# 施工パッケージ内訳表

頁0-0070

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                                                | 単価(積算地区)   | 構成比    | 代表機労材規格(東京地区)                       | 単価(東京地区) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------|----------|
| <b>表層（車道・路肩部）</b><br>SPD023<br>3.0m超<br>標準単価： 1,695.7 機械構成比： 1.39% 労務構成比： 9.73% 材料構成比： 88.88% 市場単価構成比： 0.00% | 平均仕上り厚40mm |        | 施工 第0 -0046号表<br>1<br>m2            |          |
| KQ687<br>アスファルトフィニッシャ [ ホイール ] 賃料                                                                            |            | 0.94%  | TPKQ687<br>アスファルトフィニッシャ [ ホイール ] 賃料 |          |
| K2630<br>タイヤローラ<br>質量 8 t ～ 2 0 t                                                                            |            | 0.14%  | TPK2630<br>タイヤローラ賃料                 |          |
| K4030<br>ロードローラ 質量10～12t 幅2.1m 賃料<br>マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）                                                    |            | 0.14%  | TPKQ510<br>ロードローラ [ マカダム ] 賃料       |          |
| R0030<br>普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                                                                      |            | 3.67%  | TPR0030<br>普通作業員                    |          |
| R0120<br>運転手（特殊）<br>[ 0.793(3/1以降0.778) ]                                                                    |            | 2.10%  | TPR0120<br>運転手（特殊）                  |          |
| R0020<br>特殊作業員<br>[ 0.783(3/1以降0.769) ]                                                                      |            | 2.04%  | TPR0020<br>特殊作業員                    |          |
| R0010<br>土木一般世話役<br>[ 0.771(3/1以降0.775) ]                                                                    |            | 0.73%  | TPR0010<br>土木一般世話役                  |          |
| T8420<br>再生材アスファルト合材 密粒度（ 1 3 ）<br>最大粒径 1 3 mm                                                               |            | 88.30% | TPT8025<br>アスファルト混合物<br>密粒度（ 2 0 ）  |          |
| T0250<br>軽油<br>ミニローリー（パトロール給油）                                                                               |            | 0.51%  | TPT0250<br>軽油<br>1 . 2 号 パトロール給油    |          |
|                                                                                                              |            |        |                                     |          |
| ＊ ＊ ＊ 単位当たり ＊ ＊ ＊                                                                                            |            |        |                                     |          |
|                                                                                                              |            |        |                                     |          |

31313131313

浪 江 町

金抜き

## 施工パッケージ内訳表

頁0-0071

標準単価：

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0072

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                              |
|----------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|----------------------------------|
| <b>鋳鉄管吊込み据付工：機械</b><br>SZ0010<br>φ 3 5 0                       | 10   | m   |     |     | 施工 第0 -0047号表                    |
| 配管工<br>[ 0.776(3/1以降0.764) ]                                   | 0.17 | 人   |     |     | R0300<br>0.17*1                  |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                                 | 0.25 | 人   |     |     | R0030<br>0.25*1                  |
| クレーン付トラック運転<br>機 - 1<br>4 t 積 2 . 9 t 吊                        | 1.61 | h   |     |     | SZ8060<br>1.61*1<br>施工 第0-0002号表 |
| *** 合 計 ***                                                    | 10   | m   |     |     |                                  |
| *** 単位当たり ***                                                  | 1    | m   |     |     |                                  |
| A=1      据付<br>B=7      φ 3 5 0<br>C=1      少ない<br>D=1      良好 |      |     |     |     |                                  |
|                                                                |      |     |     |     |                                  |
|                                                                |      |     |     |     |                                  |
|                                                                |      |     |     |     |                                  |
|                                                                |      |     |     |     |                                  |
|                                                                |      |     |     |     |                                  |
|                                                                |      |     |     |     |                                  |
|                                                                |      |     |     |     |                                  |
|                                                                |      |     |     |     |                                  |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0073

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                |
|----------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------------------|
| <b>管挿入費</b><br>VZA002<br>400mm以下 | 1    | m   |     |     | 施工 第0 -0048号表<br>特単単価適用日：07年04月01日 |
| 土木一般世話役<br>[ 0.771(3/1以降0.775) ] | 0.02 | 人   |     |     | R0010                              |
| 配管工<br>[ 0.776(3/1以降0.764) ]     | 0.04 | 人   |     |     | R0300                              |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]   | 0.04 | 人   |     |     | R0030                              |
| 電工<br>[ 0.724(3/1以降0.706) ]      | 0.02 | 人   |     |     | R0380                              |
| *** 単位当たり ***                    | 1    | m   |     |     |                                    |
|                                  |      |     |     |     |                                    |
|                                  |      |     |     |     |                                    |
|                                  |      |     |     |     |                                    |
|                                  |      |     |     |     |                                    |
|                                  |      |     |     |     |                                    |
|                                  |      |     |     |     |                                    |
|                                  |      |     |     |     |                                    |
|                                  |      |     |     |     |                                    |
|                                  |      |     |     |     |                                    |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0074

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------|
| <b>挿入設備費（設置）</b><br>VZA003<br>グラウト管 新設管径300～600mm<br>賃料補正なし | 1   | ヶ所  |     |     | 施工 第0 -0049号表<br>特単単価適用日：07年04月01日 |
| 土木一般世話役<br>[ 0.771(3/1以降0.775) ]                            | 1   | 人   |     |     | R0010                              |
| とび工<br>[ 0.854(3/1以降0.860) ]                                | 2   | 人   |     |     | R0270                              |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                              | 3   | 人   |     |     | R0030                              |
| 雑材料                                                         | 10  | %   |     |     | #01                                |
| トラックレンタル賃料 油圧伸縮ジャッキ型 4.9t吊                                  | 2   | 日   |     |     | K0005                              |
| * * * 単位当たり * * *                                           | 1   | ヶ所  |     |     |                                    |
|                                                             |     |     |     |     |                                    |
|                                                             |     |     |     |     |                                    |
|                                                             |     |     |     |     |                                    |
|                                                             |     |     |     |     |                                    |
|                                                             |     |     |     |     |                                    |
|                                                             |     |     |     |     |                                    |
|                                                             |     |     |     |     |                                    |
|                                                             |     |     |     |     |                                    |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0075

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------|
| <b>挿入設備費(撤去)</b><br>VZA004<br>グラウト管 新設管径300～600mm<br>賃料補正なし | 1   | ヶ所  |     |     | 施工 第0 -0050号表<br>特単単価適用日：07年04月01日 |
| 土木一般世話役<br>[ 0.771(3/1以降0.775) ]                            | 0.6 | 人   |     |     | R0010                              |
| とび工<br>[ 0.854(3/1以降0.860) ]                                | 1.2 | 人   |     |     | R0270                              |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                              | 1.8 | 人   |     |     | R0030                              |
| 雑材料                                                         | 10  | %   |     |     | #01                                |
| トラックレンタル賃料 油圧伸縮ジャック型 4.9t吊                                  | 2   | 日   |     |     | K0005                              |
| * * * 単位当たり * * *                                           | 1   | ヶ所  |     |     |                                    |
|                                                             |     |     |     |     |                                    |
|                                                             |     |     |     |     |                                    |
|                                                             |     |     |     |     |                                    |
|                                                             |     |     |     |     |                                    |
|                                                             |     |     |     |     |                                    |
|                                                             |     |     |     |     |                                    |
|                                                             |     |     |     |     |                                    |
|                                                             |     |     |     |     |                                    |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0076

| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|--------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| G X形継手接合工<br>SZ0070<br>直管<br>φ 3 5 0 | 1    | 口   |     |     | 施工 第0 -0051号表 |
| 配管工<br>[ 0.776(3/1以降0.764) ]         | 0.09 | 人   |     |     | R0300         |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]       | 0.09 | 人   |     |     | R0030         |
| 諸雑費                                  | 1.00 | %   |     |     | #09           |
| *** 単位当たり ***                        | 1    | 口   |     |     |               |
| A=1      直管<br>B=8      φ 3 5 0      |      |     |     |     |               |
|                                      |      |     |     |     |               |
|                                      |      |     |     |     |               |
|                                      |      |     |     |     |               |
|                                      |      |     |     |     |               |
|                                      |      |     |     |     |               |
|                                      |      |     |     |     |               |
|                                      |      |     |     |     |               |
|                                      |      |     |     |     |               |
|                                      |      |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0077

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>鋳鉄管切断工(パイプ切削切断機)</b><br>SZ0450<br>φ 3 5 0 | 1    | 口   |     |     | 施工 第0 -0052号表 |
| 特殊作業員<br>[ 0.783(3/1以降0.769)]                | 0.26 | 人   |     |     | R0020         |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828)]                | 0.85 | 人   |     |     | R0030         |
| パイプ切削切断機損料<br>N-450<br><br>見積単価              | 0.22 | 日   |     |     | TZ8261        |
| 諸雑費                                          | 5.00 | %   |     |     | #09           |
| *** 単位当たり ***                                | 1    | 口   |     |     |               |
| A=1      切断<br>B=6      φ 3 5 0              |      |     |     |     |               |
|                                              |      |     |     |     |               |
|                                              |      |     |     |     |               |
|                                              |      |     |     |     |               |
|                                              |      |     |     |     |               |
|                                              |      |     |     |     |               |
|                                              |      |     |     |     |               |
|                                              |      |     |     |     |               |
|                                              |      |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0078

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0079

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                              | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>G X 形継手接合工</b><br>SZ0070<br>異形管<br>φ 3 5 0                                                              | 1    | 口   |     |     | 施工 第0 -0054号表 |
| 配管工<br>[ 0.776(3/1以降0.764) ]                                                                               | 0.11 | 人   |     |     | R0300         |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                                                                             | 0.11 | 人   |     |     | R0030         |
| 諸雑費                                                                                                        | 1.00 | %   |     |     | #09           |
| *** 単位当たり ***                                                                                              | 1    | 口   |     |     |               |
| A=2      異形管<br>B=8      φ 3 5 0                                                                           |      |     |     |     |               |
| *****                                                                                                      |      |     |     |     |               |
| <b>管明示テープ工：鋳鉄管</b><br>SZ0150<br>φ 3 5 0 × 6 0 0 0    天端明示無し                                                | 100  | m   |     |     | 施工 第0 -0055号表 |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                                                                             | 0.12 | 人   |     |     | R0030         |
| 管明示テープ（ビニル製・印刷表示付）<br>W50mm × t0.15mm    粘着<br><br>見積1                                                     | 7.28 | m   |     |     | TZ7112        |
| *** 合 計 ***                                                                                                | 100  | m   |     |     |               |
| *** 単位当たり ***                                                                                              | 1    | m   |     |     |               |
| A=8      φ 3 5 0 × 6 0 0 0    天端明示無し<br>B=7.28    管明示テープ数量（m）<br>C=2      ビニル製・印刷表示付 W50mm × t0.15mm    粘着 |      |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0080

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------|
| <b>充填材注入工</b><br>VZA005<br>エアミルク | 80  | m 3 |     |     | 施工 第0 -0056号表<br>特単単価適用日：07年04月01日 |
| トンネル世話役<br>[ 0.948(3/1以降0.903) ] | 1   | 人   |     |     | R0610                              |
| トンネル特殊工<br>[ 0.961(3/1以降0.931) ] | 1   | 人   |     |     | R0620                              |
| トンネル作業員<br>[ 0.941(3/1以降0.888) ] | 1   | 人   |     |     | R0630                              |
| 特殊作業員<br>[ 0.783(3/1以降0.769) ]   | 4   | 人   |     |     | R0020                              |
| 雑材料                              | 5   | %   |     |     | #01                                |
| * * * 合 計 * * *                  | 80  | m 3 |     |     |                                    |
| * * * 単位当たり * * *                | 1   | m 3 |     |     |                                    |
|                                  |     |     |     |     |                                    |
|                                  |     |     |     |     |                                    |
|                                  |     |     |     |     |                                    |
|                                  |     |     |     |     |                                    |
|                                  |     |     |     |     |                                    |
|                                  |     |     |     |     |                                    |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0081

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量   | 単 位   | 単 価   | 金 額   | 備 考           |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| <b>硬質塩化ビニル管据付工</b><br>SZ0300<br>φ 5 0 | 10    | m     |       |       | 施工 第0 -0057号表 |
| 配管工<br>[ 0.776(3/1以降0.764) ]          | 0.10  | 人     |       |       | R0300         |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]        | 0.18  | 人     |       |       | R0030         |
| *** 合 計 ***                           | 10    | m     |       |       |               |
| *** 単位当たり ***                         | 1     | m     |       |       |               |
| A=1<br>B=7<br>据付<br>φ 5 0             |       |       |       |       |               |
| *****                                 | ***** | ***** | ***** | ***** | *****         |
| <b>ソケット継手工</b><br>SZ0420<br>φ 7 5     | 1     | 口     |       |       | 施工 第0 -0058号表 |
| 配管工<br>[ 0.776(3/1以降0.764) ]          | 0.04  | 人     |       |       | R0300         |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]        | 0.04  | 人     |       |       | R0030         |
| 諸雑費                                   | 1.00  | %     |       |       | #09           |
| *** 単位当たり ***                         | 1     | 口     |       |       |               |
| A=1<br>φ 7 5                          |       |       |       |       |               |

## 施 工 内 訳 表

頁0-0082

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0083

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------|
| ケーシング切断工<br>SG145                | 10    | m   |     |     | 施工 第0 -0060号表 |
| 土木一般世話役<br>[ 0.771(3/1以降0.775) ] | 0.140 | 人   |     |     | R0010         |
| 溶接工<br>[ 0.827(3/1以降0.842) ]     | 0.140 | 人   |     |     | R0250         |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]   | 0.140 | 人   |     |     | R0030         |
| 諸雑費                              | 9.000 | %   |     |     | #09           |
| *** 合 計 ***                      | 10    | m   |     |     |               |
| *** 単位当たり ***                    | 1     | m   |     |     |               |
| A=1      下水道標準歩掛 第1巻 A - 8 - 1 1 |       |     |     |     |               |
|                                  |       |     |     |     |               |
|                                  |       |     |     |     |               |
|                                  |       |     |     |     |               |
|                                  |       |     |     |     |               |
|                                  |       |     |     |     |               |
|                                  |       |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0084

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                                             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------------------|
| <b>ケーシング撤去工</b><br>SG144<br>φ 2 , 5 0 0 mm                                                                                                | 1     | 箇所  |     |     | 施工 第0 -0061号表         |
| 土木一般世話役<br>[ 0.771(3/1以降0.775)]                                                                                                           | 0.110 | 人   |     |     | R0010                 |
| 特殊作業員<br>[ 0.783(3/1以降0.769)]                                                                                                             | 0.110 | 人   |     |     | R0020                 |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828)]                                                                                                             | 0.110 | 人   |     |     | R0030                 |
| クレーン付トラック運転<br>機 - 1<br>4 t 積級 2 . 9 t 吊                                                                                                  | 0.870 | h   |     |     | S8060<br>施工 第0-0062号表 |
| ケーシング切断工                                                                                                                                  | 1.500 | m   |     |     | SG145<br>施工 第0-0060号表 |
| 諸雑費                                                                                                                                       | 1     | 式   |     |     | #99                   |
| *** 単位当たり ***                                                                                                                             | 1     | 箇所  |     |     |                       |
| A=4                      φ 2 , 5 0 0 mm<br>B=1.5                  ケーシング切断長 ( m/箇所 )<br>C=1                      下水道標準歩掛 第 1 巻 A - 8 - 1 1 |       |     |     |     |                       |
|                                                                                                                                           |       |     |     |     |                       |
|                                                                                                                                           |       |     |     |     |                       |
|                                                                                                                                           |       |     |     |     |                       |
|                                                                                                                                           |       |     |     |     |                       |
|                                                                                                                                           |       |     |     |     |                       |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0085

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|---------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------|
| クレーン付トラック運転<br>S8060<br>機 - 1<br>4 t 積級 2 . 9 t 吊 | 1     | h   |     |     | 施工 第0 -0062号表 |
| 運転手 ( 特殊 )<br>[ 0.793(3/1以降0.778)]                | 0.170 | 人   |     |     | R0120         |
| 軽油<br>ミニローリー ( バトロール給油 )                          | 5.300 | L   |     |     | T0250         |
| トラック [ クレーン装置付 ]<br>4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊       | 1.000 | h   |     |     | M0343         |
| 諸雑費                                               | 1     | 式   |     |     | #99           |
| *** 単位当たり ***                                     | 1     | h   |     |     |               |
| A=2 4 t 積級 2 . 9 t 吊                              |       |     |     |     |               |
|                                                   |       |     |     |     |               |
|                                                   |       |     |     |     |               |
|                                                   |       |     |     |     |               |
|                                                   |       |     |     |     |               |
|                                                   |       |     |     |     |               |
|                                                   |       |     |     |     |               |
|                                                   |       |     |     |     |               |
|                                                   |       |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0086

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                         | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------------------|
| ケーシング撤去工<br>SG144<br>φ 2,000mm                                        | 1     | 箇所  |     |     | 施工 第0-0063号表          |
| 土木一般世話役<br>[0.771(3/1以降0.775)]                                        | 0.070 | 人   |     |     | R0010                 |
| 特殊作業員<br>[0.783(3/1以降0.769)]                                          | 0.070 | 人   |     |     | R0020                 |
| 普通作業員<br>[0.847(3/1以降0.828)]                                          | 0.070 | 人   |     |     | R0030                 |
| クレーン付トラック運転<br>機 - 1<br>4 t 積級 2.9 t 吊                                | 0.530 | h   |     |     | S8060<br>施工 第0-0062号表 |
| ケーシング切断工                                                              | 1.640 | m   |     |     | SG145<br>施工 第0-0060号表 |
| 諸雑費                                                                   | 1     | 式   |     |     | #99                   |
| *** 単位当たり ***                                                         | 1     | 箇所  |     |     |                       |
| A=3 φ 2,000mm<br>B=1.64 ケーシング切断長 (m/箇所)<br>C=1 下水道標準歩掛 第1巻 A - 8 - 11 |       |     |     |     |                       |
|                                                                       |       |     |     |     |                       |
|                                                                       |       |     |     |     |                       |
|                                                                       |       |     |     |     |                       |
|                                                                       |       |     |     |     |                       |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0087

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                 | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------------------|
| ケーシング引上げ工<br>SG143<br>φ 2 , 5 0 0 mm                                                          | 10    | m   |     |     | 施工 第0 -0064号表         |
| 土木一般世話役<br>[ 0.771(3/1以降0.775)]                                                               | 0.620 | 人   |     |     | R0010                 |
| 特殊作業員<br>[ 0.783(3/1以降0.769)]                                                                 | 0.620 | 人   |     |     | R0020                 |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828)]                                                                 | 1.240 | 人   |     |     | R0030                 |
| 圧入機運転<br>機 - 1<br>呼び径 2500 揺動圧入機                                                              | 5.000 | h   |     |     | SG810<br>施工 第0-0065号表 |
| ワレ-ソル-ソ賃料 油圧伸縮ソフ 型 25t吊                                                                       | 0.620 | 日   |     |     | K2535                 |
| 諸雑費                                                                                           | 1     | 式   |     |     | #99                   |
| *** 合 計 ***                                                                                   | 10    | m   |     |     |                       |
| *** 単位当たり ***                                                                                 | 1     | m   |     |     |                       |
| A=4 φ 2 , 5 0 0 mm<br>B=1 揺動圧入機<br>C=26 圧入機機関出力 ( kw )<br>D=<br>E=1 下水道標準歩掛 第 1 巻 A - 8 - 1 1 |       |     |     |     |                       |
|                                                                                               |       |     |     |     |                       |
|                                                                                               |       |     |     |     |                       |
|                                                                                               |       |     |     |     |                       |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0088

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>圧入機運転</b><br>SG810<br>機 - 1<br>呼び径 2500 揺動圧入機                                        | 1     | h   |     |     | 施工 第0 -0065号表 |
| 運転手 ( 特殊 )<br>[ 0.793(3/1以降0.778) ]                                                     | 0.150 | 人   |     |     | R0120         |
| 軽油<br>ミニローリー ( バトロール給油 )                                                                | 4.550 | L   |     |     | T0250         |
| 圧入機損料                                                                                   | 1.000 | h   |     |     |               |
| 諸雑費                                                                                     | 1     | 式   |     |     | #99           |
| *** 単位当たり ***                                                                           | 1     | h   |     |     |               |
| A=4      呼び径 2500<br>B=1      揺動圧入機<br>C=0.15   運転労務数量<br>D=26     圧入機機関出力 ( kW )<br>E= |       |     |     |     |               |
|                                                                                         |       |     |     |     |               |
|                                                                                         |       |     |     |     |               |
|                                                                                         |       |     |     |     |               |
|                                                                                         |       |     |     |     |               |
|                                                                                         |       |     |     |     |               |
|                                                                                         |       |     |     |     |               |
|                                                                                         |       |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0089

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------------------|
| ケーシング引上げ工<br>SG143<br>φ 2,000mm                                                      | 10    | m   |     |     | 施工 第0 -0066号表         |
| 土木一般世話役<br>[ 0.771(3/1以降0.775)]                                                      | 0.620 | 人   |     |     | R0010                 |
| 特殊作業員<br>[ 0.783(3/1以降0.769)]                                                        | 0.620 | 人   |     |     | R0020                 |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828)]                                                        | 1.240 | 人   |     |     | R0030                 |
| 圧入機運転<br>機 - 1<br>呼び径 2000 揺動圧入機                                                     | 5.000 | h   |     |     | SG810<br>施工 第0-0067号表 |
| ワレ-ソル-ソ賃料 油圧伸縮ソフ'型 16t吊                                                              | 0.620 | 日   |     |     | K2533                 |
| 諸雑費                                                                                  | 1     | 式   |     |     | #99                   |
| *** 合 計 ***                                                                          | 10    | m   |     |     |                       |
| *** 単位当たり ***                                                                        | 1     | m   |     |     |                       |
| A=3 φ 2,000mm<br>B=1 揺動圧入機<br>C=26 圧入機機関出力 (kw)<br>D=<br>E=1 下水道標準歩掛 第1巻 A - 8 - 1 1 |       |     |     |     |                       |
|                                                                                      |       |     |     |     |                       |
|                                                                                      |       |     |     |     |                       |
|                                                                                      |       |     |     |     |                       |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0090

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>圧入機運転</b><br>SG810<br>機 - 1<br>呼び径 2000 揺動圧入機                     | 1     | h   |     |     | 施工 第0 -0067号表 |
| 運転手（特殊）<br>[ 0.793(3/1以降0.778)]                                      | 0.150 | 人   |     |     | R0120         |
| 軽油<br>ミニローリー（パトロール給油）                                                | 4.550 | L   |     |     | T0250         |
| 圧入機損料                                                                | 1.000 | h   |     |     |               |
| 諸雑費                                                                  | 1     | 式   |     |     | #99           |
| *** 単位当たり ***                                                        | 1     | h   |     |     |               |
| A=3 呼び径 2000<br>B=1 揺動圧入機<br>C=0.15 運転労務数量<br>D=26 圧入機機関出力（kW）<br>E= |       |     |     |     |               |
|                                                                      |       |     |     |     |               |
|                                                                      |       |     |     |     |               |
|                                                                      |       |     |     |     |               |
|                                                                      |       |     |     |     |               |
|                                                                      |       |     |     |     |               |
|                                                                      |       |     |     |     |               |
|                                                                      |       |     |     |     |               |

施工パッケージ内訳表

頁0-0091

標準単価：                      機械構成比：                      労務構成比：                      材料構成比：                      市場単価構成比：

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                                                                                                         | 単価(積算地区) | 構成比    | 代表機労材規格(東京地区)                        | 単価(東京地区) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------|----------|
| 型枠<br>SPB431<br>一般型枠<br>標準単価：    12,676                      機械構成比：    0.00%    労務構成比：    100.00%    材料構成比：    0.00%    市場単価構成比：    0.00%                             |          |        | 施工   第0 -0068号表<br>1                 | m2       |
| 型わく工<br>[ 0.893(3/1以降0.898) ]                      R0260                                                                                                              |          | 44.70% | 型わく工                      TPR0260    |          |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                      R0030                                                                                                             |          | 32.99% | 普通作業員                      TPR0030   |          |
| 土木一般世話役<br>[ 0.771(3/1以降0.775) ]                      R0010                                                                                                           |          | 10.03% | 土木一般世話役                      TPR0010 |          |
|                                                                                                                                                                       |          |        |                                      |          |
| ***   単位当たり   ***                                                                                                                                                     |          |        |                                      |          |
| A=1                      一般型枠<br>B=3                      鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)<br>C=1                      土木工事標準積算基準                      - 4                      - 2 |          |        |                                      |          |
|                                                                                                                                                                       |          |        |                                      |          |
|                                                                                                                                                                       |          |        |                                      |          |
|                                                                                                                                                                       |          |        |                                      |          |
|                                                                                                                                                                       |          |        |                                      |          |
|                                                                                                                                                                       |          |        |                                      |          |
|                                                                                                                                                                       |          |        |                                      |          |
|                                                                                                                                                                       |          |        |                                      |          |
|                                                                                                                                                                       |          |        |                                      |          |

# 施工パッケージ内訳表

頁0-0092

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

| 代表機材規格(積算地区)                                                                       | 単価(積算地区)      | 構成比    | 代表機材規格(東京地区)                                    | 単価(東京地区)    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------|-------------|
| <b>コンクリート</b><br>SPB401<br>無筋・鉄筋構造物<br>標準単価： 28,051<br>機械構成比： 0.00%                | 人力打設<br>0.00% | 29.40% | 施工 第0 -0069号表<br>1<br>材料構成比： 70.60%             | m3<br>0.00% |
| R0030<br>普通作業員<br>[0.847(3/1以降0.828)]                                              |               | 13.20% | TPR0030<br>普通作業員                                |             |
| R0020<br>特殊作業員<br>[0.783(3/1以降0.769)]                                              |               | 7.51%  | TPR0020<br>特殊作業員                                |             |
| R0010<br>土木一般世話役<br>[0.771(3/1以降0.775)]                                            |               | 6.69%  | TPR0010<br>土木一般世話役                              |             |
| T8600<br>生コンクリート<br>18 - 8 - 40 - 60%                                              |               | 70.60% | TPTC618<br>生コンクリート<br>24 - 12 - 25 高炉 W / C 55% |             |
|                                                                                    |               |        |                                                 |             |
| *** 単位当たり ***                                                                      |               |        |                                                 |             |
| A=1 無筋・鉄筋構造物<br>B=4 人力打設<br>E=2 一般養生<br>G=2 現場内小運搬なし<br>K=2 高炉                     |               |        |                                                 |             |
| L=13 18 - 8 - 40 - 60%<br>M=1 小型車割増なし<br>N=1 冬期割増なし<br>O=1 全ての費用<br>P=1 土木工事標準積算基準 | - 4 - - 4     |        |                                                 |             |
|                                                                                    |               |        |                                                 |             |
|                                                                                    |               |        |                                                 |             |
|                                                                                    |               |        |                                                 |             |
|                                                                                    |               |        |                                                 |             |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0093

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------------------------|
| 路盤工<br>SZA240<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 20cm                                                        | 100   | m2  |     |     | 施工 第0 -0070号表          |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828)]                                                                | 0.78  | 人   |     |     | R0030                  |
| 再生骨材(骨材)クラッシュラン<br>R C - 4 0                                                                 | 25.40 | m 3 |     |     | T8454                  |
| タンバ運転<br>機 - 3 1<br>6 0 ~ 8 0 kg                                                             | 0.45  | 日   |     |     | SZK511<br>施工 第0-0045号表 |
| 諸雑費                                                                                          | 1     | 式   |     |     | #99                    |
| *** 合 計 ***                                                                                  | 100   | m2  |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                                                                                | 1     | m2  |     |     |                        |
| A=1 施工幅 1 . 8 m未満<br>B=1 下層路盤<br>C=20 一層仕上り厚さ ( cm )<br>D=1 再生骨材<br>E=2 振動ロー 排出ガス対策型(第1基) 使用 |       |     |     |     |                        |
|                                                                                              |       |     |     |     |                        |
|                                                                                              |       |     |     |     |                        |
|                                                                                              |       |     |     |     |                        |
|                                                                                              |       |     |     |     |                        |
|                                                                                              |       |     |     |     |                        |
|                                                                                              |       |     |     |     |                        |
|                                                                                              |       |     |     |     |                        |
|                                                                                              |       |     |     |     |                        |
|                                                                                              |       |     |     |     |                        |

# 施工パッケージ内訳表

頁0-0094

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                                                                     | 単価(積算地区)   | 構成比    | 代表機労材規格(東京地区)                        | 単価(東京地区) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------|----------|
| <b>表層 (車道・路肩部)</b><br>SPD023<br>1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>標準単価： 2,607.7 機械構成比： 0.42% 労務構成比： 41.93% 材料構成比： 57.65% 市場単価構成比： 0.00% | 平均仕上り厚30mm |        | 施工 第0 -0071号表<br>1                   | m2       |
| MC246<br>振動ローラ [ 舗装用・ハンドガイド式 ]                                                                                                    |            | 0.26%  | TPMC246<br>振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] |          |
| MC274<br>振動コンパクタ [ 前進型 ]                                                                                                          |            | 0.14%  | TPMC274<br>振動コンパクタ [ 前進型 ]           |          |
| R0020<br>特殊作業員<br>[ 0.783(3/1以降0.769) ]                                                                                           |            | 20.47% | TPR0020<br>特殊作業員                     |          |
| R0030<br>普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                                                                                           |            | 14.66% | TPR0030<br>普通作業員                     |          |
| R0010<br>土木一般世話役<br>[ 0.771(3/1以降0.775) ]                                                                                         |            | 4.43%  | TPR0010<br>土木一般世話役                   |          |
| T8410<br>再生材アスファルト合材 粗粒度 ( 2 0 )<br>最大粒径 2 0 mm                                                                                   |            | 57.42% | TPT8025<br>アスファルト混合物<br>密粒度 ( 2 0 )  |          |
| T0240<br>レギュラーガソリン<br>スタンド                                                                                                        |            | 0.18%  | TPT0240<br>ガソリン<br>レギュラー スタンド        |          |
| T0250<br>軽油<br>ミニローリー ( パトロール給油 )                                                                                                 |            | 0.04%  | TPT0250<br>軽油<br>1 . 2 号 パトロール給油     |          |
|                                                                                                                                   |            |        |                                      |          |
| * * * 単位当たり * * *                                                                                                                 |            |        |                                      |          |
| A=1 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>B=30 1層当り平均仕上り厚(mm)<br>C=1 2.35t/m3<br>D=3 瀝青材料なし<br>E=11 再生 粗粒度 ( 2 0 )                          |            |        |                                      |          |
|                                                                                                                                   |            |        |                                      |          |

31313131313

浪 江 町

金抜き

施工パッケージ内訳表

標準単価：                      機械構成比：                      労務構成比：                      材料構成比：                      市場単価構成比：

| 代表機労材規格(積算地区) |                                   | 単価(積算地区) | 構成比 | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) |
|---------------|-----------------------------------|----------|-----|---------------|----------|
| F=1<br>G=1    | 全ての費用<br>土木工事標準積算基準    - 1    - 2 |          |     |               |          |
|               |                                   |          |     |               |          |
|               |                                   |          |     |               |          |
|               |                                   |          |     |               |          |
|               |                                   |          |     |               |          |
|               |                                   |          |     |               |          |
|               |                                   |          |     |               |          |
|               |                                   |          |     |               |          |
|               |                                   |          |     |               |          |
|               |                                   |          |     |               |          |
|               |                                   |          |     |               |          |
|               |                                   |          |     |               |          |
|               |                                   |          |     |               |          |
|               |                                   |          |     |               |          |
|               |                                   |          |     |               |          |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0096

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0097

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|--------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>G X形継手接合工</b><br>SZ0070<br>G - L i n k ( 異形管 )<br>φ 2 5 0 | 1    | 口   |     |     | 施工 第0 -0073号表 |
| 配管工<br>[ 0.776(3/1以降0.764) ]                                 | 0.08 | 人   |     |     | R0300         |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                               | 0.08 | 人   |     |     | R0030         |
| 諸雑費                                                          | 1.00 | %   |     |     | #09           |
| 割増                                                           |      |     |     |     | +00           |
| *** 単位当たり ***                                                | 1    | 口   |     |     |               |
| A=4      G - L i n k ( 異形管 )<br>B=5      φ 2 5 0             |      |     |     |     |               |
|                                                              |      |     |     |     |               |
|                                                              |      |     |     |     |               |
|                                                              |      |     |     |     |               |
|                                                              |      |     |     |     |               |
|                                                              |      |     |     |     |               |
|                                                              |      |     |     |     |               |
|                                                              |      |     |     |     |               |
|                                                              |      |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0098

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考               |
|---------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------|
| メカニカル継手工<br>SZ0020<br>φ 2 5 0 特殊押輪                                        | 1    | 口   |     |     | 施工 第0 -0074号表     |
| 配管工<br>[ 0.776(3/1以降0.764) ]                                              | 0.10 | 人   |     |     | R0300<br>0.08*1.3 |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                                            | 0.10 | 人   |     |     | R0030<br>0.08*1.3 |
| 諸雑費                                                                       | 1.00 | %   |     |     | #09               |
| *** 単位当たり ***                                                             | 1    | 口   |     |     |                   |
| A=1 継手<br>B=5 φ 2 5 0<br>C=1 普通継手<br>D=2 特殊押輪<br>E=8 押しボルト数 (特殊押輪使用の場合のみ) |      |     |     |     |                   |
| F=4 T頭ボルト数 (特殊押輪使用の場合のみ)<br>G=1 少ない<br>H=1 良好                             |      |     |     |     |                   |
|                                                                           |      |     |     |     |                   |
|                                                                           |      |     |     |     |                   |
|                                                                           |      |     |     |     |                   |
|                                                                           |      |     |     |     |                   |
|                                                                           |      |     |     |     |                   |
|                                                                           |      |     |     |     |                   |
|                                                                           |      |     |     |     |                   |



# 施 工 内 訳 表

頁0-0100

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>鋳鉄管切断工(エンジンカッター)</b><br>SZ0455<br>φ 2 5 0 | 1     | 口   |     |     | 施工 第0 -0076号表 |
| 特殊作業員<br>[ 0.783(3/1以降0.769)]                | 0.05  | 人   |     |     | R0020         |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828)]                | 0.10  | 人   |     |     | R0030         |
| エンジンカッター損料<br><br>見積1                        | 0.05  | 日   |     |     | TZ8252        |
| 諸雑費                                          | 30.00 | %   |     |     | #09           |
| *** 単位当たり ***                                | 1     | 口   |     |     |               |
| A=1      切断<br>B=6      φ 2 5 0              |       |     |     |     |               |
|                                              |       |     |     |     |               |
|                                              |       |     |     |     |               |
|                                              |       |     |     |     |               |
|                                              |       |     |     |     |               |
|                                              |       |     |     |     |               |
|                                              |       |     |     |     |               |
|                                              |       |     |     |     |               |
|                                              |       |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0101

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                         | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考              |
|-------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------------------|
| <b>鋳鉄管切断・溝切り加工 2 工程(NS・GX/専用</b><br>SZ0470<br>φ 3 5 0 | 1     | 口   |     |     | 施工 第0 -0077号表    |
| 特殊作業員<br>[ 0.783(3/1以降0.769)]                         | 0.27  | 人   |     |     | R0020<br>0.27*1  |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828)]                         | 0.49  | 人   |     |     | R0030<br>0.49*1  |
| タッピンねじ式専用工具損料 ( 切断機 )<br><br>見積単価                     | 0.28  | 日   |     |     | TZ8271<br>0.28*1 |
| タッピンねじ式専用工具損料 ( 溝切機 )<br><br>見積単価                     | 0.28  | 日   |     |     | TZ8272<br>0.28*1 |
| 溝切り・切断刃損耗費                                            | 0.055 | 率   |     |     | 0.055*1          |
| 諸雑費                                                   | 1.00  | %   |     |     | #09              |
| * * * 単位当たり * * *                                     | 1     | 口   |     |     |                  |
| A=7            φ 3 5 0<br>B=1            切断・溝切り       |       |     |     |     |                  |
|                                                       |       |     |     |     |                  |
|                                                       |       |     |     |     |                  |
|                                                       |       |     |     |     |                  |
|                                                       |       |     |     |     |                  |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0102

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                       | 数 量   | 単 位   | 単 価   | 金 額   | 備 考                    |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| <b>鋳鉄製仕切弁設置工(縦型)</b><br>SZ0550<br>φ 3 5 0           | 1     | 基     |       |       | 施工 第0 -0078号表          |
| 配管工<br>[ 0.776(3/1以降0.764) ]                        | 0.18  | 人     |       |       | R0300                  |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                      | 0.43  | 人     |       |       | R0030                  |
| クレーン付トラック運転<br>機 - 1<br>4 t 積 2 . 9 t 吊             | 1.10  | h     |       |       | SZ8060<br>施工 第0-0002号表 |
| *** 単位当たり ***                                       | 1     | 基     |       |       |                        |
| A=1      縦型<br>B=7      φ 3 5 0<br>C=1      設置      |       |       |       |       |                        |
| *****                                               | ***** | ***** | ***** | ***** | *****                  |
| <b>ねじ式弁筐設置工</b><br>SZ0690<br>A、B 形 1 号<br>底版 無し     | 1     | 箇所    |       |       | 施工 第0 -0079号表          |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                      | 0.03  | 人     |       |       | R0030                  |
| *** 単位当たり ***                                       | 1     | 箇所    |       |       |                        |
| A=1      A、B 形 1 号<br>B=1      底版 無し<br>C=1      設置 |       |       |       |       |                        |
|                                                     |       |       |       |       |                        |
|                                                     |       |       |       |       |                        |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0103

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                    | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----------------|
| <b>円形レジコンクリート製ボックス設置工</b><br>SZ0650<br>4号 下部壁 φ600 高さ300<br>30kg以上60kg未満         | 1      | 個   |     |     | 施工 第0 -0080号表   |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                                                   | 0.03   | 人   |     |     | R0030<br>0.03*1 |
| *** 単位当たり ***                                                                    | 1      | 個   |     |     |                 |
| A=36      4号 下部壁   φ600 高さ300<br>B=1      設置                                     |        |     |     |     |                 |
| *****                                                                            |        |     |     |     | *****           |
| <b>ポリエチレンスリーブ被覆工</b><br>SZ0120<br>φ300                                           | 100    | m   |     |     | 施工 第0 -0081号表   |
| 配管工<br>[ 0.776(3/1以降0.764) ]                                                     | 0.67   | 人   |     |     | R0300           |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                                                   | 0.67   | 人   |     |     | R0030           |
| ポリエチレンスリーブ<br>φ350 × 7.0m<br><br>見積単価                                            | 116.67 | m   |     |     | TZ8018          |
| 粘着テープ<br>t = 0.4mm W = 50mm<br><br>見積1                                           | 168.30 | m   |     |     | TZ8052          |
| *** 合 計 ***                                                                      | 100    | m   |     |     |                 |
| *** 単位当たり ***                                                                    | 1      | m   |     |     |                 |
| A=7      φ350<br>B=2      粘着テープ<br>C=0      ポリエチレンスリーブ割増係数<br>D=0      固定バンド割増係数 |        |     |     |     |                 |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0104

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0105

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                              |
|----------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|----------------------------------|
| <b>铸铁管吊込み撤去工：機械</b><br>SZ0010<br>φ 2 5 0                       | 10   | m   |     |     | 施工 第0 -0083号表                    |
| 配管工<br>[ 0.776(3/1以降0.764) ]                                   | 0.11 | 人   |     |     | R0300<br>0.11*1                  |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                                 | 0.17 | 人   |     |     | R0030<br>0.17*1                  |
| クレーン付トラック運転<br>機 - 1<br>4 t 積 2 . 9 t 吊                        | 1.47 | h   |     |     | SZ8060<br>1.47*1<br>施工 第0-0002号表 |
| 撤去の補正                                                          |      |     |     |     | +00                              |
| *** 合 計 ***                                                    | 10   | m   |     |     |                                  |
| *** 単位当たり ***                                                  | 1    | m   |     |     |                                  |
| A=2      撤去<br>B=5      φ 2 5 0<br>C=1      少ない<br>D=1      良好 |      |     |     |     |                                  |
|                                                                |      |     |     |     |                                  |
|                                                                |      |     |     |     |                                  |
|                                                                |      |     |     |     |                                  |
|                                                                |      |     |     |     |                                  |
|                                                                |      |     |     |     |                                  |
|                                                                |      |     |     |     |                                  |
|                                                                |      |     |     |     |                                  |
|                                                                |      |     |     |     |                                  |
|                                                                |      |     |     |     |                                  |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0106

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                      | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|--------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>鋳鉄管切断工(パイプ切削切断機)</b><br>SZ0450<br>φ 2 5 0<br>撤去管 ( 鋳鉄 ( F C ) ) | 1    | 口   |     |     | 施工 第0 -0084号表 |
| 特殊作業員<br>[ 0.783(3/1以降0.769)]                                      | 0.22 | 人   |     |     | R0020         |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828)]                                      | 0.68 | 人   |     |     | R0030         |
| 撤去管切断の補正                                                           |      |     |     |     | +00           |
| パイプ切削切断機損料 ( 既設管切断用 )<br>N-450<br>見積単価                             | 0.16 | 日   |     |     | TZ8266        |
| 諸雑費                                                                | 5.00 | %   |     |     | #09           |
| *** 単位当たり ***                                                      | 1    | 口   |     |     |               |
| A=2      撤去管切断 ( 鋳鉄 ( F C ) )<br>B=4      φ 2 5 0                  |      |     |     |     |               |
|                                                                    |      |     |     |     |               |
|                                                                    |      |     |     |     |               |
|                                                                    |      |     |     |     |               |
|                                                                    |      |     |     |     |               |
|                                                                    |      |     |     |     |               |
|                                                                    |      |     |     |     |               |
|                                                                    |      |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0107

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------|
| 既設管内清掃工（機械施工）<br>VZA006<br>φ 800                                 | 1   | m   |     |     | 施工 第0 -0085号表<br>特単単価適用日：07年04月01日 |
| 土木一般世話役<br>[ 0.771(3/1以降0.775)]                                  | 1.0 | 人   |     |     | R0010                              |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828)]                                    | 5.0 | 人   |     |     | R0030                              |
| 特殊作業員<br>[ 0.783(3/1以降0.769)]                                    | 2.0 | 人   |     |     | R0020                              |
| 発動発電機 ディーゼルエンジン駆動<br>1 0 K V A                                   | 1.0 | 日   |     |     | K0614                              |
| 発動発電機 [ ディーゼルエンジン駆動 ]<br>2 0 / 2 5 k V A 排出ガス対策型<br>( 第 1 次基準値 ) | 1.0 | 日   |     |     | M4D16                              |
| モーターウインチ損料<br>単胴普通型1.5 t<br><br>見積単価                             | 1.0 | 日   |     |     | F8059                              |
| モーターウインチ損料<br>単胴普通型1.0 t<br><br>見積単価                             | 1.0 | 日   |     |     | F8060                              |
| トラック [ クレーン装置付 ]                                                 | 5.3 | h   |     |     | MA443                              |
| 雑材料                                                              | 10  | %   |     |     | #01                                |
| *** 単位当たり ***                                                    | 1   | m   |     |     |                                    |
|                                                                  |     |     |     |     |                                    |
|                                                                  |     |     |     |     |                                    |

# 施工パッケージ内訳表

頁0-0108

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

| 代表機材規格(積算地区)                                                                                           | 単価(積算地区)      | 構成比    | 代表機材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------------------------------------------------|----------|
| 舗装版切断<br>SPD321<br>アスファルト舗装版<br>標準単価： 1,434.6 機械構成比： 12.24% 労務構成比： 42.83% 材料構成比： 44.93% 市場単価構成比： 0.00% | 15cmを超え30cm以下 |        | 施工 第0 -0086号表<br>1                                   | m        |
| MC446<br>コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]<br>超低騒音                                                                 |               | 8.33%  | TPMC446<br>コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]<br>超低騒音             |          |
| R0020<br>特殊作業員<br>[0.783(3/1以降0.769)]                                                                  |               | 14.64% | TPR0020<br>特殊作業員                                     |          |
| R0010<br>土木一般世話役<br>[0.771(3/1以降0.775)]                                                                |               | 7.93%  | TPR0010<br>土木一般世話役                                   |          |
| R0030<br>普通作業員<br>[0.847(3/1以降0.828)]                                                                  |               | 6.56%  | TPR0030<br>普通作業員                                     |          |
| T9874<br>コンクリートカッタブレード<br>径 7 5 c m ( 3 0 インチ )                                                        |               | 19.93% | TPT9874<br>ブレード (コンクリートカッタ)<br>径 7 5 c m             |          |
| T9872<br>コンクリートカッタブレード<br>径 5 6 c m ( 2 2 インチ )                                                        |               | 13.65% | TPT9872<br>ブレード (コンクリートカッタ)<br>径 5 6 c m             |          |
| TSD03<br>コンクリートカッタブレード<br>径 3 5 c m ( 1 4 インチ )                                                        |               | 8.35%  | TPTSD03<br>ブレード (コンクリートカッタ)<br>径 1 4 インチ ( 3 5 c m ) |          |
| T0240<br>レギュラーガソリン<br>スタンド                                                                             |               | 2.04%  | TPT0240<br>ガソリン<br>レギュラー スタンド                        |          |
|                                                                                                        |               |        |                                                      |          |
| *** 単位当たり ***                                                                                          |               |        |                                                      |          |
| A=1 アスファルト舗装版<br>B=2 15cmを超え30cm以下<br>E=1 全ての費用<br>F=1 土木工事標準積算基準                                      | - 3 -         | - 1    |                                                      |          |
|                                                                                                        |               |        |                                                      |          |

# 施工パッケージ内訳表

頁0-0109

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                                        | 単価(積算地区) | 構成比    | 代表機労材規格(東京地区)                    | 単価(東京地区) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------|----------|
| 舗装版破碎<br>SPD311<br>アスファルト舗装版<br>標準単価： 579.68 機械構成比： 21.72% 労務構成比： 72.22% 材料構成比： 6.06% 市場単価構成比： 0.00% | 障害等なし    |        | 施工 第0 -0087号表<br>1               | m2       |
| バックホウ [ クローラ・後方超小旋回 ] 賃料 KQ049                                                                       |          | 12.11% | バックホウ [ クローラ・後方超小旋回 ] 賃料 TPKQ049 |          |
| 油圧ブレーカ賃料 (アタッチメント) KQH26                                                                             |          | 8.98%  | 油圧ブレーカ賃料 (アタッチメント) TPKQH06       |          |
| 運転手 (特殊) R0120<br>[ 0.793(3/1以降0.778) ]                                                              |          | 30.10% | 運転手 (特殊) TPR0120                 |          |
| 普通作業員 R0030<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                                                                 |          | 25.97% | 普通作業員 TPR0030                    |          |
| 土木一般世話役 R0010<br>[ 0.771(3/1以降0.775) ]                                                               |          | 14.05% | 土木一般世話役 TPR0010                  |          |
| 軽油 T0250<br>ミニローリー (パトロール給油)                                                                         |          | 5.89%  | 軽油 TPT0250<br>1 . 2 号 パトロール給油    |          |
|                                                                                                      |          |        |                                  |          |
| *** 単位当たり ***                                                                                        |          |        |                                  |          |
| A=1 アスファルト舗装版<br>B=1 障害等なし<br>C=1 騒音振動対策不要<br>D=2 15cmを超え40cm以下<br>F=1 積込作業あり                        |          |        |                                  |          |
| G=1 全ての費用<br>H=1 土木工事標準積算基準 - 3 - - 2                                                                |          |        |                                  |          |
|                                                                                                      |          |        |                                  |          |
|                                                                                                      |          |        |                                  |          |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0110

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0111

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                  | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|----------------------------|
| <b>路盤工</b><br>SZA240<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                   | 100   | m2  |     |     | 施工 第0 -0089号表              |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828)]                                                                  | 0.78  | 人   |     |     | R0030                      |
| 再生骨材 ( 骨材 ) クラッシュラン<br>RC - 4 0                                                                | 12.70 | m 3 |     |     | T8454                      |
| タンバ運転<br>機 - 3 1<br>6 0 ~ 8 0 kg                                                               | 0.45  | 日   |     |     | SZK511<br><br>施工 第0-0045号表 |
| 諸雑費                                                                                            | 1     | 式   |     |     | #99                        |
| *** 合 計 ***                                                                                    | 100   | m2  |     |     |                            |
| *** 単位当たり ***                                                                                  | 1     | m2  |     |     |                            |
| A=1 施工幅 1 . 8 m未満<br>B=1 下層路盤<br>C=10 一層仕上り厚さ ( cm )<br>D=1 再生骨材<br>E=2 振動ロー 排出ガス対策型(第 1 基) 使用 |       |     |     |     |                            |
|                                                                                                |       |     |     |     |                            |
|                                                                                                |       |     |     |     |                            |
|                                                                                                |       |     |     |     |                            |
|                                                                                                |       |     |     |     |                            |
|                                                                                                |       |     |     |     |                            |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0112

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                  | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|----------------------------|
| <b>路盤工</b><br>SZA240<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 11cm                                                   | 100   | m2  |     |     | 施工 第0 -0090号表              |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828)]                                                                  | 0.78  | 人   |     |     | R0030                      |
| 再生骨材 ( 骨材 ) クラッシュラン<br>R C - 4 0                                                               | 13.97 | m 3 |     |     | T8454                      |
| タンバ運転<br>機 - 3 1<br>6 0 ~ 8 0 kg                                                               | 0.45  | 日   |     |     | SZK511<br><br>施工 第0-0045号表 |
| 諸雑費                                                                                            | 1     | 式   |     |     | #99                        |
| *** 合 計 ***                                                                                    | 100   | m2  |     |     |                            |
| *** 単位当たり ***                                                                                  | 1     | m2  |     |     |                            |
| A=1 施工幅 1 . 8 m未満<br>B=1 下層路盤<br>C=11 一層仕上り厚さ ( cm )<br>D=1 再生骨材<br>E=2 振動ロー 排出ガス対策型(第 1 基) 使用 |       |     |     |     |                            |
|                                                                                                |       |     |     |     |                            |
|                                                                                                |       |     |     |     |                            |
|                                                                                                |       |     |     |     |                            |
|                                                                                                |       |     |     |     |                            |
|                                                                                                |       |     |     |     |                            |

# 施工パッケージ内訳表

頁0-0113

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                                                         | 単価(積算地区) | 構成比    | 代表機労材規格(東京地区)                         | 単価(東京地区) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------|----------|
| <b>下層路盤 (車道・路肩部)</b><br>SPD005<br>全仕上り厚200mm<br>標準単価： 1,202.1 機械構成比： 4.67% 労務構成比： 15.69% 材料構成比： 79.64% 市場単価構成比： 0.00% | 1層施工     |        | 施工 第0 -0091号表<br>1<br>m2              |          |
| MC219<br>モータグレーダ [ 土工用 ]<br>排ガス 2 次                                                                                   |          | 1.87%  | TPMC219<br>モータグレーダ [ 土工用 ]<br>排ガス 2 次 |          |
| MC230<br>ロードローラ [ マカダム ]<br>排ガス 2 次                                                                                   |          | 1.48%  | TPMC230<br>ロードローラ [ マカダム ]<br>排ガス 2 次 |          |
| K2630<br>タイヤローラ<br>質量 8 t ~ 2 0 t                                                                                     |          | 0.48%  | TPK2630<br>タイヤローラ賃料                   |          |
| R0120<br>運転手 ( 特殊 )<br>[ 0.793(3/1以降0.778) ]                                                                          |          | 7.32%  | TPR0120<br>運転手 ( 特殊 )                 |          |
| R0020<br>特殊作業員<br>[ 0.783(3/1以降0.769) ]                                                                               |          | 2.44%  | TPR0020<br>特殊作業員                      |          |
| R0030<br>普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                                                                               |          | 2.38%  | TPR0030<br>普通作業員                      |          |
| R0010<br>土木一般世話役<br>[ 0.771(3/1以降0.775) ]                                                                             |          | 0.72%  | TPR0010<br>土木一般世話役                    |          |
| T8454<br>再生骨材 ( 骨材 ) クラッシュラン<br>R C - 4 0                                                                             |          | 78.02% | TPT8321<br>クラッシュラン<br>C - 4 0         |          |
| T0250<br>軽油<br>ミニローリー ( パトロール給油 )                                                                                     |          | 1.33%  | TPT0250<br>軽油<br>1 . 2 号 パトロール給油      |          |
|                                                                                                                       |          |        |                                       |          |
| *** 単位当たり ***                                                                                                         |          |        |                                       |          |
|                                                                                                                       |          |        |                                       |          |

## 施工パッケージ内訳表

頁0-0114

標準単価：

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

[illegible]

# 施工パッケージ内訳表

頁0-0115

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                                                    | 単価(積算地区)   | 構成比    | 代表機労材規格(東京地区)                         | 単価(東京地区) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|----------|
| <b>上層路盤 (車道・路肩部)</b><br>SPD009<br>粒度調整碎石<br>標準単価： 569.67 機械構成比： 9.88% 労務構成比： 33.13% 材料構成比： 56.99% 市場単価構成比： 0.00% | 全仕上り厚100mm |        | 施工 第0 -0092号表<br>1<br>m2              |          |
| MC219<br>モータグレーダ [ 土工用 ]<br>排ガス 2 次                                                                              |            | 3.96%  | TPMC219<br>モータグレーダ [ 土工用 ]<br>排ガス 2 次 |          |
| MC230<br>ロードローラ [ マカダム ]<br>排ガス 2 次                                                                              |            | 3.13%  | TPMC230<br>ロードローラ [ マカダム ]<br>排ガス 2 次 |          |
| K2630<br>タイヤローラ<br>質量 8 t ~ 2 0 t                                                                                |            | 1.01%  | TPK2630<br>タイヤローラ賃料                   |          |
| R0120<br>運転手 ( 特殊 )<br>[ 0.793(3/1以降0.778) ]                                                                     |            | 15.46% | TPR0120<br>運転手 ( 特殊 )                 |          |
| R0020<br>特殊作業員<br>[ 0.783(3/1以降0.769) ]                                                                          |            | 5.15%  | TPR0020<br>特殊作業員                      |          |
| R0030<br>普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                                                                          |            | 5.03%  | TPR0030<br>普通作業員                      |          |
| R0010<br>土木一般世話役<br>[ 0.771(3/1以降0.775) ]                                                                        |            | 1.52%  | TPR0010<br>土木一般世話役                    |          |
| T8344<br>粒度調整碎石<br>M - 4 0 4 0 ~ 0 mm                                                                            |            | 53.57% | TPT8345<br>再生粒度調整碎石<br>R M - 4 0      |          |
| T0250<br>軽油<br>ミニローリー ( パトロール給油 )                                                                                |            | 2.81%  | TPT0250<br>軽油<br>1 . 2 号 パトロール給油      |          |
|                                                                                                                  |            |        |                                       |          |
| *** 単位当たり ***                                                                                                    |            |        |                                       |          |
|                                                                                                                  |            |        |                                       |          |

31313131313

浪 江 町

金抜き

## 施工パッケージ内訳表

頁0-0116

標準単価：

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

[illegible]

# 施工パッケージ内訳表

頁0-0117

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                                                     | 単価(積算地区)   | 構成比    | 代表機労材規格(東京地区)                         | 単価(東京地区) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|----------|
| <b>上層路盤 (車道・路肩部)</b><br>SPD009<br>粒度調整碎石<br>標準単価： 937.87 機械構成比： 12.07% 労務構成比： 40.36% 材料構成比： 47.57% 市場単価構成比： 0.00% | 全仕上り厚300mm |        | 施工 第0 -0093号表<br>1<br>m2              |          |
| MC219<br>モータグレーダ [ 土工用 ]<br>排ガス 2 次                                                                               |            | 4.83%  | TPMC219<br>モータグレーダ [ 土工用 ]<br>排ガス 2 次 |          |
| MC230<br>ロードローラ [ マカダム ]<br>排ガス 2 次                                                                               |            | 3.83%  | TPMC230<br>ロードローラ [ マカダム ]<br>排ガス 2 次 |          |
| K2630<br>タイヤローラ<br>質量 8 t ~ 2 0 t                                                                                 |            | 1.24%  | TPK2630<br>タイヤローラ賃料                   |          |
| R0120<br>運転手 ( 特殊 )<br>[ 0.793(3/1以降0.778) ]                                                                      |            | 18.87% | TPR0120<br>運転手 ( 特殊 )                 |          |
| R0020<br>特殊作業員<br>[ 0.783(3/1以降0.769) ]                                                                           |            | 6.26%  | TPR0020<br>特殊作業員                      |          |
| R0030<br>普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                                                                           |            | 6.11%  | TPR0030<br>普通作業員                      |          |
| R0010<br>土木一般世話役<br>[ 0.771(3/1以降0.775) ]                                                                         |            | 1.84%  | TPR0010<br>土木一般世話役                    |          |
| T8344<br>粒度調整碎石<br>M - 4 0 4 0 ~ 0 mm                                                                             |            | 43.39% | TPT8345<br>再生粒度調整碎石<br>R M - 4 0      |          |
| T0250<br>軽油<br>ミニローリー ( パトロール給油 )                                                                                 |            | 3.43%  | TPT0250<br>軽油<br>1 . 2 号 パトロール給油      |          |
|                                                                                                                   |            |        |                                       |          |
| *** 単位当たり ***                                                                                                     |            |        |                                       |          |
|                                                                                                                   |            |        |                                       |          |

31313131313

浪 江 町

金抜き

## 施工パッケージ内訳表

頁0-0118

標準単価：

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

[illegible]

# 施工パッケージ内訳表

頁0-0119

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

| 代表機材規格(積算地区)                                                                                                   | 単価(積算地区)   | 構成比    | 代表機材規格(東京地区)                          | 単価(東京地区) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|----------|
| <b>表層 ( 歩道部 )</b><br>SPD027<br>1.4m以上<br>標準単価： 1,312.7 機械構成比： 2.77% 労務構成比： 24.10% 材料構成比： 73.13% 市場単価構成比： 0.00% | 平均仕上り厚30mm |        | 施工 第0 -0094号表<br>1                    | m2       |
| MC361<br>アスファルトフィニッシャ [ クローラ型 ]                                                                                |            | 2.22%  | TPMC361<br>アスファルトフィニッシャ [ クローラ型 ]     |          |
| K2610<br>振動ローラ ( 舗装用・搭乗式コンパインド型 )<br>3 - 4 t                                                                   |            | 0.42%  | TPK2610<br>振動ローラ [ 搭乗式・コンパインド型 ] 賃料   |          |
| R0030<br>普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                                                                        |            | 9.68%  | TPR0030<br>普通作業員                      |          |
| R0020<br>特殊作業員<br>[ 0.783(3/1以降0.769) ]                                                                        |            | 6.48%  | TPR0020<br>特殊作業員                      |          |
| R0120<br>運転手 ( 特殊 )<br>[ 0.793(3/1以降0.778) ]                                                                   |            | 4.47%  | TPR0120<br>運転手 ( 特殊 )                 |          |
| R0010<br>土木一般世話役<br>[ 0.771(3/1以降0.775) ]                                                                      |            | 2.33%  | TPR0010<br>土木一般世話役                    |          |
| T8410<br>再生材アスファルト合材 粗粒度 ( 2 0 )<br>最大粒径 2 0 mm                                                                |            | 72.69% | TPT8420<br>再生アスファルト混合物<br>密粒度 ( 1 3 ) |          |
| T0250<br>軽油<br>ミニローリー ( パトロール給油 )                                                                              |            | 0.42%  | TPT0250<br>軽油<br>1 . 2 号 パトロール給油      |          |
|                                                                                                                |            |        |                                       |          |
| *** 単位当たり ***                                                                                                  |            |        |                                       |          |
| A=3 1.4m以上<br>B=30 1層当り平均仕上り厚(mm)<br>C=1 2.20t/m3<br>D=3 瀝青材料なし<br>E=11 再生 粗粒度 ( 2 0 )                         |            |        |                                       |          |
|                                                                                                                |            |        |                                       |          |

31313131313

浪 江 町

金抜き

## 施工パッケージ内訳表

頁0-0120

標準単価：

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場單價構成比：

[illegible]

# 施工パッケージ内訳表

頁0-0121

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                                                        | 単価(積算地区)   | 構成比    | 代表機労材規格(東京地区)                       | 単価(東京地区) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------|----------|
| <b>表層（車道・路肩部）</b><br>SPD023<br>1.4m以上3.0m以下<br>標準単価： 1,782.9 機械構成比： 1.61% 労務構成比： 14.10% 材料構成比： 84.29% 市場単価構成比： 0.00% | 平均仕上り厚50mm |        | 施工 第0 -0095号表<br>1                  | m2       |
| KQ683<br>アスファルトフィニッシャ [ ホイール ] 賃料                                                                                    |            | 1.11%  | TPKQ683<br>アスファルトフィニッシャ [ ホイール ] 賃料 |          |
| K2610<br>振動ローラ（舗装用・搭乗式コンパインド型）<br>3 - 4 t                                                                            |            | 0.22%  | TPK2610<br>振動ローラ [ 搭乗式・コンパインド型 ] 賃料 |          |
| KQ605<br>タイヤローラ賃料                                                                                                    |            | 0.21%  | TPKQ605<br>タイヤローラ賃料                 |          |
| R0030<br>普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                                                                              |            | 5.16%  | TPR0030<br>普通作業員                    |          |
| R0120<br>運転手（特殊）<br>[ 0.793(3/1以降0.778) ]                                                                            |            | 3.58%  | TPR0120<br>運転手（特殊）                  |          |
| R0020<br>特殊作業員<br>[ 0.783(3/1以降0.769) ]                                                                              |            | 3.45%  | TPR0020<br>特殊作業員                    |          |
| R0010<br>土木一般世話役<br>[ 0.771(3/1以降0.775) ]                                                                            |            | 1.24%  | TPR0010<br>土木一般世話役                  |          |
| T8410<br>再生材アスファルト合材 粗粒度（ 2 0 ）<br>最大粒径 2 0 mm                                                                       |            | 83.98% | TPT8025<br>アスファルト混合物<br>密粒度（ 2 0 ）  |          |
| T0250<br>軽油<br>ミニローリー（パトロール給油）                                                                                       |            | 0.30%  | TPT0250<br>軽油<br>1 . 2 号 パトロール給油    |          |
|                                                                                                                      |            |        |                                     |          |
| *** 単位当たり ***                                                                                                        |            |        |                                     |          |
|                                                                                                                      |            |        |                                     |          |

31313131313

浪 江 町

金抜き

## 施工パッケージ内訳表

頁0-0122

標準単価：

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

[illegible]

# 施工パッケージ内訳表

頁0-0123

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                                                  | 単価(積算地区)   | 構成比    | 代表機労材規格(東京地区)                         | 単価(東京地区) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|----------|
| <b>表層 ( 歩道部 )</b><br>SPD027<br>1.4m以上<br>標準単価： 1,312.7 機械構成比： 2.77% 労務構成比： 24.10% 材料構成比： 73.13% 市場単価構成比： 0.00% | 平均仕上り厚30mm |        | 施工 第0 -0096号表<br>1                    | m2       |
| MC361<br>アスファルトフィニッシャ [ クローラ型 ]                                                                                |            | 2.22%  | TPMC361<br>アスファルトフィニッシャ [ クローラ型 ]     |          |
| K2610<br>振動ローラ ( 舗装用・搭乗式コンパインド型 )<br>3 - 4 t                                                                   |            | 0.42%  | TPK2610<br>振動ローラ [ 搭乗式・コンパインド型 ] 賃料   |          |
| R0030<br>普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                                                                        |            | 9.68%  | TPR0030<br>普通作業員                      |          |
| R0020<br>特殊作業員<br>[ 0.783(3/1以降0.769) ]                                                                        |            | 6.48%  | TPR0020<br>特殊作業員                      |          |
| R0120<br>運転手 ( 特殊 )<br>[ 0.793(3/1以降0.778) ]                                                                   |            | 4.47%  | TPR0120<br>運転手 ( 特殊 )                 |          |
| R0010<br>土木一般世話役<br>[ 0.771(3/1以降0.775) ]                                                                      |            | 2.33%  | TPR0010<br>土木一般世話役                    |          |
| T8420<br>再生材アスファルト合材 密粒度 ( 1 3 )<br>最大粒径 1 3 mm                                                                |            | 72.69% | TPT8420<br>再生アスファルト混合物<br>密粒度 ( 1 3 ) |          |
| T0250<br>軽油<br>ミニローリー ( パトロール給油 )                                                                              |            | 0.42%  | TPT0250<br>軽油<br>1 . 2 号 パトロール給油      |          |
|                                                                                                                |            |        |                                       |          |
| *** 単位当たり ***                                                                                                  |            |        |                                       |          |
| A=3 1.4m以上<br>B=30 1層当り平均仕上り厚(mm)<br>C=1 2.20t/m3<br>D=3 瀝青材料なし<br>E=12 再生 密粒度 ( 1 3 )                         |            |        |                                       |          |
|                                                                                                                |            |        |                                       |          |

31313131313

浪 江 町

金抜き

## 施工パッケージ内訳表

頁0-0124

標準単価：

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

[illegible]

# 施工パッケージ内訳表

頁0-0125

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                                                        | 単価(積算地区)   | 構成比    | 代表機労材規格(東京地区)                       | 単価(東京地区) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------|----------|
| <b>表層（車道・路肩部）</b><br>SPD023<br>1.4m以上3.0m以下<br>標準単価： 1,782.9 機械構成比： 1.61% 労務構成比： 14.10% 材料構成比： 84.29% 市場単価構成比： 0.00% | 平均仕上り厚40mm |        | 施工 第0 -0097号表<br>1                  | m2       |
| KQ683<br>アスファルトフィニッシャ [ ホイール ] 賃料                                                                                    |            | 1.11%  | TPKQ683<br>アスファルトフィニッシャ [ ホイール ] 賃料 |          |
| K2610<br>振動ローラ（舗装用・搭乗式コンパインド型）<br>3 - 4 t                                                                            |            | 0.22%  | TPK2610<br>振動ローラ [ 搭乗式・コンパインド型 ] 賃料 |          |
| KQ605<br>タイヤローラ賃料                                                                                                    |            | 0.21%  | TPKQ605<br>タイヤローラ賃料                 |          |
| R0030<br>普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                                                                              |            | 5.16%  | TPR0030<br>普通作業員                    |          |
| R0120<br>運転手（特殊）<br>[ 0.793(3/1以降0.778) ]                                                                            |            | 3.58%  | TPR0120<br>運転手（特殊）                  |          |
| R0020<br>特殊作業員<br>[ 0.783(3/1以降0.769) ]                                                                              |            | 3.45%  | TPR0020<br>特殊作業員                    |          |
| R0010<br>土木一般世話役<br>[ 0.771(3/1以降0.775) ]                                                                            |            | 1.24%  | TPR0010<br>土木一般世話役                  |          |
| T8420<br>再生材アスファルト合材 密粒度（ 1 3 ）<br>最大粒径 1 3 mm                                                                       |            | 83.98% | TPT8025<br>アスファルト混合物<br>密粒度（ 2 0 ）  |          |
| T0250<br>軽油<br>ミニローリー（パトロール給油）                                                                                       |            | 0.30%  | TPT0250<br>軽油<br>1 . 2 号 パトロール給油    |          |
|                                                                                                                      |            |        |                                     |          |
| *** 単位当たり ***                                                                                                        |            |        |                                     |          |
|                                                                                                                      |            |        |                                     |          |

31313131313

浪 江 町

金抜き

## 施工パッケージ内訳表

頁0-0126

標準単価：

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0127

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                                  | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|------------------------|
| <b>土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)：機械</b><br>SZA020<br>掘削深 2.0m以下<br>軽量金属製支保工                                                              | 100    | m   |     |     | 施工 第0-0098号表           |
| 軽量鋼矢板たて込み工(両側分)：機械<br>掘削深 2.0m以下<br>加-ラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                                             | 100.00 | m   |     |     | SZA041<br>施工 第0-0099号表 |
| 軽量鋼矢板引抜き工(両側分)：機械<br>掘削深 2.0m以下<br>トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t吊                                                                        | 100.00 | m   |     |     | SZA045<br>施工 第0-0100号表 |
| 支保工(軽量金属製) 設置撤去<br>1段：2.0m以下<br>軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート                                                                            | 100.00 | m   |     |     | SZA065<br>施工 第0-0101号表 |
| *** 合 計 ***                                                                                                                    | 100    | m   |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                                                                                                                  | 1      | m   |     |     |                        |
| A=1 建込み・引抜き<br>B=2 掘削深 2.0m以下<br>C=4 加-ラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t<br>D=2 バックホウ 排ガス対策型(第1次基準値)使用<br>E=2 軽量金属製支保工(J,K,L,M条件選択) |        |     |     |     |                        |
| F=1 木製支保工：設置撤去<br>G=1 木矢板 2.0m未満<br>H=0 木製支保工：腹起し材数量(本/100m)<br>I=0 木製支保工：切りばり材数量(m3/100m)<br>J=1 軽量金属製支保工：設置撤去                |        |     |     |     |                        |
| K=1 1段：2.0m以下<br>L=1 軽量金属腹起し材<br>M=1 水圧式パイプサポート<br>N=1 トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t吊                                                    |        |     |     |     |                        |
|                                                                                                                                |        |     |     |     |                        |
|                                                                                                                                |        |     |     |     |                        |
|                                                                                                                                |        |     |     |     |                        |
|                                                                                                                                |        |     |     |     |                        |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0128

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                       | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------------------------|
| <b>軽量鋼矢板たて込み工(両側分)：機械</b><br>SZA041<br>掘削深 2.0 m以下<br>刃-型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t | 100   | m   |     |     | 施工 第0 -0099号表          |
| 土木一般世話役<br>[ 0.771(3/1以降0.775)]                                                     | 2.00  | 人   |     |     | R0010                  |
| 特殊作業員<br>[ 0.783(3/1以降0.769)]                                                       | 2.00  | 人   |     |     | R0020                  |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828)]                                                       | 6.00  | 人   |     |     | R0030                  |
| バックホウ(クレーン機能付)運転<br>機 - 1<br>山 0.45m3 (平 0.35m3) 2.9 t吊                             | 11.60 | h   |     |     | SZ8027<br>施工 第0-0034号表 |
| 諸雑費                                                                                 | 1     | 式   |     |     | #99                    |
| *** 合 計 ***                                                                         | 100   | m   |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                                                                       | 1     | m   |     |     |                        |
| A=2 掘削深 2.0 m以下<br>B=2 刃-型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t<br>C=2 排出ガス対策型(第1次基準値) 使用      |       |     |     |     |                        |
|                                                                                     |       |     |     |     |                        |
|                                                                                     |       |     |     |     |                        |
|                                                                                     |       |     |     |     |                        |
|                                                                                     |       |     |     |     |                        |
|                                                                                     |       |     |     |     |                        |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0129

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                           | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------------|
| <b>軽量鋼矢板引抜工(両側分)：機械</b><br>SZA045<br>掘削深 2.0m以下<br>トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t吊 | 100  | m   |     |     | 施工 第0-0100号表 |
| 土木一般世話役<br>[0.771(3/1以降0.775)]                                          | 0.90 | 人   |     |     | R0010        |
| 特殊作業員<br>[0.783(3/1以降0.769)]                                            | 0.90 | 人   |     |     | R0020        |
| 普通作業員<br>[0.847(3/1以降0.828)]                                            | 2.70 | 人   |     |     | R0030        |
| トラックレンタル料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊                                                 | 1.00 | 日   |     |     | K0005        |
| 諸雑費                                                                     | 1    | 式   |     |     | #99          |
| *** 合 計 ***                                                             | 100  | m   |     |     |              |
| *** 単位当たり ***                                                           | 1    | m   |     |     |              |
| A=2 掘削深 2.0m以下<br>B=1 トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t吊                              |      |     |     |     |              |
|                                                                         |      |     |     |     |              |
|                                                                         |      |     |     |     |              |
|                                                                         |      |     |     |     |              |
|                                                                         |      |     |     |     |              |
|                                                                         |      |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0130

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                              | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|------------------------|
| <b>支保工(軽量金属製) 設置撤去</b><br>SZA065<br>1 段 : 2 . 0 m以下<br>軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート | 100    | m   |     |     | 施工 第0 -0101号表          |
| 腹起し材設置撤去工<br>軽量金属腹起し材 1 段 : 2 . 0 m以下                                      | 100.00 | m   |     |     | SZA070<br>施工 第0-0102号表 |
| 切梁材設置撤去工<br>水圧式パイプサポート 1 段 : 2 . 0 m以下                                     | 100.00 | m   |     |     | SZA080<br>施工 第0-0103号表 |
| *** 合 計 ***                                                                | 100    | m   |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                                                              | 1      | m   |     |     |                        |
| A=1 設置撤去<br>B=1 1 段 : 2 . 0 m以下<br>C=1 軽量金属腹起し材<br>D=1 水圧式パイプサポート          |        |     |     |     |                        |
|                                                                            |        |     |     |     |                        |
|                                                                            |        |     |     |     |                        |
|                                                                            |        |     |     |     |                        |
|                                                                            |        |     |     |     |                        |
|                                                                            |        |     |     |     |                        |
|                                                                            |        |     |     |     |                        |
|                                                                            |        |     |     |     |                        |
|                                                                            |        |     |     |     |                        |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0131

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|--------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>腹起し材設置撤去工</b><br>SZA070<br>軽量金属腹起し材 1段：2.0m以下 | 100  | m   |     |     | 施工 第0 -0102号表 |
| 世話役（設置）<br>[ 0.771(3/1以降0.775)]                  | 0.40 | 人   |     |     | R0010         |
| 世話役（撤去）<br>[ 0.771(3/1以降0.775)]                  | 0.30 | 人   |     |     | R0010         |
| 特殊作業員（設置）<br>[ 0.783(3/1以降0.769)]                | 0.40 | 人   |     |     | R0020         |
| 特殊作業員（撤去）<br>[ 0.783(3/1以降0.769)]                | 0.30 | 人   |     |     | R0020         |
| 普通作業員（設置）<br>[ 0.847(3/1以降0.828)]                | 1.20 | 人   |     |     | R0030         |
| 普通作業員（撤去）<br>[ 0.847(3/1以降0.828)]                | 0.90 | 人   |     |     | R0030         |
| 諸雑費                                              | 1    | 式   |     |     | #99           |
| *** 合 計 ***                                      | 100  | m   |     |     |               |
| *** 単位当たり ***                                    | 1    | m   |     |     |               |
| A=1 設置撤去<br>B=1 軽量金属腹起し材 1段：2.0m以下               |      |     |     |     |               |
|                                                  |      |     |     |     |               |
|                                                  |      |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0132

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-----------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>切梁材設置撤去工</b><br>SZA080<br>水圧式ハブ材 1段：2.0m以下 | 100  | m   |     |     | 施工 第0 -0103号表 |
| 世話役（設置）<br>[ 0.771(3/1以降0.775) ]              | 0.20 | 人   |     |     | R0010         |
| 世話役（撤去）<br>[ 0.771(3/1以降0.775) ]              | 0.20 | 人   |     |     | R0010         |
| 特殊作業員（設置）<br>[ 0.783(3/1以降0.769) ]            | 0.20 | 人   |     |     | R0020         |
| 特殊作業員（撤去）<br>[ 0.783(3/1以降0.769) ]            | 0.20 | 人   |     |     | R0020         |
| 普通作業員（設置）<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]            | 0.60 | 人   |     |     | R0030         |
| 普通作業員（撤去）<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]            | 0.60 | 人   |     |     | R0030         |
| 諸雑費                                           | 1    | 式   |     |     | #99           |
| *** 合 計 ***                                   | 100  | m   |     |     |               |
| *** 単位当たり ***                                 | 1    | m   |     |     |               |
| A=1      設置撤去<br>B=1      水圧式ハブ材 1段：2.0m以下    |      |     |     |     |               |
|                                               |      |     |     |     |               |
|                                               |      |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0133

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                                   | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|------------------------|
| 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)：機械<br>SZA020<br>掘削深 2.5 m以下<br>軽量金属製支保工                                                                     | 100    | m   |     |     | 施工 第0 -0104号表          |
| 軽量鋼矢板たて込み工(両側分)：機械<br>掘削深 2.5 m以下<br>加-ラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                                             | 100.00 | m   |     |     | SZA041<br>施工 第0-0105号表 |
| 軽量鋼矢板引抜き工(両側分)：機械<br>掘削深 2.5 m以下<br>トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9 t吊                                                                       | 100.00 | m   |     |     | SZA045<br>施工 第0-0106号表 |
| 支保工(軽量金属製) 設置撤去<br>2段：3.5 m以下<br>軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート                                                                            | 100.00 | m   |     |     | SZA065<br>施工 第0-0107号表 |
| *** 合 計 ***                                                                                                                     | 100    | m   |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                                                                                                                   | 1      | m   |     |     |                        |
| A=1 建込み・引抜き<br>B=3 掘削深 2.5 m以下<br>C=4 加-ラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t<br>D=2 バックホウ 排ガス対策型(第1次基準値)使用<br>E=2 軽量金属製支保工(J,K,L,M条件選択) |        |     |     |     |                        |
| F=1 木製支保工：設置撤去<br>G=1 木矢板 2.0 m未満<br>H=0 木製支保工：腹起し材数量(本/100m)<br>I=0 木製支保工：切りばり材数量(m3/100m)<br>J=1 軽量金属製支保工：設置撤去                |        |     |     |     |                        |
| K=2 2段：3.5 m以下<br>L=1 軽量金属腹起し材<br>M=1 水圧式パイプサポート<br>N=1 トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9 t吊                                                   |        |     |     |     |                        |
|                                                                                                                                 |        |     |     |     |                        |
|                                                                                                                                 |        |     |     |     |                        |
|                                                                                                                                 |        |     |     |     |                        |
|                                                                                                                                 |        |     |     |     |                        |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0134

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------------------------|
| <b>軽量鋼矢板たて込み工(両側分)：機械</b><br>SZA041<br>掘削深 2.5m以下<br>刃型 山0.45m3(平0.35m3)吊能力2.9t | 100   | m   |     |     | 施工 第0-0105号表           |
| 土木一般世話役<br>[0.771(3/1以降0.775)]                                                  | 2.40  | 人   |     |     | R0010                  |
| 特殊作業員<br>[0.783(3/1以降0.769)]                                                    | 2.40  | 人   |     |     | R0020                  |
| 普通作業員<br>[0.847(3/1以降0.828)]                                                    | 7.20  | 人   |     |     | R0030                  |
| バックホウ(クレーン機能付)運転<br>機-1<br>山0.45m3(平0.35m3)2.9t吊                                | 12.50 | h   |     |     | SZ8027<br>施工 第0-0034号表 |
| 諸雑費                                                                             | 1     | 式   |     |     | #99                    |
| *** 合 計 ***                                                                     | 100   | m   |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                                                                   | 1     | m   |     |     |                        |
| A=3 掘削深 2.5m以下<br>B=2 刃型 山0.45m3(平0.35m3)吊能力2.9t<br>C=2 排出ガス対策型(第1基準値) 使用       |       |     |     |     |                        |
|                                                                                 |       |     |     |     |                        |
|                                                                                 |       |     |     |     |                        |
|                                                                                 |       |     |     |     |                        |
|                                                                                 |       |     |     |     |                        |
|                                                                                 |       |     |     |     |                        |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0135

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                              | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>軽量鋼矢板引抜工(両側分)：機械</b><br>SZA045<br>掘削深 2.5 m以下<br>トラッククレーン油圧伸縮ジブ型 4.9 t吊 | 100  | m   |     |     | 施工 第0 -0106号表 |
| 土木一般世話役<br>[ 0.771(3/1以降0.775)]                                            | 0.90 | 人   |     |     | R0010         |
| 特殊作業員<br>[ 0.783(3/1以降0.769)]                                              | 0.90 | 人   |     |     | R0020         |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828)]                                              | 2.70 | 人   |     |     | R0030         |
| トラックレンタル料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊                                                    | 1.00 | 日   |     |     | K0005         |
| 諸雑費                                                                        | 1    | 式   |     |     | #99           |
| * * * 合 計 * * *                                                            | 100  | m   |     |     |               |
| * * * 単位当たり * * *                                                          | 1    | m   |     |     |               |
| A=3 掘削深 2.5 m以下<br>B=1 トラッククレーン油圧伸縮ジブ型 4.9 t吊                              |      |     |     |     |               |
|                                                                            |      |     |     |     |               |
|                                                                            |      |     |     |     |               |
|                                                                            |      |     |     |     |               |
|                                                                            |      |     |     |     |               |
|                                                                            |      |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0136

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                              | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|------------------------|
| <b>支保工(軽量金属製) 設置撤去</b><br>SZA065<br>2 段 : 3 . 5 m以下<br>軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート | 100    | m   |     |     | 施工 第0 -0107号表          |
| 腹起し材設置撤去工<br>軽量金属腹起し材 2 段 : 3 . 5 m以下                                      | 100.00 | m   |     |     | SZA070<br>施工 第0-0108号表 |
| 切梁材設置撤去工<br>水圧式パイプサポート 2 段 : 3 . 5 m以下                                     | 100.00 | m   |     |     | SZA080<br>施工 第0-0109号表 |
| *** 合 計 ***                                                                | 100    | m   |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                                                              | 1      | m   |     |     |                        |
| A=1 設置撤去<br>B=2 2 段 : 3 . 5 m以下<br>C=1 軽量金属腹起し材<br>D=1 水圧式パイプサポート          |        |     |     |     |                        |
|                                                                            |        |     |     |     |                        |
|                                                                            |        |     |     |     |                        |
|                                                                            |        |     |     |     |                        |
|                                                                            |        |     |     |     |                        |
|                                                                            |        |     |     |     |                        |
|                                                                            |        |     |     |     |                        |
|                                                                            |        |     |     |     |                        |
|                                                                            |        |     |     |     |                        |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0137

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-----------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>腹起し材設置撤去工</b><br>SZA070<br>軽量金属腹起し材 2段：3 . 5 m以下 | 100  | m   |     |     | 施工 第0 -0108号表 |
| 世話役（設置）<br>[ 0.771(3/1以降0.775)]                     | 0.80 | 人   |     |     | R0010         |
| 世話役（撤去）<br>[ 0.771(3/1以降0.775)]                     | 0.60 | 人   |     |     | R0010         |
| 特殊作業員（設置）<br>[ 0.783(3/1以降0.769)]                   | 0.80 | 人   |     |     | R0020         |
| 特殊作業員（撤去）<br>[ 0.783(3/1以降0.769)]                   | 0.60 | 人   |     |     | R0020         |
| 普通作業員（設置）<br>[ 0.847(3/1以降0.828)]                   | 2.40 | 人   |     |     | R0030         |
| 普通作業員（撤去）<br>[ 0.847(3/1以降0.828)]                   | 1.80 | 人   |     |     | R0030         |
| 諸雑費                                                 | 1    | 式   |     |     | #99           |
| *** 合 計 ***                                         | 100  | m   |     |     |               |
| *** 単位当たり ***                                       | 1    | m   |     |     |               |
| A=1      設置撤去<br>B=2      軽量金属腹起し材 2段：3 . 5 m以下     |      |     |     |     |               |
|                                                     |      |     |     |     |               |
|                                                     |      |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0138

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-----------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>切梁材設置撤去工</b><br>SZA080<br>水圧式ハブ材 2 段 : 3 . 5 m以下 | 100  | m   |     |     | 施工 第0 -0109号表 |
| 世話役 ( 設置 )<br>[ 0.771(3/1以降0.775)]                  | 0.40 | 人   |     |     | R0010         |
| 世話役 ( 撤去 )<br>[ 0.771(3/1以降0.775)]                  | 0.40 | 人   |     |     | R0010         |
| 特殊作業員 ( 設置 )<br>[ 0.783(3/1以降0.769)]                | 0.40 | 人   |     |     | R0020         |
| 特殊作業員 ( 撤去 )<br>[ 0.783(3/1以降0.769)]                | 0.40 | 人   |     |     | R0020         |
| 普通作業員 ( 設置 )<br>[ 0.847(3/1以降0.828)]                | 1.20 | 人   |     |     | R0030         |
| 普通作業員 ( 撤去 )<br>[ 0.847(3/1以降0.828)]                | 1.20 | 人   |     |     | R0030         |
| 諸雑費                                                 | 1    | 式   |     |     | #99           |
| *** 合 計 ***                                         | 100  | m   |     |     |               |
| *** 単位当たり ***                                       | 1    | m   |     |     |               |
| A=1      設置撤去<br>B=2      水圧式ハブ材 2 段 : 3 . 5 m以下    |      |     |     |     |               |
|                                                     |      |     |     |     |               |
|                                                     |      |     |     |     |               |

施工パッケージ内訳表

頁0-0139

標準単価：                      機械構成比：                      労務構成比：                      材料構成比：                      市場単価構成比：

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                                                                                              | 単価(積算地区) | 構成比    | 代表機労材規格(東京地区)                        | 単価(東京地区) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------|----------|
| 型枠<br>SPB431<br>一般型枠<br>標準単価：      9,352.2                      機械構成比：      0.00%      労務構成比：      100.00%      材料構成比：      0.00%      市場単価構成比：      0.00% | 鉄筋・無筋構造物 |        | 施工 第0 -0110号表<br>1                   | m2       |
| 型わく工<br>[ 0.893(3/1以降0.898) ]                      R0260                                                                                                   |          | 46.19% | 型わく工                      TPR0260    |          |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                      R0030                                                                                                  |          | 25.55% | 普通作業員                      TPR0030   |          |
| 土木一般世話役<br>[ 0.771(3/1以降0.775) ]                      R0010                                                                                                |          | 9.57%  | 土木一般世話役                      TPR0010 |          |
|                                                                                                                                                            |          |        |                                      |          |
| *** 単位当たり ***                                                                                                                                              |          |        |                                      |          |
| A=1      一般型枠<br>B=1      鉄筋・無筋構造物<br>C=1      土木工事標準積算基準      - 4      - 2                                                                                |          |        |                                      |          |
|                                                                                                                                                            |          |        |                                      |          |
|                                                                                                                                                            |          |        |                                      |          |
|                                                                                                                                                            |          |        |                                      |          |
|                                                                                                                                                            |          |        |                                      |          |
|                                                                                                                                                            |          |        |                                      |          |
|                                                                                                                                                            |          |        |                                      |          |
|                                                                                                                                                            |          |        |                                      |          |
|                                                                                                                                                            |          |        |                                      |          |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0140

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------|
| <b>機械掘削工</b><br>SZA211<br>加-5型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t              | 100  | m3  |     |     | 施工 第0 -0111号表          |
| 土木一般世話役<br>[ 0.771(3/1以降0.775)]                                       | 1.50 | 人   |     |     | R0010                  |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828)]                                         | 3.90 | 人   |     |     | R0030                  |
| バックホウ(クレーン機能付) 運転<br>機 - 1<br>山 0 . 4 5 m3 ( 平 0 . 3 5 m3 ) 2 . 9 t 吊 | 8.80 | h   |     |     | SZ8027<br>施工 第0-0034号表 |
| 諸雑費                                                                   | 1    | 式   |     |     | #99                    |
| *** 合 計 ***                                                           | 100  | m3  |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                                                         | 1    | m3  |     |     |                        |
| A=2 加-5型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                    |      |     |     |     |                        |
|                                                                       |      |     |     |     |                        |
|                                                                       |      |     |     |     |                        |
|                                                                       |      |     |     |     |                        |
|                                                                       |      |     |     |     |                        |
|                                                                       |      |     |     |     |                        |
|                                                                       |      |     |     |     |                        |
|                                                                       |      |     |     |     |                        |
|                                                                       |      |     |     |     |                        |

# 施工パッケージ内訳表

頁0-0141

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                                                 | 単価(積算地区)   | 構成比    | 代表機労材規格(東京地区)                          | 単価(東京地区) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------|----------|
| <b>基層（車道・路肩部）</b><br>SPD021<br>3.0m超<br>標準単価： 1,467.6 機械構成比： 1.70% 労務構成比： 11.85% 材料構成比： 86.45% 市場単価構成比： 0.00% | 平均仕上り厚50mm |        | 施工 第0 -0112号表<br>1                     | m2       |
| KQ687<br>アスファルトフィニッシャ [ ホイール ] 賃料                                                                             |            | 1.08%  | TPKQ687<br>アスファルトフィニッシャ [ ホイール ] 賃料    |          |
| K2630<br>タイヤローラ<br>質量 8 t ～ 2 0 t                                                                             |            | 0.17%  | TPK2630<br>タイヤローラ賃料                    |          |
| K4030<br>ロードローラ 質量10～12t 幅2.1m 賃料<br>マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）                                                     |            | 0.17%  | TPKQ510<br>ロードローラ [ マカダム ] 賃料          |          |
| R0030<br>普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                                                                       |            | 4.25%  | TPR0030<br>普通作業員                       |          |
| R0120<br>運転手（特殊）<br>[ 0.793(3/1以降0.778) ]                                                                     |            | 2.43%  | TPR0120<br>運転手（特殊）                     |          |
| R0020<br>特殊作業員<br>[ 0.783(3/1以降0.769) ]                                                                       |            | 2.36%  | TPR0020<br>特殊作業員                       |          |
| R0010<br>土木一般世話役<br>[ 0.771(3/1以降0.775) ]                                                                     |            | 0.84%  | TPR0010<br>土木一般世話役                     |          |
| T8415<br>再生材アスファルト合材 密粒度（ 2 0 ）<br>最大粒径 2 0 mm                                                                |            | 82.74% | TPT8410<br>再生アスファルト混合物<br>粗粒度（ 2 0 ）   |          |
| T0211<br>アスファルト乳剤<br>P K - 3 プライム用、P K - 4 タック用                                                               |            | 3.01%  | TPT0212<br>アスファルト乳剤<br>P K - 4 タックコート用 |          |
| T0250<br>軽油<br>ミニローリー（パトロール給油）                                                                                |            | 0.59%  | TPT0250<br>軽油<br>1 . 2 号 パトロール給油       |          |
|                                                                                                               |            |        |                                        |          |
|                                                                                                               |            |        |                                        |          |

31313131313

浪 江 町

金抜き

## 施工パッケージ内訳表

頁0-0142

標準単価：

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

[illegible]

# 施工パッケージ内訳表

頁0-0143

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                                              | 単価(積算地区)   | 構成比    | 代表機労材規格(東京地区)                           | 単価(東京地区) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------|----------|
| <b>表層（車道・路肩部）</b><br>SPD023<br>3.0m超<br>標準単価： 1,836 機械構成比： 1.35% 労務構成比： 9.47% 材料構成比： 89.18% 市場単価構成比： 0.00% | 平均仕上り厚50mm |        | 施工 第0 -0113号表<br>1<br>m2                |          |
| KQ687<br>アスファルトフィニッシャ [ ホイール ] 賃料                                                                          |            | 0.87%  | TPKQ687<br>アスファルトフィニッシャ [ ホイール ] 賃料     |          |
| K2630<br>タイヤローラ<br>質量 8 t ～ 2 0 t                                                                          |            | 0.13%  | TPK2630<br>タイヤローラ賃料                     |          |
| K4030<br>ロードローラ 質量10～12t 幅2.1m 賃料<br>マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）                                                  |            | 0.13%  | TPKQ510<br>ロードローラ [ マカダム ] 賃料           |          |
| R0030<br>普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                                                                    |            | 3.39%  | TPR0030<br>普通作業員                        |          |
| R0120<br>運転手（特殊）<br>[ 0.793(3/1以降0.778) ]                                                                  |            | 1.94%  | TPR0120<br>運転手（特殊）                      |          |
| R0020<br>特殊作業員<br>[ 0.783(3/1以降0.769) ]                                                                    |            | 1.89%  | TPR0020<br>特殊作業員                        |          |
| R0010<br>土木一般世話役<br>[ 0.771(3/1以降0.775) ]                                                                  |            | 0.67%  | TPR0010<br>土木一般世話役                      |          |
| T8107<br>アスファルト合材 密粒度（ 2 0 F ）改質                                                                           |            | 81.56% | TPT8025<br>アスファルト混合物<br>密粒度（ 2 0 ）      |          |
| T0211<br>アスファルト乳剤<br>P K - 3 プライム用、P K - 4 タック用                                                            |            | 7.06%  | TPT0211<br>アスファルト乳剤<br>P K - 3 プライムコート用 |          |
| T0250<br>軽油<br>ミニローリー（パトロール給油）                                                                             |            | 0.47%  | TPT0250<br>軽油<br>1 . 2 号 パトロール給油        |          |
|                                                                                                            |            |        |                                         |          |
|                                                                                                            |            |        |                                         |          |

31313131313

浪 江 町

金抜き

## 施工パッケージ内訳表

頁0-0144

標準単価：

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

[illegible]

# 施工パッケージ内訳表

頁0-0145

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

| 代表機材規格(積算地区)                                                                                                   | 単価(積算地区)   | 構成比    | 代表機材規格(東京地区)                            | 単価(東京地区) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------|----------|
| <b>表層 ( 歩道部 )</b><br>SPD027<br>1.4m以上<br>標準単価： 1,466.4 機械構成比： 2.65% 労務構成比： 23.01% 材料構成比： 74.34% 市場単価構成比： 0.00% | 平均仕上り厚40mm |        | 施工 第0 -0114号表<br>1                      | m2       |
| MC361<br>アスファルトフィニッシャ [ クローラ型 ]                                                                                |            | 1.99%  | TPMC361<br>アスファルトフィニッシャ [ クローラ型 ]       |          |
| K2610<br>振動ローラ ( 舗装用・搭乗式コンパインド型 )<br>3 - 4 t                                                                   |            | 0.38%  | TPK2610<br>振動ローラ [ 搭乗式・コンパインド型 ] 賃料     |          |
| R0030<br>普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                                                                        |            | 8.67%  | TPR0030<br>普通作業員                        |          |
| R0020<br>特殊作業員<br>[ 0.783(3/1以降0.769) ]                                                                        |            | 5.80%  | TPR0020<br>特殊作業員                        |          |
| R0120<br>運転手 ( 特殊 )<br>[ 0.793(3/1以降0.778) ]                                                                   |            | 4.00%  | TPR0120<br>運転手 ( 特殊 )                   |          |
| R0010<br>土木一般世話役<br>[ 0.771(3/1以降0.775) ]                                                                      |            | 2.08%  | TPR0010<br>土木一般世話役                      |          |
| T8430<br>再生材アスファルト合材 細粒度 ( 1 3 )<br>最大粒径 1 3 mm                                                                |            | 65.08% | TPT8420<br>再生アスファルト混合物<br>密粒度 ( 1 3 )   |          |
| T0211<br>アスファルト乳剤<br>P K - 3 プライム用、P K - 4 タック用                                                                |            | 8.85%  | TPT0211<br>アスファルト乳剤<br>P K - 3 プライムコート用 |          |
| T0250<br>軽油<br>ミニローリー ( パトロール給油 )                                                                              |            | 0.37%  | TPT0250<br>軽油<br>1 . 2 号 パトロール給油        |          |
|                                                                                                                |            |        |                                         |          |
| *** 単位当たり ***                                                                                                  |            |        |                                         |          |
|                                                                                                                |            |        |                                         |          |

31313131313

浪 江 町

金抜き

## 施工パッケージ内訳表

頁0-0146

標準単価：

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

[illegible]

# 施工パッケージ内訳表

頁0-0147

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                                                  | 単価(積算地区)   | 構成比    | 代表機労材規格(東京地区)                           | 単価(東京地区) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------|----------|
| <b>表層 ( 歩道部 )</b><br>SPD027<br>1.4m以上<br>標準単価： 1,466.4 機械構成比： 2.65% 労務構成比： 23.01% 材料構成比： 74.34% 市場単価構成比： 0.00% | 平均仕上り厚30mm |        | 施工 第0 -0115号表<br>1<br>m2                |          |
| MC361<br>アスファルトフィニッシャ [ クローラ型 ]                                                                                |            | 1.99%  | TPMC361<br>アスファルトフィニッシャ [ クローラ型 ]       |          |
| K2610<br>振動ローラ ( 舗装用・搭乗式コンパインド型 )<br>3 - 4 t                                                                   |            | 0.38%  | TPK2610<br>振動ローラ [ 搭乗式・コンパインド型 ] 賃料     |          |
| R0030<br>普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                                                                        |            | 8.67%  | TPR0030<br>普通作業員                        |          |
| R0020<br>特殊作業員<br>[ 0.783(3/1以降0.769) ]                                                                        |            | 5.80%  | TPR0020<br>特殊作業員                        |          |
| R0120<br>運転手 ( 特殊 )<br>[ 0.793(3/1以降0.778) ]                                                                   |            | 4.00%  | TPR0120<br>運転手 ( 特殊 )                   |          |
| R0010<br>土木一般世話役<br>[ 0.771(3/1以降0.775) ]                                                                      |            | 2.08%  | TPR0010<br>土木一般世話役                      |          |
| T8430<br>再生材アスファルト合材 細粒度 ( 1 3 )<br>最大粒径 1 3 mm                                                                |            | 65.08% | TPT8420<br>再生アスファルト混合物<br>密粒度 ( 1 3 )   |          |
| T0211<br>アスファルト乳剤<br>P K - 3 プライム用、P K - 4 タック用                                                                |            | 8.85%  | TPT0211<br>アスファルト乳剤<br>P K - 3 プライムコート用 |          |
| T0250<br>軽油<br>ミニローリー ( パトロール給油 )                                                                              |            | 0.37%  | TPT0250<br>軽油<br>1 . 2 号 パトロール給油        |          |
|                                                                                                                |            |        |                                         |          |
| *** 単位当たり ***                                                                                                  |            |        |                                         |          |
|                                                                                                                |            |        |                                         |          |

31313131313

浪 江 町

金抜き

## 施工パッケージ内訳表

頁0-0148

標準単価：

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

[illegible]

# 施工パッケージ内訳表

頁0-0149

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                                               | 単価(積算地区)   | 構成比    | 代表機労材規格(東京地区)                           | 単価(東京地区) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------|----------|
| <b>表層 (車道・路肩部)</b><br>SPD023<br>3.0m超<br>標準単価： 1,836 機械構成比： 1.35% 労務構成比： 9.47% 材料構成比： 89.18% 市場単価構成比： 0.00% | 平均仕上り厚50mm |        | 施工 第0 -0116号表<br>1<br>m2                |          |
| KQ687<br>アスファルトフィニッシャ [ ホイール ] 賃料                                                                           |            | 0.87%  | TPKQ687<br>アスファルトフィニッシャ [ ホイール ] 賃料     |          |
| K2630<br>タイヤローラ<br>質量 8 t ~ 2 0 t                                                                           |            | 0.13%  | TPK2630<br>タイヤローラ賃料                     |          |
| K4030<br>ロードローラ 質量10 ~ 12t 幅2.1m 賃料<br>マカダム・排出ガス対策型 ( 第2次基準値 )                                              |            | 0.13%  | TPKQ510<br>ロードローラ [ マカダム ] 賃料           |          |
| R0030<br>普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]                                                                     |            | 3.39%  | TPR0030<br>普通作業員                        |          |
| R0120<br>運転手 ( 特殊 )<br>[ 0.793(3/1以降0.778) ]                                                                |            | 1.94%  | TPR0120<br>運転手 ( 特殊 )                   |          |
| R0020<br>特殊作業員<br>[ 0.783(3/1以降0.769) ]                                                                     |            | 1.89%  | TPR0020<br>特殊作業員                        |          |
| R0010<br>土木一般世話役<br>[ 0.771(3/1以降0.775) ]                                                                   |            | 0.67%  | TPR0010<br>土木一般世話役                      |          |
| T8415<br>再生材アスファルト合材 密粒度 ( 2 0 )<br>最大粒径 2 0 mm                                                             |            | 81.56% | TPT8025<br>アスファルト混合物<br>密粒度 ( 2 0 )     |          |
| T0211<br>アスファルト乳剤<br>P K - 3 プライム用、P K - 4 タック用                                                             |            | 7.06%  | TPT0211<br>アスファルト乳剤<br>P K - 3 プライムコート用 |          |
| T0250<br>軽油<br>ミニローリー ( パトロール給油 )                                                                           |            | 0.47%  | TPT0250<br>軽油<br>1 . 2 号 パトロール給油        |          |
|                                                                                                             |            |        |                                         |          |
|                                                                                                             |            |        |                                         |          |

31313131313

浪 江 町

金抜き

## 施工パッケージ内訳表

頁0-0150

標準単価：

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0151

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                     | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>区画線工（溶融式）（材料含）</b><br>S7301<br>実線15cm                                          | 1,000     | m   |     |     | 施工 第0 -0117号表 |
| 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 実線 15cm<br>時間的制約 無 豪雪補正 無<br>週休二日4週8休以上（通期） 補正係数1.02 | 1,000.000 | m   |     |     | TDA01         |
| 路面表示用塗料 トライックハイト溶融型 白色<br>JIS K 5665 3種1号                                         | 570.000   | k g |     |     | TDG75         |
| ガラスビーズ<br>JIS R 3301 1号                                                           | 25.000    | k g |     |     | TDG76         |
| 接着用プライマー<br>区画線（溶融式）用                                                             | 25.000    | k g |     |     | TDG77         |
| 軽油<br>ミニローリー（バトロール給油）                                                             | 40.000    | L   |     |     | T0250         |
| 材料諸雑費                                                                             | 5.000     | %   |     |     | #09           |
| *** 合 計 ***                                                                       | 1,000     | m   |     |     |               |
| *** 単位当たり ***                                                                     | 1         | m   |     |     |               |
| A=1 実線15cm<br>B=1 白色<br>C=3 時間的制約を受けない<br>D=2 豪雪補正 無（A地区損料）<br>E=2 夜間作業 無         |           |     |     |     |               |
| F=1 塗布厚1.5mm<br>G=2 排水性舗装に施工しない<br>H=2 未供用区間に施工しない<br>I=1 土木工事標準積算基準 - 1 - - 2    |           |     |     |     |               |
|                                                                                   |           |     |     |     |               |
|                                                                                   |           |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0152

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                     | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>区画線工（溶融式）（材料含）</b><br>S7301<br>実線30cm                                          | 1,000     | m   |     |     | 施工 第0 -0118号表 |
| 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 実線 30cm<br>時間的制約 無 豪雪補正 無<br>週休二日4週8休以上（通期） 補正係数1.02 | 1,000.000 | m   |     |     | TDA07         |
| 路面表示用塗料 トライックハイト溶融型 白色<br>JIS K 5665 3種1号                                         | 1,130.000 | k g |     |     | TDG75         |
| ガラスビーズ<br>JIS R 3301 1号                                                           | 50.000    | k g |     |     | TDG76         |
| 接着用プライマー<br>区画線（溶融式）用                                                             | 50.000    | k g |     |     | TDG77         |
| 軽油<br>ミニローリー（バトロール給油）                                                             | 65.000    | L   |     |     | T0250         |
| 材料諸雑費                                                                             | 5.000     | %   |     |     | #09           |
| *** 合 計 ***                                                                       | 1,000     | m   |     |     |               |
| *** 単位当たり ***                                                                     | 1         | m   |     |     |               |
| A=3 実線30cm<br>B=1 白色<br>C=3 時間的制約を受けない<br>D=2 豪雪補正 無（A地区損料）<br>E=2 夜間作業 無         |           |     |     |     |               |
| F=1 塗布厚1.5mm<br>G=2 排水性舗装に施工しない<br>H=2 未供用区間に施工しない<br>I=1 土木工事標準積算基準 - 1 - - 2    |           |     |     |     |               |
|                                                                                   |           |     |     |     |               |
|                                                                                   |           |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0153

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                     | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>区画線工（溶融式）（材料含）</b><br>S7301<br>実線45cm                                          | 1,000     | m   |     |     | 施工 第0 -0119号表 |
| 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 実線 45cm<br>時間的制約 無 豪雪補正 無<br>週休二日4週8休以上（通期） 補正係数1.02 | 1,000.000 | m   |     |     | TDA10         |
| 路面表示用塗料 トライックハイト溶融型 白色<br>JIS K 5665 3種1号                                         | 1,700.000 | k g |     |     | TDG75         |
| ガラスビーズ<br>JIS R 3301 1号                                                           | 75.000    | k g |     |     | TDG76         |
| 接着用プライマー<br>区画線（溶融式）用                                                             | 75.000    | k g |     |     | TDG77         |
| 軽油<br>ミニローリー（バトロール給油）                                                             | 73.000    | L   |     |     | T0250         |
| 材料諸雑費                                                                             | 5.000     | %   |     |     | #09           |
| *** 合 計 ***                                                                       | 1,000     | m   |     |     |               |
| *** 単位当たり ***                                                                     | 1         | m   |     |     |               |
| A=4 実線45cm<br>B=1 白色<br>C=3 時間的制約を受けない<br>D=2 豪雪補正 無（A地区損料）<br>E=2 夜間作業 無         |           |     |     |     |               |
| F=1 塗布厚1.5mm<br>G=2 排水性舗装に施工しない<br>H=2 未供用区間に施工しない<br>I=1 土木工事標準積算基準 - 1 - - 2    |           |     |     |     |               |
|                                                                                   |           |     |     |     |               |
|                                                                                   |           |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0154

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|---------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------------------------|
| <b>通水試験工</b><br>SZ1011<br>給水車不使用            | 1     | m   |     |     | 施工 第0 -0120号表          |
| 通水試験工<br>既設管と連絡して給水車が不要の場合                  | 1.00  | 日   |     |     | SZ1010<br>施工 第0-0121号表 |
| m当たり                                        |       | m   |     |     | +00                    |
| *** 単位当たり ***                               | 1     | m   |     |     |                        |
| A=5 給水車不使用                                  |       |     |     |     |                        |
| *****                                       |       |     |     |     |                        |
| <b>通水試験工</b><br>SZ1010<br>既設管と連絡して給水車が不要の場合 | 1     | 日   |     |     | 施工 第0 -0121号表          |
| 配管工<br>[ 0.776(3/1以降0.764) ]                | 3.00  | 人   |     |     | R0300                  |
| 普通作業員<br>[ 0.847(3/1以降0.828) ]              | 3.00  | 人   |     |     | R0030                  |
| 器具損料及び諸雑費                                   | 20.00 | %   |     |     | #09                    |
| *** 単位当たり ***                               | 1     | 日   |     |     |                        |
| A=2 既設管と連絡して給水車が不要の場合                       |       |     |     |     |                        |
|                                             |       |     |     |     |                        |

# 登録単価一覧表

頁0-0155

| 単価コード | 単価名称・規格1・規格2                                | 単位 | 単価 | 管理費区分   |
|-------|---------------------------------------------|----|----|---------|
| F8001 | ダクタイル鋳鉄管（直管）<br>GX形φ300*6.0m<br>S種 内面エポキシ粉体 | 本  |    | 全間接費対象額 |
| F8002 | ダクタイル鋳鉄管（二受T字管）<br>GX形φ300*100<br>内面エポキシ粉体  | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8003 | ダクタイル鋳鉄管（二受T字管）<br>GX形φ300*150<br>内面エポキシ粉体  | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8004 | ダクタイル鋳鉄管（二受T字管）<br>GX形φ300*200<br>内面エポキシ粉体  | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8005 | ダクタイル鋳鉄管（二受T字管）<br>GX形φ300*300<br>内面エポキシ粉体  | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8006 | ダクタイル鋳鉄管（受挿し片落管）<br>GX形φ300*100<br>内面エポキシ粉体 | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8007 | ダクタイル鋳鉄管（受挿し片落管）<br>GX形φ300*200<br>内面エポキシ粉体 | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8008 | ダクタイル鋳鉄管（受挿し片落管）<br>GX形φ300*250<br>内面エポキシ粉体 | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8009 | ダクタイル鋳鉄管（挿し受片落管）<br>GX形φ300*200<br>内面エポキシ粉体 | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8010 | ダクタイル鋳鉄管（挿し受片落管）<br>GX形φ300*250<br>内面エポキシ粉体 | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8011 | ダクタイル鋳鉄管（曲管）<br>GX形φ300*90°<br>内面エポキシ粉体     | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8012 | ダクタイル鋳鉄管（曲管）<br>GX形φ300*45°<br>内面エポキシ粉体     | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8013 | ダクタイル鋳鉄管（曲管）<br>GX形φ300*22°1/2<br>内面エポキシ粉体  | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8014 | ダクタイル鋳鉄管（曲管）<br>GX形φ300*11°1/4<br>内面エポキシ粉体  | 個  |    | 全間接費対象額 |

# 登録単価一覧表

頁0-0156

| 単価コード | 単価名称・規格1・規格2                                    | 単位 | 単価 | 管理費区分   |
|-------|-------------------------------------------------|----|----|---------|
| F8015 | ダクタイル鋳鉄管 (曲管)<br>GX形 φ300*5° 5/8<br>内面エポキシ粉体    | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8016 | ダクタイル鋳鉄管 (両受曲管)<br>GX形 φ300*45°<br>内面エポキシ粉体     | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8017 | ダクタイル鋳鉄管 (両受曲管)<br>GX形 φ300*22° 1/2<br>内面エポキシ粉体 | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8018 | ダクタイル鋳鉄管 (乙字管)<br>GX形 φ300 300H<br>内面エポキシ粉体     | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8019 | ダクタイル鋳鉄管 (乙字管)<br>GX形 φ300 450H<br>内面エポキシ粉体     | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8020 | ダクタイル鋳鉄管 (排水T字)<br>GX形 φ300*100<br>内面エポキシ粉体     | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8021 | ダクタイル鋳鉄管 (継ぎ輪)<br>GX形 φ300<br>内面エポキシ粉体          | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8022 | ダクタイル鋳鉄管 (両受短管)<br>GX形 φ300<br>内面エポキシ粉体         | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8023 | ダクタイル鋳鉄管<br>GX形帽 φ300<br>内面エポキシ粉体               | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8024 | ダクタイル鋳鉄管<br>GX形栓 (直管用) φ300<br>内面エポキシ粉体         | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8025 | ダクタイル鋳鉄管<br>GX形栓 (異形管用) φ300<br>内面エポキシ粉体        | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8026 | ダクタイル鋳鉄管<br>GX形 異形管用接合部分 φ300<br>内面エポキシ粉体       | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8027 | ダクタイル鋳鉄管 (ライナ)<br>GX形 φ300<br>内面エポキシ粉体          | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8028 | ダクタイル鋳鉄管 (G-Link)<br>GX形 φ300<br>内面エポキシ粉体       | 個  |    | 全間接費対象額 |

# 登録単価一覧表

頁0-0157

| 単価コード | 単価名称・規格1・規格2                             | 単位 | 単価 | 管理費区分   |
|-------|------------------------------------------|----|----|---------|
| F8029 | ダクタイル鋳鉄管 (P-Link)<br>GX形φ300<br>内面エポキシ粉体 | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8030 | GX形ソフトシール仕切弁<br>両受口 10k φ300             | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F0385 | 仕切弁筐 座台<br>水協型DP=0.60用<br>鉄蓋(管種、口径印字)付き  | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F0442 | 空気弁 φ25<br>カムレバーロック式空気弁                  | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F0435 | 補修弁<br>φ75×100H ホール型<br>内外面粉体 FCD 7.5K   | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F0402 | ワッパ 接合材<br>φ75 GF 7.5K                   | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F0412 | ワッパ 接合材<br>φ75 RF 7.5K                   | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F0447 | 空気弁室<br>φ600積上式<br>DP=0.60用 鉄蓋共          | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F0449 | 弁基礎用底板<br>コンクリート製 W500×D300×H60          | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8031 | レンタル管 材料<br>SUSφ250<br>240m分             | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8033 | ストッパーバルブ<br>DIPφ250                      | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8035 | 不断水割T字管<br>DIPφ250*250                   | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8032 | レンタル管 布設 撤去工<br>SUSφ250<br>240m分         | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8034 | ストッパーバルブ設置工<br>DIPφ250                   | 個  |    | 全間接費対象額 |

# 登録単価一覧表

頁0-0158

| 単価コード | 単価名称・規格1・規格2                                         | 単位             | 単価 | 管理費区分      |
|-------|------------------------------------------------------|----------------|----|------------|
| F8036 | 不断水連絡工<br>DIPφ250*250                                | 個              |    | 全間接費対象額    |
| T9504 | 処分料(中間処理)<br>がれき類・アスファルト塊<br>;【処】                    | t              |    | 直接工事費内の処分費 |
| T9600 | 処分料(汚泥再資源化)<br>汚泥<br>;【処】                            | t              |    | 直接工事費内の処分費 |
| T9504 | 処分料(中間処理)<br>がれき類・アスファルト塊<br>;【処】                    | t              |    | 直接工事費内の処分費 |
| T9600 | 処分料(汚泥再資源化)<br>汚泥<br>;【処】                            | t              |    | 直接工事費内の処分費 |
| F8037 | ダクタイル鋳鉄管 (直管)<br>GX形φ350*1.6m 受挿し付き<br>1種 内面紛体塗装 甲切管 | 本              |    | 全間接費対象額    |
| F8038 | ダクタイル鋳鉄管 (直管)<br>GX形φ350*0.98m 受挿し付き<br>1種 内面紛体塗装    | 本              |    | 全間接費対象額    |
| F8039 | GX形推力伝達リング<br>口径350mm(キャスター有)<br>さや管HPφ600           | 本              |    | 全間接費対象額    |
| F8040 | ダクタイル鋳鉄管 (曲管)<br>GX形φ350*90°<br>内面エポキシ粉体             | 個              |    | 全間接費対象額    |
| F8041 | ダクタイル鋳鉄管 (直管)<br>GX形φ350*6.0m<br>S種 内面エポキシ粉体         | 本              |    | 全間接費対象額    |
| F8042 | ダクタイル鋳鉄管 (ライナ)<br>GX形φ350<br>内面エポキシ粉体                | 個              |    | 全間接費対象額    |
| F8043 | ダクタイル鋳鉄管<br>GX形 異形管用接合部分 φ350<br>内面エポキシ粉体            | 個              |    | 全間接費対象額    |
| F8044 | ダクタイル鋳鉄管 (挿し口リンク)<br>GX形φ350<br>内面エポキシ粉体             | 個              |    | 全間接費対象額    |
| F8061 | 流動化処理土                                               | m <sup>3</sup> |    | 全間接費対象額    |

# 登録単価一覧表

頁0-0159

| 単価コード | 単価名称・規格1・規格2                                 | 単位 | 単価 | 管理費区分   |
|-------|----------------------------------------------|----|----|---------|
| F8041 | ダクタイル鋳鉄管（直管）<br>GX形φ350*6.0m<br>S種 内面エポキシ粉体  | 本  |    | 全間接費対象額 |
| F8045 | ダクタイル鋳鉄管（直管）<br>GX形φ350*6.0m<br>1種 内面エポキシ粉体  | 本  |    | 全間接費対象額 |
| F8046 | ダクタイル鋳鉄管（片受曲管）<br>GX形φ350*45°<br>内面エポキシ粉体    | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8047 | ダクタイル鋳鉄管（片受曲管）<br>GX形φ350*22°1/2<br>内面エポキシ粉体 | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8048 | ダクタイル鋳鉄管（片受曲管）<br>GX形φ350*11°1/4<br>内面エポキシ粉体 | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8049 | ダクタイル鋳鉄管（片受曲管）<br>GX形φ350*5°5/8<br>内面エポキシ粉体  | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8046 | ダクタイル鋳鉄管（片受曲管）<br>GX形φ350*45°<br>内面エポキシ粉体    | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8047 | ダクタイル鋳鉄管（片受曲管）<br>GX形φ350*22°1/2<br>内面エポキシ粉体 | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8048 | ダクタイル鋳鉄管（片受曲管）<br>GX形φ350*11°1/4<br>内面エポキシ粉体 | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8049 | ダクタイル鋳鉄管（片受曲管）<br>GX形φ350*5°5/8<br>内面エポキシ粉体  | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8050 | ダクタイル鋳鉄管（受挿し片落管）<br>GX形φ350*250<br>内面エポキシ粉体  | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8051 | ダクタイル鋳鉄管（挿し受片落管）<br>GX形φ350*250<br>内面エポキシ粉体  | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8052 | ダクタイル鋳鉄管 フランジ付T字管<br>GX形φ350*75<br>内面エポキシ粉体  | 個  |    | 全間接費対象額 |
| F8053 | ダクタイル鋳鉄管（ライナ）<br>GX形φ350<br>内面エポキシ粉体         | 個  |    | 全間接費対象額 |

# 登録単価一覧表

頁0-0160

| 単価コード | 単価名称・規格1・規格2                                | 単位             | 単価 | 管理費区分      |
|-------|---------------------------------------------|----------------|----|------------|
| F8043 | ダクトイル鋳鉄管<br>GX形 異形管用接合部分 φ350<br>内面エポキシ粉体   | 個              |    | 全間接費対象額    |
| F8055 | フランジ接合材<br>SUS304-BN<br>φ75 GF形ガスケット1号,7.5K | 個              |    | 全間接費対象額    |
| F8056 | G X形両受口ソフトシ - ル仕切弁<br>φ350 内外面粉体 FCD,10K    | 個              |    | 全間接費対象額    |
| F8057 | フランジ短管<br>φ75×500 L                         | 個              |    | 全間接費対象額    |
| F0435 | 補修弁<br>φ75×100H ホール型<br>内外面粉体 FCD 7.5K      | 個              |    | 全間接費対象額    |
| F0441 | 空気弁 φ75<br>カムレバーロック式空気弁                     | 個              |    | 全間接費対象額    |
| F8058 | CAジョイント<br>φ250<br>FCD,内外面粉体,離脱防止付          | 個              |    | 全間接費対象額    |
| F0383 | 仕切弁筐<br>座台付き 水協型<br>DP=0.90用 鉄蓋(管種、口径印字)付き  | 個              |    | 全間接費対象額    |
| F0447 | 空気弁室<br>φ600積上式<br>DP=0.60用 鉄蓋共             | 個              |    | 全間接費対象額    |
| F0449 | 弁基礎用底板<br>コンクリート製 W500×D300×H60             | 個              |    | 全間接費対象額    |
| T9504 | 処分料(中間処理)<br>がれき類・アスファルト塊<br>;【処】           | t              |    | 直接工事費内の処分費 |
| T9600 | 処分料(汚泥再資源化)<br>汚泥<br>;【処】                   | t              |    | 直接工事費内の処分費 |
| F8061 | 流動化処理土                                      | m <sup>3</sup> |    | 全間接費対象額    |
| T9504 | 処分料(中間処理)<br>がれき類・アスファルト塊<br>;【処】           | t              |    | 直接工事費内の処分費 |

